



Especificaciones cámara termográfica testo 882



Descripción del producto

testo 882

Cámara termográfica con detector de 320 x 240 píxeles para visualizar hasta el último detalle.

Modelo	
testo 882	0560 0882

Sectores de venta

Ingenieros independientes
Contratistas
Climatización en instalaciones
Mantenimiento General de Plantas de Producción
Mantenimiento de Plantas con Procesos de Alta Tensión

Prestaciones

Detector de 320 x 240 píxeles
Amplio campo de visión gracias al objetivo angular de 32°
Alta calidad de imagen gracias a la NETD < 60 mK que detecta incluso las diferencias en temperatura más imperceptibles
Auriculares y micro para el registro por voz de datos y hechos importantes
Cámara digital integrada con LEDs
Medición especial para detectar zonas con riesgo de condensación
Medición de elevada temperatura hasta +550°C (opcional)
Visualización de isotermas en pantalla, cálculo del Mín/Máx por área, reconocimiento automático del punto frío/caliente
Software IRSof para un cómodo análisis y elaboración de informes

Aplicaciones Principales

Consultorías energéticas (interior/exterior) en edificios
Detección de fallos constructivos / control calidad edificación
Mantenimiento preventivo de equipamiento eléctrico
Mantenimiento preventivo de equipamiento mecánico

Imagen del producto



Datos técnicos

Detector	FPA 320 x 240 Píxeles, a.Si.
NETD	< 60 mK
Campo de visión / IFOV	32° x 23° / 1,7mrad
Rango de temperatura	-20 +350°C (opcional: +550°C)
Exactitud	+/- 2°C o 2% del v.m. (-20 ... +350), +/-3% del v.m. (+350 +550°C)
Tasa de refresco	33 Hz (zona UE), 9 Hz (zona no UE)
Cámara digital	640 x 480 Píxeles
Iluminación por LEDs	Si
Registro de voz	Mediante auriculares
Enfoque motorizado	Si
Indicador láser	Si (excepto en USA, China y Japón)
Pantalla	3,5" apaisada
Temperatura funcionam.	-15 ... +40°C
Clase de protección	IP 54
Peso	Aprox. 900 g
Requisitos del software para PC	Windows XP (Service Pack 2), Windows 7, Windows Vista, interface USB 2.0



info@gimateg.com 937071855