



El último peldaño es una bandeja



Ganchos para fijación a maquinaria o carril bajo pedido:
 ø 36 mm **40€/pareja**
 ø 50 mm **45€/pareja**



OPCIONALES:
 Kit 2 barandillas 1m: **75€**
 Kit 2 barandillas 2m: **125€**



Carril de deslizamiento en barras de 3 m
 REF. 30308: **30 €**
 Soporte- tope final derecho:
 REF. 30311: **50 €**
 Soporte- tope final izquierdo:
 REF. 30312: **50 €**
 Soporte de empalme intermedio (se coloca 1 cada m de carril)
 REF. 30310: **40 €**



GLC12E

Ganchos opcionales

GLC
 Escalera de 1 tramo peldaño de ancho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera de un tramo de aluminio nervado
 Peldaños soldados: 8cm
 Distancia entre los peldaños: 25 cm
 Inclinación para el trabajo: 68°
 Tacos de PVC antideslizante
 Opcional: Refuerzo en todos los peldaños: +10% sobre PVP

REF	m.	m.	mm.	Kg		€
GLC8	2,16	1,37	80x25	4,50		129
GLC10	2,66	1,83	80x25	6,00		154
GLC12E	3,16	2,29	80x25	8,50	*SALLARGL01/842	213
GLC14E	3,66	2,75	80x25	10,00	*SALLARGL01/940	245
GLC16E	4,16	3,21	80x25	11,00	*SALLARGL01/940	274

*Estabilizador y tornillería incluidos



HYB6



Incluye Svelt Bag



Bisagra aluminio de posicionamiento rápido para trabajo en tijera o en apoyo.



Tacos antideslizantes en PVC.

Hybrid
 Escalera transformable de peldaño ancho y estrecho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños soldados a los montantes.
 Tacos de PVC antideslizante.
 Peldaños anchos: 80 mm. Distancia entre peldaños: 25 cm
 Peldaños estrechos: 27 mm. Distancia entre peldaños: 28 cm
 Espesor cerrada: 21 cm
 Refuerzo en todos los peldaños

REF	m.	m.	m.	cm.	Kg	€
HYB5	1,50	1,34	2,48	71	7,00	262
HYB6	1,77	1,61	2,48	71	8,30	288
HYB7	2,32	2,31	3,56	82	10,7	333