



Flejadoras para la industria de las bebidas

FLEJADORA AUTOMÁTICA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE EVOLUTION SONIXS MS-6-VA

- Cabezal de sellado con auto calibración electrónica resistente a la corrosión
- Se puede integrar en la mayoría de líneas de producción
- Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los componentes de la guía del fleje
- Posición variable del dispensador
- Mesa superior abatible de acero inoxidable
- Ajuste de la tensión del fleje en el panel de control
- Panel de operaciones giratorio para su acceso desde varios lados (0°-180°)
- Máquina completamente resistente a la corrosión (mayoritariamente acero inoxidable V4A)
- 4 ruedas (Ø 125 mm)
- Bajo consumo de energía
- Grado de protección IP 56
- Los componentes sensibles (por ej. motores) están equipados con cubiertas protectoras adicionales

COMPONENTES OPCIONALES

- Pisón neumático
- Empujador lateral neumático
- Ajuste automático de la tensión del fleje a través de la detección de la altura del paquete
- Señal luminosa de 2 o 3 colores
- Detección bajo nivel de fleje señalizada en panel
- Cambio automático de la bobina del fleje gracias al doble dispensador de fleje

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado:
Hasta 52 ciclos / min



FLEJADORA DE PALETS VERTICAL TOTALMENTE AUTOMÁTICA KZD-311

COMPONENTES DE SERIE

- Cabezal soldador por fricción situado en el lateral
- Un cabezal soldador por fricción KSR desplazable a lo largo del paquete y un arco vertical
- Prensa de altura ajustable con mecanismo de presión con muelle para una óptima compactación del paquete/pila, alineación durante la operación del flejado
- PLC de control
- Manejo mediante panel de control
- Lanza de fleje desplazable para el flejado de mercaderías paletizadas
- Cabezal flotante

COMPONENTES OPCIONALES

- Semáforo con sistema de aviso
- Aire acondicionado
- Unidad de sellado BSC
- Interfaz de datos
- Cabezal de sellado **SONIXS** para tensión del fleje hasta 2500N
- Escaneo para el fleje restante

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado:
60 Palets / h, doble flejada vertical.
(con altura de paquete variable $\pm 200\text{mm}$)
- Fuerza compresiva: máx. 3000 N,
infinitamente ajustable
- Tipo de fleje: flejes de PP y PET
- Medidas de flejes: de 9,5 a 16 mm
- Tensión del fleje: 200 - 2500 N
infinitamente ajustable



También somos fabricantes de fleje



Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>

Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>



Para estar al día de nuestras últimas novedades,
síguenos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Av. Fuente Nueva 12. Edif "Monterrey"
Portal Izdo
28703- San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Tel: (+34) 91 161 02 03

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23
Fax: (+34) 93 469 28 99

E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com