



**FRESADORA ENTERRAPIEDRAS
SERIE REFORZADA PARA
TRACTORES DE 60 A 120 C.V.**






- * T.D.F. a 540 r.p.m.
- * Una velocidad.
- * Enganche a 3 puntos.
- * Transmisión lateral por cadena de 1 ½".
- * Regulable por patines.
- * Velocidad del eje rotor 220 r.p.m.
- * Toma de fuerza con embrague.
- * Chasis Monobloc Indeformable.
- * Eje rotor de 6 cuchillas universales por disco.
- * Rodillo de malla.
- * Púas de cribado con Protector.

- * Prise de force a 540 T/MN.
- * Une vitesse.
- * Attelage a 3 points.
- * Transmission laterale par chaine 1 ½ " .
- * Vitesse de l'axe rotor 220 T/MN.
- * Prise de force avec embrayage de securite.
- * Ase rotor avec 6 couteaux universels per disque.

- * Power uptake.
- * Une speed.
- * 3 point coupling.
- * Lateral 1 1/2" chain drive.
- * Rotor shaft speed 220 r.p.m.
- * Power uptake with safety clutch.
- * Rotor shaft with 6 universal blades per disk



MODELO	ANCHO LABOR	POT. TRACT.	CUCHILLAS	PESO KGS
FFRP-180	180 cm.	60-75	42	610
FFRP-200	200 cm.	70-90	48	650
FFRP-220	220 cm.	90-120	54	705



Belafer s.l. Ctra. N.II Km. 440
22520 Fraga (HUESCA) ESPAÑA
Tel. 974/471612 Fax. 974/473002
e-mail: belafer@belafer.es
<http://www.belafer.es>

