

DEKLA

ROULEAU BROYEUR



INTERNATIONAL[®]
GASCÓN
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Outil attelé au relevage avant et arrière au tracteur: détruit les intercultures et les chaumes coupés haut comme, par exemple : le tournesol, le maïs ou le colza. Il couche les tiges vers l'avant, puis les plaque et les coupe contre le sol.

Doté de barres biseautées en acier trempé, inclinées à la manière des couteaux.

Le rouleau coupe et écrase les tiges, préalablement séché au soleil après la récolte. Les tiges se décomposent et ensuite on peut semer.

Il travaille à grande vitesse sans réduire ses performances.



Il est conseillé de toujours lester l'appareil pour assurer une bonne homogénéité de travail et c'est pourquoi un porte-masse a été créé à cet effet.

Il peut également affiner un labour motteux, si les conditions climatiques le permettent.

Il ne nécessite pas une puissance de traction importante. On le fait juste rouler sur les végétaux, donc, la consommation de carburant reste faible.

Idéal pour travailler en combinaison avec d'autres outils agricoles.

ROULEAU FIX

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	LAMES	PUISSANCE	POIDS APPROX.
"RCRT"	M.	mm.	N°	HP/CV	Kg.
RCRT300	3,00	3040	30	70-100	580
RCRT350	3,50	3540	40	90-120	680
RCRT400	4,00	4040	40	100-150	760

SECTION CHASSIS: 150x100x8 mm.
 DIAMETRE ROULEAU: Ø 570 mm.
 SECTION LAMES: 70x12 ACIER TREMPE
 N° LAMES SUR LE Ø: 10
 AXE ROULEAU: Ø 40
 CATEGORIE II

ROULEAU REPLIAGE HYDRAULIQUE

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	LAMES	PUISSANCE	POIDS
RCRTH	M.	mm.	N°	HP/CV	Kg.
RCRTH400	4,00	2200	40	110-150	850
RCRTH500	5,00	2200	60	140-160	1100



H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
 P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain) Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
 @: info@gasconinternational.com
 www.gasconinternational.com

Gascón International Offices
 Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
 @.: export@gasconinternational.com
 Skype: Gascon.Export
 YouTube: Gascon International



Concessionnaire