



T22 ARIES Bend-to-Punch Prensa plegadora con estación de punzonado.

■ 22 TONELADAS DE POTENCIA SOBRE EL CILINDRO VERTICAL Y EL CILINDRO HORIZONTAL.

T22 ARIES es al mismo tiempo plegadora, dobladora de tubos, prensa, cizalla, enderezadora y también ahora punzonadora

- Amplia mesa de trabajo robusta de acero estabilizado.
- Cilindro colocado debajo de la mesa de trabajo para una mayor comodidad para doblar con el puesto del operador en la parte delantera de la máquina.
- Cilindro en posición vertical para el punzonado rápido.
- Estación de punzonado vertical.
- Capacidad de punzonado (punzones Whisper) hasta \varnothing 60 mm
- Capacidad de doblado mm 120 x 15
- Dimensiones de piezas de punzonado hasta mm 240 x 10
- Barras por ajuste de la profundidad de punzonado.
- Escuadras graduadas con barra para tope basculante.
- Carro de acero forjado con dos guías de deslizamiento templadas y rectificadas, protegidas con rascador de polvo.
- Regulación de la carrera de trabajo con volantes, por medio de fines de carrera electrónicos muy precisos y sensibles, con lectura milimétrica de la carrera.
- Equipo motriz hidráulico monobloque.
- Regulación de la velocidad de avance por medio de válvula reguladora de flujo manual.
- Pernos portamoldes de aleación de acero, templados.
- Lubricación forzada por medio de bomba manual.
(Opcional: bomba eléctrica automática).
- Accionamiento con pedales eléctricos (24 V) y botones de mando bimanos temporizados.

• Medidas exteriores	mm 930 x 1450 x 1800 h
• Mesa de trabajo	mm 630 x 1450 x 925 h
• Carrera del carro	mm 200
• Pernos portaútiles	mm \varnothing 55 x 120 h
• Potencia máx. de servicio	Ton 22
• Potencia máx.	Hp 2,5 / kW 1,5
• Peso	Kg. 750

- Disponible con 220 - 380 - 415 Volts; 50 o 60 Hz.