



## FUEL Polarizada

Tratamiento Reflex



### MONTURA

- Montura de nylon de alta densidad
- Sistema de ventilación en puente nasal y en las patillas para minimizar empañamiento
- Se suministran con bolsa microfibra
- Extremo de la patilla suave, equilibrado con sistema antitorsión para mayor estabilidad
- Versión solar POLARIZADA de diseño deportivo
- Gran ligereza
- Ventilación lateral

### LENTES

- Policarbonato gris de doble ocular descentrado, de diseño envolvente (base 10), mayor cobertura
- Clase óptica 1 (sin distorsión)
- Resistencia al impacto (45m/s)
- Version gris polarizada: Protección solar EN 172
- Tratamiento Reflex:  
Mejor resistencia antirayadura y antiempañamiento  
Protección UV elevada

### CAMPO DE USO

- Tareas de mantenimiento (marcado alta velocidad F - 45m/s)  
proyección de partículas sólidas (metal, madera, remachado, ect)
  - Construcción
- Radiación UV y brillo solar/deslumbramiento

### LIMITACIONES

No ofrecen protección frente a gotas, nieblas, metales fundidos, láser o soldadura.  
Consulte los campos de uso

### FRAME MARKING

CE AOS 166 FT

CE = marcado CE

AOS = fabricante Aearo

166 = Norma Europea EN 166

FT = Impacto alta velocidad y baja energía

a temperaturas extremas (45m/s) y (-5 a 55°C)

### EUROPEAN STANDARD

Este producto es conforme a la DIR 89/686/EEC (en España RD 1407/1992) y EN166 : 2001

EC-Examen CE

Emitido por INSPEC (organismo notificado nº0194)  
Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury  
Buckinghamshire, HP22LW, England

Conforme con EN166 EN172

### MARCADO LENTE

Gris: 5-3,1  
. AOS . 1 . FT

Código filtro solar: 5 sin radiación IR (EN 172)

Grado de protección: 3,1

AOS = Fabricante

1 = Clase óptica 1

FT = Resistencia impacto alta velocidad y baja energía a temperaturas extremas

### REFERENCIA DE PRODUCTO

| Código producto | Montura | Lente | Material |
|-----------------|---------|-------|----------|
| 71502-00004 CP  |         |       | PC       |

Bolsita microfibra:

26-6780-00P

