

- TRITURADOR ESPECIAL PARA VIÑA, FRUTALES, OLIVOS, NOGALES Y ALMENDROS
- TRANSMISIÓN PRIMARIA POR GRUPO MULTIPLICADOR CON RUEDA LIBRE.
- TRANSMISIÓN SECUNDARIA POR CORREAS DENTADAS.
- FILAS DE CONTRAGOLPES EN MATERIAL ANTIDESGASTE.
- CÁMARAS DE REFUERZO EN LA PARTE INTERIOR DEL CHASIS CON CHAPA ANTIDESGASTE.
- RODILLO DE SERIE REGULABLE EN ALTURA.
- FALDILLAS DELANTERAS ANTIPROYECCIÓN.

MODELO **TG**

**SERIE ALTA
CON ROTOR DE 510Ø
DE DIÁMETRO**



TRITURADOR MUY REFORZADO

HASTA 3 METROS PARA PLANTACIONES INTENSIVAS

MODELO				KG	CV	R.P.M	MARTILLOS	ROTOR	CORREAS DENTADAS
TG - 1600	177	1170	1500	690	47	540	12	Ø530	4XPB
TG - 1800	197	1170	1500	750	50	540	12	Ø530	4XPB
TG - 2000	217	1170	1500	820	54	540	12	Ø530	4XPB
TG - 2200	237	1170	1500	930	58	540	16	Ø530	4CX
TG - 2500	267	1170	1500	1070	64	540	16	Ø530	4CX
TG - 3000	317	1180	1500	1215	68	540	20	Ø530	4CX

OPCIONES:

- Desplazable con pistón hidráulico St.
- Desplazable hidráulico con paralelogramo



* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

*Consultar todos los accesorios.

**ESPECIAL PARA
FRUTALES, OLIVOS,
NOGALES Y ALMENDROS**

**PARA HIERBA Y PARA
PODAS MUY FUERTES**



MODELO **TG** SERIE ALTA
CON ROTOR DE 510Ø DE DIÁMETRO

ESPECIAL PARA VIÑA, FRUTALES, OLIVOS
NOGALES Y ALMENDROS

HASTA 3 METROS PARA
PLANTACIONES INTENSIVAS



MEDIDAS

1600

1800

2000

2500

3000

OPCIONAL
CON RUEDAS FIJAS
O GIRATORIAS

OPCIONAL
DESPLAZABLE CON PISTÓN
HIDRÁULICO ST



FALDILLAS
ANTIPROYECCIÓN

ENGANCHE POR DETRÁS

CON RODILLO DE SERIE
REGULABLE EN ALTURA

OPCIONAL
PATINES REGULABLES
EN ALTURA

OPCIONAL
DESPLAZABLE HIDRÁULICO
CON PARALELOGRAMO

