

Flejadora vertical de palets totalmente automática de fácil integración en línea; asegura las cargas paletizadas con flejado vertical y con flejes de PP / PET. La FP 703 proporciona un excelente rendimiento, eficiencia en la producción y un bajo nivel de coste en el proceso de embalaje.

FP 703 VLM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	703V	703VL	703VM	703VLM
· Tipo de fleje	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PP/PET
· Altura palet (mm)	500 -2100	500 -2100	650 - 2210	650 - 2350
· Anchura palet (mm)	400 - 1200	400 - 1200	400 - 1200	400 - 1200
· Movimiento del cabezal (mm)	-	-	500	500
· Tipo de arco	Cerrado	Abierto(Lanza)	Cerrado	Abierto(Lanza)
· Ancho fleje(mm)	9, 12 , 15,5	9, 12 , 15,5	9, 12 , 15,5	9, 12 , 15,5
· Espesor del fleje(mm)	0,7 -0,9 (PP) 0,5 -0,8 (PET)	0,7 -0,9 (PP) 0,5 -0,8 (PET)	0,7 -0,9 (PP) 0,5 -0,8 (PET)	0,7 -0,9 (PP) 0,5 -0,8 (PET)
· Tensión regulable (kg)	110 - 300 (STD) 20 - 120 (OPC)	110 - 300 (STD) 20 - 120 (OPC)	110 - 300 (STD) 20 - 120 (OPC)	110 - 300 (STD) 20 - 120 (OPC)
· Alimentación Eléctrica	380v / 50Hz	380v / 50Hz	380v / 50Hz	380v / 50Hz
· Potencia instalada (kw)	0,9kw	0,9kw	1,35kw	1,35kw
· Temperatura de trabajo (°C)	24	24	24	24
· Sistema de cabezal	Flotante	Flotante	Flotante	Flotante
· Tipo de Soldadura	Fricción	Fricción	Fricción	Fricción
· Velocidad de flejado (seg/ciclo)	5	8	8	10
· Panel de control (adosado a la máquina.)	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens
· Color Standard	Blanco - Rojo	Blanco - Rojo	Blanco - Rojo	Blanco - Rojo
· Peso (kg)	365	400	412	437

Máquinas automáticas (paletizado)

Flejado

H \ W	1000	1400	2000
2050			
2450		S	
2850			

S Arco estándar - 1400 mm (Alto) x 2450 mm (Ancho)

