

# BERTHOUD®

## Barra Multis 15-18m

Barra con replegado posterior vertical para suspendidos  
ACCESS monobloc, PROGRESS monobloc, FORCE, MACK



### Polivalente

Destinada a las explotaciones de policultivo, ganadería y a las hortalizas. La barra Multis, gracias a su plegado en "U", presenta una doble ventaja:

- Un mínimo espacio ocupado
- Una gran flexibilidad en el despliegue y recogida de los brazos

### Compacta y ligera

La barra Multis ocupa un espacio extremadamente reducido (anchura 2,55 m - altura 2,79 a 3,20 m) que facilita a la vez:

- Los desplazamientos por carretera y por caminos
- El almacenamiento invernal

Por su ligereza, la barra puede montarse sobre cualquier tipo de tractor

### Modulable

- Elección de 6 anchuras de despliegue/replegue de 2,55 a 15 o 18 m con desacople para una máxima flexibilidad de utilización
- Posibilidad de desacople de las secciones en función de los brazos de barra

### Robusta


- Protección por pintura de poliéster UHR o galvanización
- Portaboquillas protegidos delante y detrás
- Brazos de extremidad escamotables
- **Excelente acabado**



# Rampa Multis 15-18m

**Protección delante y detrás de los portaboquillas**

▶ Seguridad



**Corrección de la inclinación (opcional)**  
por cilindro hidráulico

▶ Mantenimiento de la barra paralela al suelo en posición inclinada

**Elevación hidráulica**

Amplitud 1,20 m

▶ Flexibilidad de utilización

**Dos tipos de protección**

Pintura de poliéster o galvanización

**Número de trozos a escoger**

Posibilidad de repartir las secciones en función de los brazos de barra

▶ flexibilidad de utilización

**Brazos del extremo escamotables**

▶ Seguridad



**Recogida en "U"**

l = 2,50 m

h = 2,70 o 3,20 m

▶ volumen ocupado reducido

4 cilindros de doble efecto

+ eslingas

▶ Simplicidad de mando

**Bloqueo de la barra automático**






Accionado por el movimiento del brazo principal

▶ Simplicidad, confort de utilización




**Suspensión de barra por :**

1 cable y 1 muelle entre el brazo y el marco oscilante  
2 bieletas y 1 muelle en el cilindro de elevación

▶ amortiguación de choques verticales y de oscilaciones horizontales



**Barra Multis 15 m**



**Barra Multis 18 m**

**BERTHOUD<sup>®</sup> agricole**

**B.P. 202 - 69823 BELLEVILLE CEDEX**

☎ : 04 74 06 50 50 - Fax : 04 74 06 50 77 - [www.berthoud.com](http://www.berthoud.com)

S.A.S. au capital de 1.155.000 € / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D

Una sociedad del grupo EXEL industrias