



wieland



TARIFA RESUMIDA

ENERO 2020



CONEXIONES INDUSTRIALES

- Bornes de conexión por tornillo, cepo y push-in
- Bornes de Circuito Impreso
- Conectores Industriales Multicontacto



ELECTRONICA INDUSTRIAL

- Fuentes de Alimentación
- Switches y Routers Industriales
- Convertidores y Temporizadores Industriales
- Periferia Descentralizada
- Sistema de distribución de Potencial y Bus



SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Sistemas Programables y Relés de Seguridad
- Barreras y Cortinas de Seguridad
- Interruptores de Posición de Seguridad
- Sensores Magnéticos y Transponders
- Pulsadores de Parada de Emergencia



Visite nuestro canal de YouTube
<https://www.youtube.com/user/wielandelectric>



selos Bornes - conexión por tornillo

BORNES DE TORNILLO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	58.503.0055.0	WT 2,5	Borne 2,5 mm ²	100	94,30
	58.504.0055.0	WT 4	Borne 4 mm ²	100	98,18
	58.506.0055.0	WT 6	Borne 6 mm ²	100	149,38
	58.510.0055.0	WT 10	Borne 10 mm ²	50	194,19
	58.516.0055.0	WT 16	Borne 16 mm ²	50	266,75
	57.535.0155.0	WKN 35	Borne 35 mm ² tapado	20	534,99
	57.570.0155.0	WKN 70	Borne 70 mm ² tapado	20	2.280,77
	57.597.0155.0	WKN 150	Borne 150 mm ² tapado	10	4.098,05

BORNES DE TORNILLO NEUTRO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	58.503.0055.6	WT 2,5	Borne 2,5 mm ²	100	94,30
	58.504.0055.6	WT 4	Borne 4 mm ²	100	98,18
	58.506.0055.6	WT 6	Borne 6 mm ²	100	149,38
	58.510.0055.6	WT 10	Borne 10 mm ²	50	194,19
	58.516.0055.6	WT 16	Borne 16 mm ²	50	266,75
	57.535.0155.6	WKN 35	Borne 35 mm ² tapado	20	763,52
	57.570.0155.6	WKN 70	Borne 70 mm ² tapado	20	2.624,08
	57.597.0155.6	WKN 150	Borne 150 mm ² tapado	10	4.137,04


BORNES DE TORNILLO TIERRA	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	58.503.9055.0	WT 2,5 PE	Borne de tierra 2,5 mm ²	100	417,18
	58.504.9055.0	WT 4 PE	Borne de tierra 4 mm ²	100	453,48
	58.506.9055.0	WT 6 PE	Borne de tierra 6 mm ²	100	583,64
	58.510.9055.0	WT 10 PE	Borne de tierra 10 mm ²	50	695,66
	58.516.9055.0	WT 16 PE	Borne de tierra 16 mm ²	50	880,26
	57.535.9055.0	WKN 35 SL	Borne de tierra 35 mm ² tapado	20	1.414,40
	57.570.9055.0	WKN 70 SL	Borne de tierra 70 mm ² tapado	20	3.286,90


TAPAS FINALES Y SEPARADORAS	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	07.313.2555.0	AP WT 2,5/10	Tapa final borne WT 2,5/10	10	45,47
	07.313.2755.0	AP WT 16	Tapa final borne WT 16	10	95,25
	07.313.3355.0	WT 4 E	Tapa final borne WT 4 E	10	73,49
	07.313.2655.0	TW WT 2,5/10	Placa partición TW borne WT 2,5/10	10	60,63
	07.313.2855.0	TW WT 4 E	Placa partición TW borne WT 4 E + WT16	10	87,69
	07.311.7855.0	TWN 35	Tapa separadora borne 35	10	128,53
	07.311.7955.0	TWN 70	Tapa separadora borne 70	10	293,36
	07.311.XXX.6	IGUAL + BLAU	Tapas azules *precio igual a su homóloga en gris	10	

BORNES DE TORNILLO DOBLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	58.504.5055.0	WT 4 D1/2	Borne tornillo 1E/2S, 4 mm ² Gris	100	249,71
	58.504.5055.6	WT 4 D1/2	Borne tornillo 1E/2S, 4 mm ² Azul	100	249,71
	58.504.9355.0	WT 4 D1/2	Borne tornillo 1E/2S, 4 mm ² Tierra	100	575,02
	07.313.2955.0	WT 4 D1/2	Tapa final AP borne WT 4 D1/2	10	70,37
	58.504.5155.0	WT 4 D2/2	Borne tornillo 2E/2S, 4 mm ² Gris	100	289,16
	58.504.5155.6	WT 4 D2/2	Borne tornillo 2E/2S, 4 mm ² Azul	100	289,16
	58.504.9155.0	WT 4 D2/2	Borne tornillo 2E/2S, 4 mm ² Tierra	100	755,44
	07.313.3155.0	WT 4 D2/2	Tapa final borne WT 4 D2/2	10	74,98

BORNES DE TORNILLO SECCIONABLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	58.503.2055.0	WT 2,5 TKM	Borne seccionable WT 4 TKM Gris	100	361,14
	58.504.2055.0	WT 4 TKM	Borne seccionable WT 4 TKM Gris	100	469,68
	58.504.2055.6	WT 4 TKM	Borne seccionable WT 4 TKM Azul	100	469,68
	58.504.2355.0	WT 4 TKM	Borne seccionable con 2p de test WT 4 TKM Gris	100	531,35
	58.504.2355.6	WT 4 TKM	Borne seccionable con 2p de test WT 4 TKM Azul	100	531,35

selos Bornes - conexión por tornillo

BORNES TORNILLO DOBLE PISO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	57.403.7055.0	WKN 2,5 E	Borne de doble piso 2,5 mm ²	100	382,28
	07.312.1755.0	APN 2,5 E	Tapa final doble piso 2,5mm ²	10	87,89
	27.280.3227.0	IBWK 2,5-12	Puente para 12 bornes	10	784,45
	58.504.7055.0	WT 4 E	Borne doble piso 4mm ² Gris	100	384,11
	58.504.7055.6	WT 4 E	Borne doble piso 4mm ² Azul	100	384,11
	58.504.6955.1	WT 4 E VB	Borne doble piso comunicada 4mm ² Negro	100	527,10
	58.504.9255.0	WT 4 E	Borne doble piso 4mm ² Tierra	100	1.180,10
	58.504.7255.9	WT 4 E LD	Borne doble piso 4mm ² con LED rojo WT 4 E LD +P O 24	100	861,97
	58.504.7455.9	WT 4 E LD	Borne doble piso 4mm ² con LED rojo WT 4 E LD -P O 25	100	768,64
	58.504.7955.9	WT 4 E G2	Borne doble piso 4mm ² con diodos WT 4 E G2	100	861,69
	58.504.8055.9	WT 4 E G2-ULR	Borne doble piso 4mm ² con diodo invertido WT 4 E G2-ULR	100	464,43
	58.504.8155.9	WT 4 E GU	Borne doble piso 4mm ² con diodo invertido WT 4 E GU	100	500,90
	58.504.8255.9	WT 4 E GO	Borne doble piso 4mm ² con diodo WT 4 E GO	100	500,90
	58.504.8355.9	WT 4 E G-URL	Borne doble piso 4mm ² con diodo WT 4 E G-URL	100	464,43
	58.504.8755.9	WT 4 E LDG	Borne doble piso 4mm ² con LED verde WT 4 E LDG +P O 24	100	768,64
	58.504.8855.9	WT 4 E	Borne doble piso 4mm ² con diodos invertidos WT 4 E G2/1	100	861,69

BORNES SECCIONABLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	57.504.2055.0	WK4/TKM/U	Borne seccionable por cuchilla 4mm ²	100	476,74
	07.311.6155.0	AP4TK	Tapa lateral	10	59,93
	56.106.0055.0	WKN6 TK	Borne seccionable de medida	50	572,22
	07.313.1755.0	APN6 TK	Tapa lateral	10	101,86

BORNES SECCIONABLES PORTAFUSIBLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	58.504.4155.0	WT4 FSI	Borne portafusible 4mm ² para fusible plano automovil	100	233,35
	57.904.5355.0	WK4/THS I 5...U	Borne portafusible 4mm ² para fusible de 5 x 20	50	710,70
	57.904.5555.0	WK4/THS I 5...LED 24U	Borne portafusible 4mm ² para fusible de 5 x 20 con led 12-24V	50	1.605,00
	57.904.5755.0	WK4/THS I 5...GL250U	Borne portafusible 4mm ² para fusible de 5 x 20 con neon 110-250 V	50	1.714,38

PUENTES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	27.280.6227.0	IBWKF 2,5 - 2	PUENTE AISLADO IBWKF 2,5 - 2	10	135,22
	27.261.1227.0	IBWKF 4 - 2	PUENTE AISLADO IBWKF 4 - 2	10	143,93
	27.282.5227.0	IBWKF 6 - 2	PUENTE AISLADO IBWKF 6 - 2	10	83,56
	27.283.8227.0	IBWKF 10 - 2	PUENTE AISLADO IBWKF 10 - 2	10	198,85
	27.284.4227.0	IBWKF 16 - 2	PUENTE AISLADO IBWKF 16 - 2	10	272,47

BORNES DE ESPÁRRAGO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.395.1055.0	RFK 1/95 FM	Borne esparrago 95mm ² M10	10	1.107,27
	56.398.1055.0	RFK 1/185 FM	Borne esparrago 185mm ² M12	10	2.334,94
	56.399.1055.0	RFK 1/240 FM	Borne esparrago 240mm ² M12	10	3.120,10
	27.409.5753.0	AD RFK 95	Protector bornes 95/150	10	1.236,05
	27.409.5853.0	AD RFK 150-240	Protector bornes 185/240	10	1.443,66



NOTA:

Para puentes del mismo formato con otros polos, consultar el catálogo de bornes.

selos Bornes - Conexión por tornillo

BORNES DE POTENCIA	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.135.1055.0	WRT 35	Borne de potencia 35mm² M6	10	1.303,71
	56.170.1055.0	WRT 70	Borne de potencia 70mm² M8	10	1.688,03
	56.197.1055.0	WRT 120	Borne de potencia 120mm² M10	5	2.226,43
	07.431.7053.8	AD WRT 35	Cubierta para WRT 35	20	198,31
	07.201.1227.6	VB WRT 35-2	Conector transversal para 2 bornes de 35mm²	10	274,45
	07.201.1327.6	VB WRT 35-3	Conector transversal para 3 bornes de 35mm²	10	355,77
	07.431.7153.8	AD WRT 70	Cubierta para WRT 70	20	227,54
	07.201.3227.6	VB WRT 70-2	Conector transversal para 2 bornes de 70mm²	10	376,08
	07.201.3327.6	VB WRT 70-3	Conector transversal para 3 bornes de 70mm²	10	477,74
	07.431.7253.8	AD WRT 120	Cubierta para WRT 120	10	287,51
	07.201.5227.6	VB WRT 120-2	Conector transversal para 2 bornes de 120mm²	10	843,65
	07.201.5327.6	VB WRT 120-3	Conector transversal para 3 bornes de 120mm²	10	1.011,37
	56.198.1055.0	WRT 185	Borne de potencia 185mm² M12	5	3.024,06
	56.199.1055.0	WRT 300	Borne de potencia 300mm² M16	10	3.609,77
	07.431.7353.8	AD WRT 185/300	Cubierta para WRT 185 y WRT 300	10	396,63
	07.201.7227.6	VB WRT 185-2	Conector transversal para 2 bornes de 185mm²	10	1.209,58
	07.201.7327.6	VB WRT 185-3	Conector transversal para 3 bornes de 185mm²	10	1.687,31
	07.201.9227.6	VB WRT 300-2	Conector transversal para 2 bornes de 300mm²	10	1.392,54
	07.201.9327.6	VB WRT 300-3	Conector transversal para 3 bornes de 300mm²	10	2.246,37

ETIQUETAS	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	04.841.xx50.0	9704 A/x	Tira de 10 etiquetas con el número 0-9	25	57,14
	04.841.xx50.0	9704 A/x	Tira de 10 etiquetas con la letra A-Z	25	57,14
	04.242.0850.0	9705A	Etiqueta blanca paso 5mm² *	500	8,81
	04.242.5053.0	9705 A/5/10	Tira de 10 etiquetas blancas para bornes de 2,5mm²	25	35,17
	04.242.6053.0	9705 A/6/10	Tira de 10 etiquetas blancas para bornes de 4mm²	25	35,17
	04.242.8053.0	9705 A/8/10	Tira de 10 etiquetas blancas para bornes de 6mm²	25	35,17

TERMINALES PUNTA	Referencia	Descripción	Color	Sección	U.E.	PVP€/100
	06.600.2027.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	blanco	0,5	100	2,47
	06.600.2127.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	gris	0,75	100	2,47
	06.600.2227.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	rojo	1	100	2,47
	06.600.2327.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	negro	1,5	100	2,47
	06.600.2527.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	azul	2,5	100	3,43
	06.600.2727.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	gris	4	100	5,84
	06.600.2927.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	amarillo	6	100	7,67
	06.600.3127.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	rojo	10	100	9,50
	06.600.3327.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	azul	16	100	12,68
	06.600.3527.0	Terminales punta con base de blindaje aislante	amarillo	25	50	32,98



NOTA:

Para etiquetas del mismo formato con otra marcación, consultar el catálogo de bornes.

fasis Bornes - Conexión por cepo

BORNES DE CEPO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.702.0053.0	WKF 1,5	Borne cepo 1,5mm ²	50	80,43
	56.703.0055.0	WKFN 2,5	Borne cepo 2,5mm ²	100	91,74
	56.704.0055.0	WKFN 4	Borne cepo 4 mm ²	100	100,19
	56.706.0055.0	WKFN 6	Borne cepo 6 mm ²	50	174,16
	56.710.0055.0	WKFN 10	Borne cepo 10mm ²	50	243,12
	56.716.0055.0	WKFN 16	Borne cepo 16mm ²	50	310,37
	56.735.0053.0	WKF 35	Borne cepo 35mm ² (tapa incluida)	10	2.208,12

BORNES DE CEPO NEUTRO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.702.0053.6	WKF BLAU1,5	Borne cepo neutro 1,5mm ²	50	80,43
	56.703.0055.6	WKFN BLAU 2,5	Borne cepo neutro 2,5mm ²	100	91,74
	56.704.0055.6	WKFN BLAU4	Borne cepo neutro 4mm ²	100	100,19
	56.706.0055.6	WKFN BLAU6	Borne cepo neutro 6 mm ²	50	174,16
	56.710.0055.6	WKFN BLAU10	Borne cepo neutro 10mm ²	50	243,12
	56.716.0055.6	WKFN BLAU16	Borne cepo neutro 16mm ²	50	310,37
	56.735.0053.6	WKF BLAU35	Borne cepo neutro 35mm ² (tapa incluida)	10	2.208,12

BORNES DE CEPO TIERRA	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.702.9053.0	WKF SL1,5	Borne cepo 1,5mm ² tierra	50	307,43
	56.703.9055.0	WKFN SL 2,5	Borne cepo 2,5mm ² tierra	100	324,46
	56.704.9055.0	WKFN SL4	Borne cepo 4mm ² tierra	100	349,92
	56.706.9055.0	WKFN SL6	Borne cepo 6 mm ² tierra	100	467,26
	56.710.9055.0	WKFN SL10	Borne cepo 10mm ² tierra	50	543,12
	56.716.9055.0	WKFN SL16	Borne cepo 16mm ² tierra	50	653,46
	56.735.9053.0	WKF SL35	Borne cepo 35mm ² tierra (tapa incluida)	10	3.566,94

BORNES DE CEPO DOBLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.702.5053.0	WKF 1,5 D 1/2	Borne de paso 1 entrada 2 salidas 1,5mm ²	50	109,69
	56.702.5053.6	WKF 1,5 D 1/2 BLAU	Borne de neutro 1 entrada 2 salidas 1,5mm ²	50	109,69
	56.702.9353.0	WKF 1,5 D 1/2 SL	Borne de tierra 1 entrada 2 salidas 1,5mm ²	50	413,17
	56.702.5153.0	WKF 1,5 D 2/2	Borne de paso 2 entradas 2 salidas 1,5mm ²	50	123,04
	56.702.5153.6	WKF 1,5 D 2/2 BLAU	Borne de neutro 2 entradas 2 salidas 1,5mm ²	50	123,04
	56.702.9153.0	WKF 1,5 D 2/2 SL	Borne de neutro 2 entradas 2 salidas 1,5mm ²	50	436,53
	56.703.5055.0	WKFN 2,5 D 1/2	Borne de paso 1 entrada 2 salidas 2,5mm ²	100	123,36
	56.703.5055.6	WKFN 2,5 D 1/2 BLAU	Borne de neutro 1 entrada 2 salidas 2,5mm ²	100	123,36
	56.703.9355.0	WKFN 2,5 D 1/2 SL	Borne de tierra 1 entrada 2 salidas 2,5mm ²	100	408,07
	56.703.5155.0	WKFN 2,5 D 2/2	Borne de paso 2 entradas 2 salidas 2,5mm ²	100	160,87
	56.703.5155.6	WKFN 2,5 D 2/2 BLAU	Borne de neutro 2 entradas 2 salidas 2,5mm ²	100	160,87
	56.703.9155.0	WKFN 2,5 D 2/2 SL	Borne de tierra 2 entradas 2 salidas 2,5mm ²	100	510,40
	56.704.5055.0	WKFN 4 D 1/2	Borne de paso 1 entrada 2 salidas 4mm ²	100	232,51
	56.704.5055.6	WKFN 4 D 1/2 BLAU	Borne de neutro 1 entrada 2 salidas 4mm ²	100	232,51
	56.704.9355.0	WKFN 4 D 1/2 SL	Borne de tierra 1 entrada 2 salidas 4mm ²	100	598,19
	56.706.5055.0	WKFN 6 D1/2/35	Borne de paso 1 entrada 2 salidas cepo 6 mm ²	50	284,98
	56.706.5055.6	WKFN 6 D1/2/36 BLAU	Borne de neutro 1 entrada 2 salidas cepo 6 mm ²	50	284,98
	56.706.9355.0	WKFN 6 D1/2/SL/35	Borne de tierra 1 entrada 2 salidas cepo 6 mm ²	50	672,00
	56.710.5055.0	WKFN 10 D1/2/35	Borne de paso 1 entrada 2 salidas cepo 10 mm ²	50	431,14
	56.710.5055.6	WKFN 10 D1/2/36 BLAU	Borne de neutro 1 entrada 2 salidas cepo 10 mm ²	50	431,14
	56.710.9355.0	WKFN 10 D1/2/SL/35	Borne de tierra 1 entrada 2 salidas cepo 10 mm ²	50	772,93
	56.716.5055.0	WKFN 16 D1/2/35	Borne de paso 1 entrada 2 salidas cepo 16 mm ²	25	497,05
	56.716.5055.6	WKFN 16 D1/2/36 BLAU	Borne de neutro 1 entrada 2 salidas cepo 16 mm ²	25	497,05
	56.716.9355.0	WKFN 16 D1/2/SL/35	Borne de tierra 1 entrada 2 salidas cepo 16 mm ²	25	902,70

fasis Bornes - Conexión por cepo

BORNES DE CEPO SECCIONABLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.703.5355.0	WKFN 2,5 TKM	Borne seccionable 2,5 mm ²	100	368,73
	56.703.5455.0	WKFN 2,5 TKM 1/2	Borne seccionable 2,5 mm ² 1 entrada 2 salidas	100	413,64
	56.703.5555.0	WKFN 2,5 TKM 2/2	Borne seccionable 2,5 mm ² 2 entradas 2 salidas	50	466,86
	56.716.0353.0	WKF 16/35 PV	Distribuidor entrada 16 mm ²	20	1.124,49
	56.703.6555.0	WKFN 2,5 TKM E1	Borne seccionable 2,5 mm ² doble piso 1 seccionable	50	471,78
	56.703.6655.0	WKFN 2,5 TKM E2	Borne seccionable 2,5 mm ² doble piso ambos seccionables	50	1.181,20
	56.704.2053.0	WKF 4 TKM	Borne seccionable 4mm ²	100	364,05
	07.312.4353.0	APF 4 TKM	Tapa borne seccionable 4mm ²	10	67,07

BORNES DE CEPO DOBLE PISO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.702.7653.0	WKF 1,5 E2	Borne 2 pisos 1,5mm ²	50	195,35
	56.702.6953.1	WKF 1,5 E2/VB	Borne 2 pisos 1,5mm ² puenteada	50	482,39
	56.702.9253.0	WKF 1,5 E2 SL	Borne 2 pisos 1,5mm ² tierra	50	768,19
	56.703.7055.0	WKFN 2,5 E	Borne 2 pisos 2,5mm ²	100	240,69
	56.703.6955.1	WKFN 2,5 E/VB	Borne 2 pisos 2,5mm ² puenteada	100	531,14
	56.703.8955.0	WKFN 2,5 E SL	Borne 2 pisos 2,5mm ² tierra	100	711,85
	56.704.7055.0	WKFN 4 E	Borne 2 pisos 4mm ²	100	276,86
	56.704.6955.1	WKFN 4 E/VB	Borne 2 pisos 4mm ² puenteada	100	466,66
	56.704.9255.0	WKFN 4 E SL	Borne 2 pisos 4mm ² tierra	100	777,86

BORNES DE CEPO PORTAFUSIBLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	56.704.4155.0	WKFN 4 FSI	Borna portafusible 4 mm ² . Fusible plano automovil	10	763,21
	56.704.4055.0	WKFN 4 TKG/35	Borna base para portafusibles 4 mm ² .	10	384,34
	Z1.298.1053.0	THSI 5x20	Portafusibles enchufable en borne base fusible 5x20	10	293,63
	Z1.298.1653.0	THSI 6,3x32	Portafusibles enchufable en borne base fusible 6,3x32	10	387,19

TAPAS FINALES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/100
	07.312.8153.0	APF 1,5	Tapa final borne 1,5	10	56,06
	07.312.6755.0	APFN 2,5	Tapa final borne 2,5	10	51,27
	07.312.9255.0	APFN 4	Tapa final borne 4	10	57,10
	07.313.0455.0	APFN 6	Tapa final borne de paso 6 mm ² . gris	10	55,96
	07.313.0855.0	APFN 10	Tapa final borne de paso 10 mm ² . gris	10	61,33
	07.313.1255.0	APFN 16	Tapa final borne de paso 16 mm ² . gris	10	75,71
	07.312.8353.0	APF 1,5 D1/2	Tapa final borne 1,5 1 entrada 2 salidas	10	56,06
	07.312.8553.0	APF 1,5 D2/2	Tapa final borne 1,5 2 entradas 2 salidas	10	57,74
	07.312.6955.0	APFN 2,5 D1/2	Tapa final borne 2,5 1 entrada 2 salidas	10	51,27
	07.312.7155.0	APFN 2,5 D2/2	Tapa final borne 2,5 2 entradas 2 salidas	10	52,91
	07.312.9455.0	APFN 4 D1/2	Tapa final borne 4 1 entrada 2 salidas	10	71,42
	07.313.0655.0	APFN 6 D1/2	Tapa final borne de 2 salidas de paso 6 mm ² . gris	10	57,59
	07.313.1055.0	APFN 10 D1/2	Tapa final borne de 2 salidas de paso 10 mm ² . gris	10	68,76
	07.313.1455.0	APFN 16 D1/2	Tapa final borne de 2 salidas de paso 16 mm ² . gris	10	86,89
	07.312.8753.0	APF 1,5 E2	Tapa final borne dos pisos 1,5mm ²	10	59,44
	07.312.7355.0	APFN 2,5 E	Tapa final borne dos pisos 2,5mm ²	10	52,66
	07.312.9655.0	APFN 4 E	Tapa final borne dos pisos 4mm ²	10	86,80
	07.312.xxxx.6		Tapas azules mismo precio que las grises (.0)	10	
	07.312.xxxx.7		Tapas verdes mismo precio que las grises (.0)	10	

fasis Bornes - Conexión por cepo

PUENTES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	Z7.268.0227.0	IVB WKF 1,5-2	Puente aislado para 2 bornes	10	56,21
	Z7.268.1027.0	IVB WKF 1,5-10	Puente aislado para 10 bornes	10	441,35
	Z7.280.6227.0	IVB WKF 2,5-2	Puente aislado para 2 bornes	10	135,22
	Z7.280.7027.0	IVB WKF 2,5-10	Puente aislado para 10 bornes	10	362,58
	Z7.261.1227.0	IVB WKF 4-2	Puente aislado para 2 bornes	10	143,93
	Z7.261.2027.0	IVB WKF 4-10	Puente aislado para 10 bornes	10	371,38
	Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6-2	Puente de 2 polos para borna de 6	10	83,56
	Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6-5	Puente de hasta 5 polos para borna de 6	10	241,56
	Z7.283.8227.0	IVB WKFN 10-2	Puente de 2 polos para borna de 10	10	198,85
	Z7.284.4227.0	IVB WKFN 16-2	Puente de 2 polos para borna de 16	10	272,47



NOTA:

Para puentes del mismo formato con otros polos, consultar el catálogo de bornes.

fasis Bornes - Conexión por push-in

BORNES DE PUSH-IN	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	56.202.0055.0	WTP 1,5	Borne de paso 1,5mm ² conexión push-in	100	94,19
	56.203.0055.0	WTP 2,5/4	Borne de paso 2,5/4mm ² conexión push-in	100	120,20
	56.206.0055.0	WTP 6/10	Borne de paso 6/10mm ² conexión push-in	100	231,39

BORNES DE PUSH-IN NEUTRO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	56.202.0055.6	WTP 1,5	Borne de neutro 1,5mm ² conexión push-in	100	94,19
	56.203.0055.6	WTP 2,5/4 BLAU	Borne de neutro 2,5/4mm ² conexión push-in	100	120,20
	56.206.0055.6	WTP 6/10 BLAU	Borne de neutro 6/10mm ² conexión push-in	100	231,39

BORNES DE PUSH-IN TIERRA	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	56.202.9055.0	WTP 1,5 PE	Borne de tierra 1,5mm ² conexión push-in	100	339,63
	56.203.9055.0	WTP 2,5/4 PE	Borne de tierra 2,5/4mm ² conexión push-in	100	404,29
	56.206.9055.0	WTP 6/10 PE	Borne de tierra 6/10mm ² conexión push-in	100	576,13


BORNES DE PUSH-IN DOBLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	56.202.5055.0	WTP 1,5 D1/2	Borne de paso 1,5mm ² con 1E/2S	100	125,16
	56.202.5055.6	WTP 1,5 D1/2 BL	Borne de neutro 1,5mm ² con 1E/2S	100	125,16
	56.202.9355.0	WTP 1,5 D1/2 PE	Borne de tierra 1,5mm ² con 1E/2S	100	438,06
	07.313.4555.0	AP WTP 1,5 D1/2	Tapa final para WTP 1,5 D1/2	10	57,77
	07.313.5555.0	TW WTP 1,5 D/E	Tapa partición para WTP 1,5 D1/2	10	72,21
	56.203.5055.0	WTP 2,5/4 D1/2	Borne de paso 2,5/4mm ² con 1E/2S	100	147,02
	56.203.5055.6	WTP 2,5/4 D1/2 BL	Borne de neutro 2,5/4mm ² con 1E/2S	100	147,02
	56.203.9355.0	WTP 2,5/4 D1/2 PE	Borne de tierra 2,5/4mm ² con 1E/2S	100	481,80
	07.312.6955.0	APFN 2,5 D1/2	Tapa final para WTP 2,5/4 D1/2	10	51,27
	07.312.7055.0	TWFN 2,5 D1/2/35	Tapa partición para WTP 2,5/4 D1/2	10	51,65
	56.206.5055.0	WTP 6/10 D1/2	Borne de paso 6/10mm ² con 1E/2S	50	327,34
	56.206.5055.6	WTP 6/10 D1/2 BL	Borne de neutro 6/10mm ² con 1E/2S	50	327,34
	56.206.9355.0	WTP 6/10 D1/2 PE	Borne de tierra 6/10mm ² con 1E/2S	50	779,85
	07.313.5355.0	AP WTP 6/10 D1/2	Tapa final para WTP 6/10 D1/2	10	62,58
	07.313.5255.0	TW WTP 6/10 Dx/2	Tapa partición para WTP 6/10 D1/2	10	77,02

fasis Bornes - Conexión por push-in

BORNES DE PUSH-IN DOBLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE€/100
	56.202.5155.0	WTP 1,5 D2/2	Borne de paso 1,5mm2 con 2E/2S	100	139,60
	56.202.5155.6	WTP 1,5 D2/2 BL	Borne de neutro 1,5mm2 con 2E/2S	100	139,60
	56.202.9155.0	WTP 1,5 D2/2 PE	Borne de tierra 1,5mm2 con 2E/2S	100	466,95
	07.313.4655.0	AP WTP 1,5 D2/2	Tapa final para WTP 1,5 D2/2	10	67,39
	07.313.5555.0	TW WTP 1,5 D/E	Tapa partición para WTP 1,5 D2/2	10	72,21
	56.203.5155.0	WTP 2,5/4 D2/2	Borne de paso 2,5/4mm2 con 2E/2S	100	192,17
	56.203.5155.6	WTP 2,5/4 D2/2 BL	Borne de neutro 2,5/4mm2 con 2E/2S	100	192,17
	56.203.9155.0	WTP 2,5/4 D2/2 PE	Borne de tierra 2,5/4mm2 con 2E/2S	100	602,29
	07.312.7155.0	APFN 2,5 D2/2 Gris	Tapa final para WTP 2,5/4 D2/2	10	52,91
	07.312.7255.0	TWFN 2,5 D2/2	Tapa partición para WTP 2,5/4 D2/2	10	57,86
	56.206.5155.0	WTP 6/10 D2/2	Borne de paso 6/10mm2 con 2E/2S	50	433,25
	56.206.5155.6	WTP 6/10 D2/2 BL	Borne de neutro 6/10mm2 con 2E/2S	50	433,25
	56.206.9155.0	WTP 6/10 D2/2 PE	Borne de tierra 6/10mm2 con 2E/2S	50	996,47
	07.313.5455.0	AP WTP 6/10 D2/2	Tapa final para WTP 6/10D2/2	10	67,39
	07.313.5255.0	TW WTP 6/10 Dx/2	Tapa partición para WTP 6/10 D2/2	10	77,02

BORNES DE PUSH-IN DOBLE PISO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE€/100
	56.202.7055.0	WTP 1,5 E	Borne de paso de 2 pisos independientes 1,5mm2	100	197,37
	56.202.6955.1	WTP 1,5 EVB	Borne de paso 1,5mm2 con 2E/2S en 2 niveles color negro	100	438,06
	56.202.9255.0	WTP 1,5 EPE	Borne de tierra 1,5mm2 con 2E/2S en 2 niveles	100	702,83
	07.313.4755.0	AP WTP 1,5 E	Tapa final para WTP 1,5 E	10	67,39
	07.313.5555.0	TW WTP 1,5 D/E	Tapa partición para WTP 1,5 E	10	72,21
	56.203.7055.0	WTP 2,5/4 E	Borne de paso de 2 pisos independientes 2,5/4mm2	100	292,38
	56.203.6955.1	WTP 2,5/4 E VB	Borne de paso 2,5/4mm2 con 2E/2S en 2 niveles	100	602,29
	56.203.8955.0	WTP 2,5/4 E PE	Borne de tierra 2,5/4mm2 con 2E/2S en 2 niveles	100	808,95
	07.312.7355.0	APFN 2,5 E	Tapa final para WTP 2,5/4 E	10	52,66
	07.312.7455.0	TWFN 2,5 E	Tapa partición para WTP 2,5/4 E	10	63,28

TAPAS FINALES Y SEPARADORAS	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE€/100
	07.313.4455.0	AP WTP 1,5	Tapa final para WTP 1,5mm2	10	65,95
	07.312.6755.0	APFN 2,5	Tapa final para WTP 2,5/4mm2	10	51,27
	07.313.4155.0	AP WTP 6/10	Tapa final para WTP 6/10mm2	10	66,07
	07.313.4955.0	TW WTP 1,5	Tapa partición para WTP 1,5	10	73,20
	07.312.6855.0	TWFN 2,5	Tapa partición para WTP 2,5/4	10	45,38
	07.313.4255.0	TW WTP 6/10	Tapa partición para WTP 6/10	10	66,07

TOPE	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE€/100
	Z5.522.7053.0	9708	Tope para guía TS 32 (Poliamida)	100	67,07
	Z5.522.7453.0	9708/2S35	Tope para guía TS 35 (Poliamida)	100	67,07
	Z5.522.8553.0	9708/2S35	Tope para guía TS 35 (Acero)	100	176,90
	Z5.523.5653.0	WE 2/U	Tope pie universal grande	100	369,17

CARRIL DIN	Referencia	Descripción	U.E.	PVPE€/100
	98.300.0000.0	2 metros RAIL DIN de acero cincado y cromado 35 x 27 x 7,5 sin perforar	1	494,27
	98.300.1000.0	2 metros RAIL DIN de acero cincado y cromado 35 x 27 x 7,5 perforado	1	621,12
	98.370.0000.0	2 metros RAIL DIN de acero cincado y cromado 35 x 27 x 15 sin perforar	1	811,89
	98.370.1000.0	2 metros RAIL DIN de acero cincado y cromado 35 x 27 x 15 perforado	1	873,06

selos Bornes de carril con conexión para PCB'S

BORNES ENCHUFABLES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	57.503.2155.0	8113	Borne de paso WK2,5U / D / 8113	50	581,56
	57.503.2655.0	8113	Borne de paso WK2,5U / 8113	50	268,57
	57.503.2055.0	8113	Borne de paso WK 2,5U / 8113	100	259,92

wiecon Bornes para circuito impreso

BORNES PARA CIRCUITO IMPRESO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	25.163.0253.0	8291/2	Borne c.i. hembra 2 polos, paso 5,08mm	100	63,27
	25.163.0353.0	8291/3	Borne c.i. hembra 3 polos, paso 5,08mm	100	95,93
	25.195.0253.0	8593/2	Borne c.i. hembra 2 polos, paso 3,50mm	100	93,87
	25.195.0353.0	8593/3	Borne c.i. hembra 3 polos, paso 3,50mm	100	137,77
	25.191.0253.0	8192/2	Borne c.i. hembra 2 polos, paso 5,00mm	100	61,24
	25.191.0353.0	8192/3	Borne c.i. hembra 3 polos, paso 5,00mm	100	89,81

CONECTORES CIRCUITO IMPRESO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	25.340.3253.0	8213 B/2	Borne c.i.hembra enchufable 2 polos paso 5,08mm	100	202,06
	25.340.3353.0	8213 B/3	Borne c.i.hembra enchufable 3 polos paso 5,08mm	100	282,63
	25.340.3453.0	8213 B/4	Borne c.i.hembra enchufable 4 polos paso 5,08mm	50	360,20
	25.340.3553.0	8213 B/5	Borne c.i.hembra enchufable 5 polos paso 5,08mm	50	443,87
	25.620.3253.0	8813 B/2	Borne c.i.hembra enchufable 5 polos paso 3,50mm	100	196,96
	25.620.3353.0	8813 B/3	Borne c.i.hembra enchufable 5 polos paso 3,50mm	100	295,92
	25.620.3453.0	8813 B/4	Borne c.i.hembra enchufable 5 polos paso 3,50mm	50	394,89
	25.620.3553.0	8813 B/5	Borne c.i.hembra enchufable 5 polos paso 3,50mm	50	493,89

BASES PARA CIRCUITO IMPRESO	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVPE/100
	25.352.3253.0	8213 S/W/2	Base para borne C.I. 2 polos paso 5,08mm	100	63,27
	25.352.3353.0	8213 S/W/3	Base para borne C.I. 3 polos paso 5,08mm	100	93,87
	25.352.3453.0	8213 S/W/4	Base para borne C.I. 4 polos paso 5,08mm	50	115,31
	25.352.3553.0	8213 S/W/5	Base para borne C.I. 5 polos paso 5,08mm	50	133,67
	25.627.0253.0	8813 S/2W	Base para borne C.I. 2 polos paso 3,50mm	50	68,35
	25.627.0353.0	8813 S/3W	Base para borne C.I. 3 polos paso 3,50mm	50	102,02
	25.627.0453.0	8813 S/4W	Base para borne C.I. 4 polos paso 3,50mm	50	135,74
	25.627.0553.0	8813 S/5W	Base para borne C.I. 5 polos paso 3,50mm	50	169,39
	25.602.2253.0	8142	Borne c.i.hembra para tira de pins 2 polos paso 5,00mm	100	117,37
	25.602.2353.0	8142	Borne c.i.hembra para tira de pins 3 polos paso 5,00mm	100	155,10
	25.602.2453.0	8142	Borne c.i.hembra para tira de pins 4 polos paso 5,00mm	50	191,85
	25.602.2553.0	8142	Borne c.i.hembra para tira de pins 5 polos paso 5,00mm	50	230,60
	Z5.530.0225.0	8142	Tira de pins para soldar a C.I. 2 polos paso 5,00mm	100	36,72
	Z5.530.0325.0	8142	Tira de pins para soldar a C.I. 3 polos paso 5,00mm	100	54,09
	Z5.530.0425.0	8142	Tira de pins para soldar a C.I. 4 polos paso 5,00mm	50	71,43
	Z5.530.0525.0	8142	Tira de pins para soldar a C.I. 5 polos paso 5,00mm	50	87,75



NOTA:

Solicite información sobre el resto de gama de conectores PCB

revos Conectores industriales

CONECTOR HEMBRA	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	70.300.0640.0	Conector hembra 6 polos 500V 16A Conexión por tornillo	10	1.152,67
	70.300.1040.0	Conector hembra 10 polos 500V 16A Conexión por tornillo	10	1.369,77
	70.300.1640.0	Conector hembra 16 polos 500V 16A Conexión por tornillo	10	1.782,51
	70.300.2440.0	Conector hembra 24 polos 500V 16A Conexión por tornillo	10	2.311,81
	70.300.3253.0	Conector hembra 32 polos 500V 16A Conexión por tornillo	5	4.008,72
	70.300.4840.0	Conector hembra 48 polos 500V 16A Conexión por tornillo	5	4.837,44
	70.500.0653.0	Conector hembra 6 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	1.282,06
	70.500.1053.0	Conector hembra 10 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	1.531,21
	70.500.1653.0	Conector hembra 16 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	1.898,00
	70.500.2453.0	Conector hembra 24 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	2.560,92
	70.500.3253.0	Conector hembra 32 polos 500V 16A Conexión por Cepo	5	3.793,80
	70.500.4853.0	Conector hembra 48 polos 500V 16A Conexión por Cepo	5	5.122,95
	70.405.0653.0	Conector hembra 6 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	1.504,35
	70.405.1053.0	Conector hembra 10 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	1.916,01
	70.405.1653.0	Conector hembra 16 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	2.388,66
	70.405.2453.0	Conector hembra 24 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	3.156,08

CONECTOR MACHO	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	70.310.0640.0	Conector macho 6 polos 500 V 16A Conexión por tornillo	10	1.137,72
	70.310.1040.0	Conector macho 10 polos 500 V 16A Conexión por tornillo	10	1.352,61
	70.310.1640.0	Conector macho 16 polos 500 V 16A Conexión por tornillo	10	1.758,95
	70.310.2440.0	Conector macho 24 polos 500 V 16A Conexión por tornillo	10	2.274,39
	70.310.3253.0	Conector macho 32 polos 500 V 16A Conexión por tornillo	5	3.960,67
	70.310.4840.0	Conector macho 48 polos 500 V 16A Conexión por tornillo	5	4.789,30
	70.510.0653.0	Conector macho 6 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	1.247,83
	70.510.1053.0	Conector macho 10 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	1.500,17
	70.510.1653.0	Conector macho 16 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	1.880,87
	70.510.2453.0	Conector macho 24 polos 500V 16A Conexión por Cepo	10	2.502,12
	70.510.3253.0	Conector macho 32 polos 500V 16A Conexión por Cepo	5	3.760,68
	70.510.4853.0	Conector macho 48 polos 500V 16A Conexión por Cepo	5	5.004,23
	70.415.0653.0	Conector macho 6 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	1.453,54
	70.415.1053.0	Conector macho 10 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	1.865,19
	70.415.1653.0	Conector macho 16 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	2.271,77
	70.415.2453.0	Conector macho 24 polos 500V 16A Conexión por push-in	10	2.978,20

revos Conectores industriales

BASES	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	70.320.0628.0	Base abierta empotrar 6 polos con un cierre	1	1.433,92
	70.320.1028.0	Base abierta empotrar 10 polos con dos cierres	1	2.060,48
	70.320.1628.0	Base abierta empotrar 16 polos con dos cierres	1	2.130,03
	70.320.2428.0	Base abierta empotrar 24 polos con dos cierres	1	2.355,62
	70.320.3228.0	Base abierta empotrar 32 polos con dos cierres	1	4.316,67
	70.320.4828.0	Base abierta empotrar 48 polos un cierre	1	7.894,97
	70.330.0635.0	Base cerrada superficie 6 polos con 2 prensas estopas M20 con un cierre	1	2.713,84
	70.330.1035.0	Base cerrada superficie 10 polos con 2 prensas estopas M20 con dos cierres	1	3.439,88
	70.330.1635.0	Base cerrada superficie 16 polos con 2 prensas estopas M25 con dos cierres	1	3.639,84
	70.330.2435.0	Base cerrada superficie 24 polos con 2 prensas estopas M25 con dos cierres	1	3.970,25
	70.331.0635.0	Base cerrada superficie 6 polos con 1 prensa estopas M20 con un cierre	1	2.254,02
	70.331.1035.0	Base cerrada superficie 10 polos con 1 prensa estopa M20 con dos cierres	1	2.927,66
	70.331.1635.0	Base cerrada superficie 16 polos con 1 prensa estopa M25 con dos cierres	1	3.024,97
	70.331.2435.0	Base cerrada superficie 24 polos con 1 prensa estopa M25 con dos cierres	1	3.208,77
	70.331.4835.0	Base cerrada superficie 48 polos con 1 prensa estopa M32 con un cierre	1	18.241,03

CARCASAS	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	70.350.0635.1	Carcasa salida lateral 6 polos M20 sin prensa para un cierre	1	1.220,05
	70.350.1035.1	Carcasa salida lateral 10 polos M20 sin prensa para dos cierres	1	1.671,30
	70.350.1635.1	Carcasa salida lateral 16 polos M25 sin prensa para dos cierres	1	1.677,72
	70.350.2435.1	Carcasa salida lateral 24 polos M25 sin prensa para dos cierres	1	1.951,44
	70.350.3235.1	Carcasa salida lateral 32 polos M32 sin prensa para dos cierres	1	6.016,83
	70.350.4835.1	Carcasa salida lateral 48 polos M32 sin prensa para un cierre	1	8.793,17
	70.352.0635.1	Carcasa salida vertical 6 polos M20 sin prensa para un cierre	1	1.220,05
	70.352.1035.1	Carcasa salida vertical 10 polos M20 sin prensa para dos cierres	1	1.671,30
	70.352.1635.1	Carcasa salida vertical 16 polos M25 sin prensa para dos cierres	1	1.677,72
	70.352.2435.1	Carcasa salida vertical 24 polos M25 sin prensa para dos cierres	1	1.951,44
	70.352.3235.1	Carcasa salida vertical 32 polos M32 sin prensa para dos cierres	1	6.016,83
	70.352.4835.1	Carcasa salida vertical 48 polos M32 sin prensa para un cierre	1	8.685,14



NOTA:
Disponemos de una gama de bases y carcasas recubiertas de materiales termoplásticos resistentes a altas temperaturas.

La serie revos BASIC M está formada por conectores multicontacto de alta protección anti-corrosión.

Más información, consultar con nuestro equipo comercial ó descargar catálogo pdf en nuestra pagina web:
<https://www.wieland-electric.com/es/servicios/descarga>


revos Conectores industriales

CONECTORES MINI	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	73.300.0353.0	Conector Revos mini hembra 3 polos+ PE 250V 10A	10	1.193,72
	73.310.0353.0	Conector Revos mini macho 3 polos+ PE 250V 10A	10	1.169,22
	73.300.0453.0	Conector Revos mini hembra 4 polos+ PE 250V 10A	10	1.694,50
	73.310.0453.0	Conector Revos mini macho 4 polos+ PE 250V 10A	10	1.548,57
	73.710.0553.0	Conector Revos mini macho 5 polos + PE 250V 16A	10	829,79
	73.700.0553.0	Conector Revos mini hembra 5 polos + PE 250V 16A	10	829,79
	05.543.7302.0	Contacto macho 2,5mm ²	200	44,92
	02.123.7302.0	Contacto hembra 2,5mm ²	200	47,07
	73.710.0753.0	Conector Revos mini macho 7 polos + PE 250V 10A	10	520,75
	73.700.0753.0	Conector Revos mini hembra 7 polos + PE 250V 10A	10	480,11
	73.710.0853.0	Conector Revos mini macho 8 polos + PE 250V 10A	10	545,37
	73.700.0853.0	Conector Revos mini hembra 8 polos + PE 250V 10A	10	516,47
	05.544.1429.0	Contacto macho 0,5-1,5mm ²	200	260,91
	02.124.1429.0	Contacto hembra 0,5-1,5mm ²	200	310,10
	73.710.1253.0	Conector Revos mini macho 12 polos + PE 250V 10A	10	1.147,22
	73.700.1253.0	Conector Revos mini hembra 12 polos + PE 250V 10A	10	1.147,22
	05.544.4529.8	Contacto macho 2,5mm ²	100	105,84
	02.125.4529.8	Contacto hembra 2,5mm ²	100	115,48
	76.350.0736.1	Carcasa metálica salida lateral con orificio de rosca M20 sin prensa *	10	1.339,69
	76.352.0736.1	Carcasa metálica salida vertical con orificio de rosca M20 sin prensa*	10	879,74
	76.372.0736.1	Carcasa metálica salida vertical con rosca M20 s/prensa y cierre (para con. aérea)*	10	1.228,17
	76.350.0760.1	Carcasa poliamida salida lateral con orificio de rosca M20 sin prensa *	10	644,97
	76.352.0760.1	Carcasa poliamida salida vertical con orificio de rosca M20 sin prensa*	10	563,52
	76.372.0760.1	Carcasa poliamida s.vertical con rosca M20 s/prensa y cierre (para con.aerea) *	10	792,60
	76.320.0729.0	Base empotrar metálica con cierre *	10	782,15
	76.321.0729.0	Base empotrar codo metálica con cierre *	10	1.227,51
	76.320.0753.0	Base empotrar poliamida con cierre *	10	528,53
	76.321.0753.0	Base empotrar codo poliamida con cierre *	10	1.046,48


NOTA:

Para conectores y contactos del mismo formato, consultar el catálogo de conectores industriales.

* Para conectores revos MINI

Otras familias
REVOS HD


Alta densidad de contactos, de 15 a 108 polos para señal hasta 10A

REVOS IT


Diseñado para el paso de señal de datos pos conectores sub-D

REVOS POWER


Potencia, para corrientes de 16A hasta 82A

REVOS EX


Atmósferas explosivas. Homologados y certificados

**REVOS FLEX
COMPACT 1M**

REVOS MODULAR


Conectores modulares configurables compatibles

REVOS Q


Conectores multipolares de 4+2, 8 y 17 polos con carcasa plástica

FUENTES ALIMENTACION series P1/P3	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	81.000.6110.0	wipos P1 24-1.25	Fuente monofásica 24V - 1,25A	1	71,19
	81.000.6120.0	wipos P1 24-2.5	Fuente monofásica 24V - 2,5A	1	83,34
	81.000.6130.0	wipos P1 24-5	Fuente monofásica 24V - 5A	1	125,01
	81.000.6135.0	wipos P1 24-3.8	Fuente monofásica 24V - 3,8A	1	135,43
	81.000.6140.0	wipos P1 24-10	Fuente monofásica 24V - 10A	1	184,04
	81.000.6150.0	wipos P1 24-20	Fuente monofásica 24V - 20A	1	303,85
	81.000.6170.0	wipos P3 24-10	Fuente trifásica 24V - 10A	1	232,66
	81.000.6180.0	wipos P3 24-20	Fuente trifásica 24V - 20A	1	340,31
	81.000.6190.0	wipos P3 24-40	Fuente trifásica 24V - 40A	1	581,65
	81.000.6200.0	wipos R-20	Módulo Redundante para wipos	1	76,99
	81.000.6210.0	wipos FM4-10	Módulo 4 fusibles independientes	1	64,13
	81.000.6220.0	wipos UPS 24-30	Módulo UPS 30 A.	1	210,10
FUENTES ALIMENTACION series PS1/PS3	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	81.000.6510.0	wipos PS1 24-1,25	Fuente de Alimentación monofásica 24Vdc.-1,25A.	1	76,92
	81.000.6520.0	wipos PS1 24-2,50	Fuente de Alimentación monofásica 24Vdc.-2,50A.	1	90,51
	81.000.6530.0	wipos PS1 24-5	Fuente de Alimentación monofásica 24Vdc.-5A.	1	135,60
	81.000.6540.0	wipos PS1 24-10	Fuente de Alimentación monofásica 24Vdc.-10A.	1	199,11
	81.000.6550.0	wipos PS1 24-20	Fuente de Alimentación monofásica wipos PS1 24-20.	1	328,82
	81.000.6560.0	wipos PS3 24-5	Fuente de Alimentación trifásica 24Vdc.-5A.	1	184,03
	81.000.6570.0	wipos PS3 24-10	Fuente de Alimentación trifásica 24Vdc.-10A.	1	251,90
	81.000.6580.0	wipos PS3 24-20	Fuente de Alimentación trifásica 24Vdc.-20A.	1	375,60
	81.000.6590.0	wipos PS3 24-40	Fuente de Alimentación trifásica 24Vdc.-40A.	1	656,16
SUPERVISORES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	81.030.0100.0	flare CONTROL U-1-A	Supervisor de Tensión multirango 5 - 50 - 300 V	1	151,84
	81.030.0110.0	flare CONTROL U-1-A	Supervisor de Intensidad multirango 0,1 - 1 - 10 A.	1	151,84
	81.030.0021.1	flare CONTROL LTN	Supervisor de fallo, secuencia y asimetría de fases - trifásico	1	138,67
RELES BORNA	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	80.010.4521.0	flare MOVE 12V-6A	Relé 12 V AC/DC 1 cont. conmutado 250 V. 6A	10	16,47
	80.010.4502.0	flare MOVE 24V-6A	Relé 24 V DC 1 cont. conmutado 250 V. 6A	10	15,30
	80.010.4526.0	flare MOVE 230V-6A	Relé 230V AC/DC 1 cont. conmutado 250 V. 6A	10	19,79
	80.010.5102.2	flare MOVE 24V-8A	Relé 24 V DC 2 cont. conmutado 250 V. 8A	10	27,18
	80.010.6032.2	flare MOVE 24V-8A	Relé 24 V DC 2 cont. conmutado 250 V. 8A, según EN-50155	10	26,32
	80.010.6132.2	flare MOVE 24V-8A	Relé 24 V DC 2 cont. conmutado 250 V. 8A, según EN-50155	10	28,13
	80.010.5702.2	flare MOVE 24V-8A	Relé 24 DC 4 cont. conmutado 250 V. 7A, según EN-50155	10	35,74
TEMPORIZADORES	Referencia	Tipo	Descripción	Alimentación	PVP€/ud.
 	81.020.0000.0	flare TIME M4-1	Temp. multifunción 4 rangos tiempo 1 contacto	20,4~264 V AC/DC	45,53
	81.020.0001.0	flare TIME M4-2	Temp. multifunción 4 rangos tiempo 2 contactos	20,4~264 V AC/DC	66,99
	81.020.0002.0	flare TIME M8-1	Temp. multifunción 8 rangos tiempo 1 contacto	20,4~264 V AC/DC	63,19
	81.020.0003.0	flare TIME M8-2	Temp. multifunción 8 rangos tiempo 2 contactos	20,4~264 V AC/DC	78,39
	81.020.0100.0	flare TIME HM5-1-A	Temp. multifunción 5 rangos tiempo 1 contacto	20,4~264 V AC/DC	60,79
	81.020.0104.0	flare TIME HM8-2-A	Temp. multifunción 8 rangos tiempo 2 contactos	20,4~264 V AC/DC	81,05
	81.020.0134.0	flare TIME HM8-2P-A	Temp. multifunción conexión remota 2 contactos	20,4~264 V AC/DC	consultar
	81.020.0011.0	flare TIME TWIN-1	Temp. ciclo repetitivo independiente multirango	20,4~264 V AC/DC	75,86
	81.020.0010.0	flare TIME OFF-1	Temp. a la desconexión sin alimentación auxiliar	170~264 VAC	72,19
	81.020.0020.0	flare TIME FM15-1 24	Temp. multirango programable con display 48x48	4,5~30 VDC	215,29
	81.020.0021.0	flare TIME FM15-1 230	Temp. multirango programable con display 48x48	85~264 VAC	221,62
CONVERTIDORES ANALÓGICOS	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	82.003.0110.0	cores C1 UI-B	E: 0~5/10 VDC - 0/4~20 mA. - S: 0~5/10 VDC - 0/4~20 mA. or 20~0/4 mA	1	164,51
	82.003.0120.0	cores C1 PT-B	E: PT100 2-3-4 h. (-150~+650°) - S: 0~5/10 VDC - 0/4~20 mA. or 20~0/4 mA	1	177,17
	82.003.0130.0	cores C1 TC-B	E: Son das tipo: J/K/E/N/S/R/B/T - S: 0~5/10 VDC - 0/4~20 mA. or 20~0/4 mA	1	177,17
	82.003.0210.0	cores C2 UI-A	E: 0~20 mA. ajustable (pas.o act.) - S: 0~20 mA. ajustable (pas.o act.)	1	139,18
	82.003.0200.0	cores C2 M-A	E: Multirango configurable - S: 0/4~20 mA.- 0~5/10 VDC -1~5 VDC - 2~10 VDC	1	252,65
	82.003.0250.0	cores C1 M2-A	E: Multirango configurable - S: 0~20 mA. ajustable (pas.o act.)- 0~10 VDC	1	252,65

SENSORES DE SEGURIDAD CODIFICADOS	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.400.0110.0	STS 0110	Conjunto sensor, rearme automático, conex. M12-8 coded	160,53
	R1.400.0113.0	STS 0113	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 3m coded	145,34
	R1.400.0114.0	STS 0114	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 5m coded	151,12
	R1.400.0116.0	STS 0116	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 10m coded	165,59
	R1.400.0130.0	STS 0130	Conjunto sensor, rearme automático, conex. M12-8 fully-coded	217,82
	R1.400.0133.0	STS 0133	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 3m fully-coded	189,79
	R1.400.0134.0	STS 0134	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 5m fully-coded	195,58
	R1.400.0136.0	STS 0136	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 10m fully-coded	210,03
	R1.400.0150.0	STS 0150	Conjunto sensor, rearme automático, conex. M12-8 unique	244,49
	R1.400.0153.0	STS 0153	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 3m unique	216,46
	R1.400.0154.0	STS 0154	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 5m unique	222,25
	R1.400.0156.0	STS 0156	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 10m unique	236,70
	R1.400.0120.0	STS 0120	Conjunto sensor, rearme manual, conex. M12-8 coded	173,37
	R1.400.0123.0	STS 0123	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 3m coded	145,34
	R1.400.0124.0	STS 0124	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 5m coded	151,12
	R1.400.0126.0	STS 0126	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 10m coded	165,59
	R1.400.0140.0	STS 0140	Conjunto sensor, rearme manual, conex. M12-8 fully-coded	217,82
	R1.400.0143.0	STS 0143	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 3m fully-coded	189,79
	R1.400.0144.0	STS 0144	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 5m fully-coded	195,58
	R1.400.0146.0	STS 0146	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 10m fully-coded	210,03
	R1.400.0160.0	STS 0160	Conjunto sensor, rearme manual, conex. M12-8 unique	244,49
	R1.400.0163.0	STS 0163	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 3m unique	216,46
	R1.400.0164.0	STS 0164	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 5m unique	222,25
	R1.400.0166.0	STS 0166	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 10m unique	236,70
	R1.400.0210.0	STS 0210	Conjunto sensor, rearme automático, conex. M12-8 coded	173,37
	R1.400.0213.0	STS 0213	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 3m coded	145,34
	R1.400.0214.0	STS 0214	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 5m coded	151,12
	R1.400.0216.0	STS 0216	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 10m coded	165,59
	R1.400.0230.0	STS 0230	Conjunto sensor, rearme automático, conex. M12-8 fully-coded	217,82
	R1.400.0233.0	STS 0233	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 3m fully-coded	189,79
	R1.400.0234.0	STS 0234	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 5m fully-coded	195,58
	R1.400.0236.0	STS 0236	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 10m fully-coded	210,03
	R1.400.0250.0	STS 0250	Conjunto sensor, rearme automático, conex. M12-8 unique	244,49
	R1.400.0253.0	STS 0253	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 3m unique	216,46
	R1.400.0254.0	STS 0254	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 5m unique	222,25
	R1.400.0256.0	STS 0256	Conjunto sensor, rearme automático, conex. cable 10m unique	236,70
	R1.400.0220.0	STS 0220	Conjunto sensor, rearme manual, conex. M12-8 coded	173,37
	R1.400.0223.0	STS 0223	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 3m coded	145,34
	R1.400.0224.0	STS 0224	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 5m coded	151,12
	R1.400.0226.0	STS 0226	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 10m coded	165,59
	R1.400.0240.0	STS 0240	Conjunto sensor, rearme manual, conex. M12-8 fully-coded	217,82
	R1.400.0243.0	STS 0243	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 3m fully-coded	189,79
	R1.400.0244.0	STS 0244	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 5m fully-coded	195,58
	R1.400.0246.0	STS 0246	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 10m fully-coded	210,03
	R1.400.0260.0	STS 0260	Conjunto sensor, rearme manual, conex. M12-8 unique	244,49
	R1.400.0263.0	STS 0263	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 3m unique	216,46
	R1.400.0264.0	STS 0264	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 5m unique	222,25
	R1.400.0266.0	STS 0266	Conjunto sensor, rearme manual, conex. cable 10m unique	236,70

SENSORES DE SEGURIDAD MAGNÉTICOS	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.100.0313.0	SMA 0313	Sensor magnético de seguridad Ø 30 1NA/1NC cable	71,87
	R1.100.0323.0	SMA 0323	Sensor magnético de seguridad Ø 30 2NC cable	71,87
	R1.100.0319.0	SMA 0319	Sensor magnético de seguridad Ø 30 1NA/1NC conector M8	71,87
	R1.100.0329.0	SMA 0329	Sensor magnético de seguridad Ø 30 2NC conector M8	71,87
	R1.100.0113.0	SMA 0113	Sensor magnético de seguridad cuadrado 1NA/1NC cable	72,72
	R1.100.0123.0	SMA 0123	Sensor magnético de seguridad cuadrado 2NC cable	72,72
	R1.100.0119.0	SMA 0119	Sensor magnético de seguridad cuadrado 1NA/1NC conector M8	72,72
	R1.100.0129.0	SMA 0129	Sensor magnético de seguridad cuadrado 2NO conector M8	72,72
	R1.100.0213.0	SMA 0213	Sensor magnético de seguridad rectangular 1NA/1NC cable	67,59
	R1.100.0223.0	SMA 0223	Sensor magnético de seguridad rectangular 2NC cable	67,59
	R1.100.0219.0	SMA 0219	Sensor magnético de seguridad rectangular 1NA/1NC conector M8	67,59
	R1.100.0229.0	SMA 0229	Sensor magnético de seguridad rectangular 2NC conector M8	67,59

safety Seguridad industrial

CORTINAS DE SEGURIDAD	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.512.xxxx.0	SLC-2TR20-xxxx	Tipo 2, Transmisor, Resolución 20 mm, L = 150 mm hasta 450mm	consultar
	R1.522.xxxx.0	SLC-2ST20-xxxx	Tipo 2, Receptor-Standard, Resolución 20 mm, L = 150 mm hasta 450mm	consultar
	R1.514.xxxx.0	SLC-2TR40-xxxx	Tipo 2, Transmisor, Resolución 40 mm, L = 150 mm hasta 1200mm	consultar
	R1.524.xxxx.0	SLC-2ST40-xxxx	Tipo 2, Receptor-Standard, Resolución 40 mm, L = 150 mm hasta 1200mm	consultar
	R1.515.xxxx.0	SLC-2TR90-xxxx	Tipo 2, Transmisor, Resolución 90 mm, L = 750 mm hasta 1200mm	consultar
	R1.525.xxxx.0	SLC-2ST90-xxxx	Tipo 2, Receptor-Standard, Resolución 90 mm, L = 750 mm hasta 1200mm	consultar
	R1.541.xxxx.0	SLC-4TR14-xxxx	Tipo 4, Transmisor, Resolución 14 mm, L = 150 mm hasta 600mm	consultar
	R1.551.xxxx.0	SLC-4ST1- xxxx	Tipo 4, Receptor-Standard, Resolución 14 mm, L = 150 mm hasta 600mm	consultar
	R1.544.xxxx.0	SLC-4TR40-xxxx	Tipo 4, Transmisor, Resolución 40 mm, L = 150 mm hasta 1200mm	consultar
	R1.554.xxxx.0	SLC-4ST40-xxxx	Tipo 4, Receptor-Standard, Resolución 40 mm, L = 150 mm hasta 1200mm	consultar
	R1.545.xxxx.0	SLC-4TR90-xxxx	Tipo 4, Transmisor, Resolución 90 mm, L = 750 mm hasta 1350mm	consultar
	R1.555.xxxx.0	SLC-4ST90-xxxx	Tipo 4, Receptor-Standard, Resolución 90 mm, L = 750 mm hasta 1350mm	consultar

BARRERAS DE SEGURIDAD	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.641.3050.0	SLD-4TR3-0-50	Tipo 4, Transmisor, 3 haces, Distancia 50 m	consultar
	R1.642.3050.0	SLD-4ST3-0-50	Tipo 4, Receptor-Standard, 3 haces, Distancia 50 m	consultar
	R1.641.4050.0	SLD-4TR4-0-50	Tipo 4, Transmisor, 4 haces, Distancia 50 m	consultar
	R1.642.4050.0	SLD-4ST4-0-50	Tipo 4, Receptor-Standard, 4 haces, Distancia 50 m	consultar
	R1.606.3008.0	SLD-MIR3-0-08	Espejo Transmisor-Receptor, 3 haces, Distancia 8 m	consultar



NOTAS:

Consulte la gama completa de barreras de seguridad y todos sus accesorios en nuestro catálogo de Seguridad Industrial

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.310.1120.0	SIN 1120	F.C. seguridad con enclavamiento 2NC + 2NC - desbloqueo por tensión 24 VDC	283,28
	R1.310.1150.0	SIN 1150	F.C. seguridad con enclavamiento 1NC/1NO + 1NC/1NO - desbloqueo por tensión 24 VDC	272,21
	R1.310.1130.0	SIN 1130	F.C. seguridad con enclavamiento 2NC + 1NC/1NO - desbloqueo por tensión 24 VDC	283,28
	R1.310.1330.0	SIN 1330 led	F.C. seguridad con enclavamiento 2NC + 1NC/1NO - desbloqueo por tensión 24 VDC	306,78
	R1.310.1350.0	SIN 1350 led	F.C. seguridad con enclavamiento 1NC/1NO + 1NC/1NO - desbloqueo por tensión 24 VDC	306,78
	R1.310.2120.0	SIN 2120	F.C. seguridad con enclavamiento 2NC + 2NC - bloqueo por tensión 24 VDC	287,77
	R1.310.2150.0	SIN 2150	F.C. seguridad con enclavamiento 1NC/1NO + 1NC/1NO - bloqueo por tensión 24 VDC	287,77
	R1.310.2130.0	SIN 2130	F.C. seguridad con enclavamiento 2NC + 1NC/1NO - bloqueo por tensión 24 VDC	287,77
	R1.310.9001.0	SIN 9001	Actuador estándar para serie SIN	9,84
	R1.320.3010.0	SMS 3010	F.C. seguridad con actuador estándar 10 N - 1NC	48,92
	R1.320.4040.0	SMS 4040	F.C. seguridad con actuador estándar 10 N - 1NC/1NO	52,53
	R1.320.4020.0	SMS 4020	F.C. seguridad con actuador estándar 10 N - 2NC	55,46
	R1.320.4070.0	SMS 4070	F.C. seguridad con actuador estándar 10 N - 2NC/1NO	72,30
	R1.320.2040.0	SMS 2040	F.C. seguridad con actuador estándar 10 N - 1NC/1NO	50,73
	R1.320.2020.0	SMS 2020	F.C. seguridad con actuador estándar 10 N - 2NC	53,21
	R1.320.2070.0	SMS 2070	F.C. seguridad con actuador estándar 10 N - 2NC/1NO	57,95
	R1.340.5150.0	SLS 5150	F.C. seguridad con actuador de plástico 1NC/NO	48,85
	R1.340.5130.0	SLS 5130	F.C. seguridad con actuador de plástico 2NC	48,85
	R1.340.6350.0	SLS 6350	F.C. seguridad con rodillo de plástico 1NC/NO	83,41
	R1.340.6330.0	SLS 6330	F.C. seguridad con rodillo de plástico 2NC	83,41
	R1.340.6950.0	SLS 6950	F.C. seguridad con rodillo de goma 1NC/1NO	82,79
	R1.340.6930.0	SLS 6930	F.C. seguridad con rodillo de goma 2NC	82,79



NOTAS:

Los interruptores de Posición de la serie SIN se suministran sin actuador.

Otros actuadores y tensiones de bobina, consultar.
Para otras fuerzas de retención, consultar.

PULSADORES PARADA DE EMERGENCIA	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.200.0001.0	SNH 0001	Bloque contacto, 1 contacto NC	6,02
	R1.200.0002.0	SNH 0002	Bloque contacto, 1 contacto NC (con protección de autotesteo)	14,18
	R1.200.0003.0	SNH 0003	Bloque contacto, 1 contacto NC (con protección de autotesteo) & iluminación	24,47
	R1.200.0011.0	SNH 0011	Bloque contacto, 1 contacto NC & 1 contacto NO	11,04
	R1.200.0012.0	SNH 0012	Bloque contacto, 1 contacto NC & 1 contacto NO (con protección de autotesteo)	19,19
	R1.200.0013.0	SNH 0013	Bloque contacto, 1 contacto NC & 1 contacto NO (con protección de autotesteo) & ilum.	30,84
	R1.200.0021.0	SNH 0021	Bloque contacto, 2 contactos NC	11,04
	R1.200.0022.0	SNH 0022	Bloque contacto, 2 contactos NC (con protección de autotesteo)	19,19
	R1.200.0023.0	SNH 0023	Bloque contacto, 2 contactos NC (con protección de autotesteo) & iluminación	30,84
	R1.200.0031.0	SNH 0031	Bloque contacto, 2 contactos NC & 1 contacto NO	16,01
	R1.200.0032.0	SNH 0032	Bloque contacto, 2 contactos NC & 1 contacto NO (con protección de autotesteo)	25,55
	R1.200.0033.0	SNH 0033	Bloque contacto, 2 contactos NC & 1 contacto NO (con protección de autotesteo) & ilum.	36,16
	R1.200.6001.0	SNH 6001	Carcasa IP67	20,58
	R1.200.0100.0	SNH 0100	Pulsador de paro con indicador de estado	19,07
	R1.200.0200.0	SNH 0200	Pulsador de paro con indicador de estado	19,07
	R1.200.0300.0	SNH 0300	Pulsador de paro IP69 con indicador de estado	24,86

RELES DE SEGURIDAD	Referencia	Tipo	Aplicación	Cat./ PL	Contatos segur.	señal	PVP€/ud.
	R1.188.3740.0	SNO 1012K-A AC/DC 24V	P. emerg., puertas	2 / d	2	-	126,52
	R1.188.0500.1	SNO4003K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas	2 / d	3	1	145,37
	R1.188.0910.1	SNO4003K-A AC 230V 50-60Hz	P. emerg., puertas	2 / d	3	1	164,71
	R1.188.0700.2	SNO4062K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	2	1	157,75
	R1.188.0990.0	SNO4063K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	3	-	208,01
	R1.188.1010.0	SNO4063K-A AC 230V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	3	-	220,38
	R1.188.1810.0	SNA4043K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	3	1	204,14
	R1.188.1840.0	SNA4043K-A AC 230V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	3	1	233,42
	R1.188.1860.0	SNA4044K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	4	-	204,14
	R1.188.1890.0	SNA4044K-A AC 230V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	4	-	225,37
	R1.188.1440.0	SNA4063K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	3	1	215,74
	R1.188.1460.0	SNA4063K-A AC 230V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	3	1	225,37
	R1.188.1900.0	SNA4064K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	4	-	204,14
	R1.188.1930.0	SNA4064K-A AC 230V 50-60Hz	P. emerg., puertas y barrera	4 / e	4	-	225,37
	R1.188.1050.0	SNT4M63K-A AC/DC 24V 50-60Hz	P. emerg., puertas y posic.	4 / e	3	-	211,10
	R1.188.0620.0	SNV4063KL-A DC 24V	P. emerg., puertas temp. desc.	4 / e	2 + 1	-	272,96
	R1.188.0640.0	SNV4063KL-A DC 24V	P. emerg., puertas temp. desc.	4 / e	2 + 1	-	272,96
	R1.188.2160.0	SNV4074SL-A 30S DC 24V	P. emerg., puertas temp. desc.	4 / e	2 + 2	2 + 2	406,34
	R1.188.2070.0	SNV4076SL-A 30S DC 24V	P. emerg., puertas temp. desc.	4 / e	3 + 3	1	406,34
	R1.188.2500.0	SNV4274SL-A 30S DC 24V	P. emerg., puertas temp. desc./con	4 / e	2 + 2	2 + 2	406,34
	R1.188.2590.0	SNV4074ST-A 30S DC 24V	P. emerg., puertas temp. desc./con	4 / e	2 + 2	2 + 2	496,64
	R1.188.3580.0	SNO 4083KM-A 24V DC 1,5s	Multifunción	4 / e	3	1	228,54
	R1.188.3700.0	SNZ 1022K-A AC/DC 24V 0,5s	Mando a dos manos tipo III A	1 / c	1 NA / NC		97,76
	R1.188.0530.1	SNZ4052K-A AC/DC 24V 50-60Hz	Mando a dos manos tipo III C	4 / e	2	1	175,53
	R1.188.3640.0	SNS4074K-A 24 V DC (con bypass)	Supervisor de velocidad y parada	4 / e	4 elec.		365,19
	R1.188.3480.0	SNS4074K-A 24 V DC	Supervisor de velocidad y parada	4 / e	4 elec.		365,19
	R1.188.4020.0	SVM 4001K-A	Supervisor de velocidad y parada	4 / e	2		608,08
	R1.188.3950.0	SNE 1 24 V DC	Relé de seguridad con base	4 / e	2 NA / NC		28,18
	R1.188.1340.0	SNE4003K-A DC 24V	Módulo de ampliación de contactos		3		169,35
	R1.188.0590.0	SNE4004K-A AC/DC 24V 50-60Hz	Módulo de ampliación de contactos		4	2	177,85
	R1.188.0490.0	SNE4004KV-A DC 24V	Módulo de ampliación de contactos		4	2	180,17
	R1.188.3910.0	SNE4012K-A DC 24V	Módulo de ampliación de contactos		2		154,22
	R1.188.3930.0	SNE4024K-A DC 24V	Módulo de ampliación de contactos		2 + 2		238,91
	R1.188.3120.0	SNE4028S-A DC 24V	Módulo de ampliación de contactos		8	1	354,59



NOTA:
Resto de equipos consultar.
Precios para otras tensiones consultar.

safety Seguridad industrial

SAMOS	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.180.0010.0	SA-BM-S1-4EKL-A	Módulo SAMOS Base Master 0-5 s.	331,66
	R1.180.0020.0	SA-BM-S1-4EKL-A	Módulo SAMOS Base Master 0-50 s.	331,66
	R1.180.0030.0	SA-BM-S1-4EKL-A	Módulo SAMOS Base Master 0-5 m	331,66
	R1.180.0070.0	SA-IN-S1-K-A	Módulo SAMOS 2 x 4 Entradas	293,33
	R1.180.0080.0	SA-OR-S1-4RK-A	Módulo SAMOS 2 x 2 Salidas Relé	321,66
	R1.180.0320.0	SA-OR-S2-2RK-A	Módulo SAMOS 1 x 2 Salidas Relé	238,33
	R1.180.0090.0	SA-PROFIBUS-DP-A	Módulo SAMOS conexión ProfiBus	589,99
	R1.180.0100.0	SA-CANopen-A	Módulo SAMOS conexión CANopen	608,32
	R1.180.0350.0	SA-DeviceNet-A	Módulo SAMOS conexión DeviceNet	608,32

safety Seguridad industrial

industria 4.0



SAMOS PRO COMPACT	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	R1.190.1110.0	SP-COP1-A	Módulo SP-COP1-A 20 E. / 4 S. Puerto USB	797,73
	R1.190.1130.0	SP-COP1-P-A	Módulo SP-COP1-PLUS-A incluye función para prensas	1.084,55
	R1.190.1150.0	SP-COP1-M-A	Módulo SP-COP1-MOTION-A incluye función para motion	1.084,55
	R1.190.1210.0	SP-COP2-EN-A	Módulo SP-COP2-EN-A 16 E. / 4 S.+ 4 E/S Puerto USB + Ethernet	861,68
	R1.190.1230.0	SP-COP2-EN-P-A	Módulo SP-COP2-EN-PLUS-A incluye función para prensas	1.174,90
	R1.190.1250.0	SP-COP2-EN-M-A	Módulo SP-COP2-EN-MOTION-A incluye función para motion	1.174,90
	R1.190.1310.0	SP-COP2-ENI-A	Módulo SP-COP2-ENI-A 16 E. / 4 S.+ 4 E/S Puerto USB + Ethernet	1.085,49
	R1.190.1330.0	SP-COP2-ENI-P-A	Módulo SP-COP2-ENI-PLUS-A incluye función para prensas	1.394,89
	R1.190.1350.0	SP-COP2-ENI-M-A	Módulo SP-COP2-ENI-MOTION-A incluye función para motion	1.394,89
	R1.190.0030.0	SP-SDIO84-P1-K-A	Módulo de 8 E. seguras + 4 S. seguras SP-SDIO84-P1-K-A	344,35
	R1.190.0040.0	SP-SDIO84-P1-K-C	Módulo de 8 E. seguras + 4 S. seguras SP-SDIO84-P1-K-C con. Cepo	344,35
	R1.190.0050.0	SP-SDI8-P1-K-A	Módulo de 8 E. seguras y 8 S. test SP-SDI8-P1-K-A	304,57
	R1.190.0060.0	SP-SDI8-P1-K-C	Módulo de 8 E. seguras y 8 S. test SP-SDI8-P1-K-C con. Cepo	304,57
	R1.190.1050.0	SP-DIO84-K-A	Módulo de 8 E. no seguras y 4 S. no seguras	237,02
	R1.190.1060.0	SP-DIO84-K-C	Módulo de 8 E. no seguras y 4 S. no seguras conexión por cepo	259,19
	R1.190.1610.0	SP-SAR4-A	Módulo de 4 E. seguras Analógicas RTD	480,11
	R1.190.1630.0	SP-SAC4-A	Módulo de 4 E. seguras Analógicas 0-20mA	480,11
	R1.190.1650.0	SP-SACR22-A	Módulo de 4 E. seguras Analógicas 2x RTD + 2x 0-20mA	480,11
	R1.190.0210.0	SP-CANopen	Gateway Samos Pro CANopen	602,40
	R1.190.0190.0	SP-Profibus-DP	Gateway Samos Pro Profibus-DP	602,41
	R1.190.1000.0	SP-COP-CARD1	Memory Card SD SP-COP-CARD1 para módulos SP-COP	57,53
	R1.190.1100.0	SP-COP-STARTER-SET	Kit SP-COP-STARTER-SET	928,59

wienet Electrónica industrial

industria 4.0



PANTALLAS TÁCTILES	Referencia	Tipo	Descripción	PVP€/ud.
	83.050.0000.0	HMI-ECO-043	Pantalla táctil HMI ECO Touchpanel, 4,3"	488,10
	83.050.0001.0	HMI-ECO-070	Pantalla táctil HMI ECO Touchpanel, 7"	758,82
	83.050.0002.0	HMI-ECO-100	Pantalla táctil HMI ECO Touchpanel, 10"	1.743,23



ACOPLADORES DE BUS	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
--------------------	------------	------	-------------	------	----------



83.036.1000.0	RICOS FLEX BC DP	Acoplador de bus Profibus DP-V1	1	297,56
83.036.1010.0	RICOS FLEX BC PROFINET	Acoplador de bus PROFINET	1	376,62
83.036.1040.0	RICOS FLEX BC MODBUS	Acoplador de bus MODBUS	1	324,61
83.036.1050.0	RICOS FLEX BC ETHERNET/IP	Acoplador de bus ETHERNET/IP	1	331,17

MÓDULOS DE FUNCIÓN	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
--------------------	------------	------	-------------	------	----------



83.036.0000.0	RICOS FLEX PV 8xDC24V	Bornero de potencial 8x24 DC	1	34,86
83.036.0010.0	RICOS FLEX PV 8xDC0V	Bornero de potencial 8x0 DC	1	34,86
83.036.0020.0	RICOS FLEX PV 4xDC24V 4xDC0V	Bornero de potencial 4x24 DC + 4x0 DC	1	34,86
83.036.0030.0	RICOS FLEX PW DC 24V	Módulo de alimentación 24 DC	1	36,79

ENTRADAS DIGITALES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
--------------------	------------	------	-------------	------	----------



83.036.2200.0	RICOS FLEX 4xDI DC24V	Módulo de 4 entradas digitales	1	60,46
83.036.2300.0	RICOS FLEX 8xDI DC24V	Módulo de 8 entradas digitales	1	92,99

SALIDAS DIGITALES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
-------------------	------------	------	-------------	------	----------



83.036.3150.0	RICOS FLEX 2xDO DC30V 3A RELAY	Módulo de 2 salidas digitales relé 3A	1	88,36
83.036.3200.0	RICOS FLEX 4xDO DC24V 0,5A	Módulo de 4 salidas digitales 0,5A	1	64,69
83.036.3300.0	RICOS FLEX 8xDO DC24V 0,5A	Módulo de 8 salidas digitales 0,5A	1	102,29

ENTRADAS ANALÓGICAS	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
---------------------	------------	------	-------------	------	----------



83.036.4200.0	RICOS FLEX 4xAI 12BIT 0...10V	Módulo de 4 entradas analógicas 12 bit, 0...10V	1	243,46
83.036.4240.0	RICOS FLEX 4xAI 12BIT 0(4)-20mA	Módulo de 4 entradas analógicas 12 bit, 0...20mA	1	243,46
83.036.4261.0	RICOS FLEX 4xAI 16BIT R,RTD	Módulo de 4 entradas analógicas 16 bit, R, RTD	1	342,36

SALIDAS ANALÓGICAS	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
--------------------	------------	------	-------------	------	----------



83.036.5200.0	RICOS FLEX 4xAO 12BIT 0...10V	Módulo de 4 salidas analógicas 12 bit, 0...10V	1	254,89
83.036.5220.0	RICOS FLEX 4xAO 12BIT 0...20mA	Módulo de 4 salidas analógicas 12 bit, 0...20mA	1	254,89
83.036.5210.0	RICOS FLEX 4xAO 12BIT -10V...+10V	Módulo de 4 salidas analógicas 12 bit, -10V...10V	1	254,89



SWITCHES INDUSTRIALES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	83.040.1001.0	UMS 5-W	S.E. 5 x RJ45 (10/100 Mbps/s)	1	145,40
	83.040.0000.1	UMS 6-L	S.E. 6 x RJ45 (10/100 Mbps/s) -plástico	1	123,05
	83.040.0000.0	UMS 6	S.E. 6 x RJ45 (10/100 Mbps/s)	1	156,61
	83.040.0001.0	UMS 8	S.E. 8 x RJ45 (10/100 Mbps/s)	1	197,62
	83.040.0106.0	UMS 8-G	Switch Giga-Ethernet 8 x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s)	1	290,87
	83.040.0002.0	UMS 4-1 FM	S.E. 4 x RJ45 (10/100 Mbps/s) + 1 F.O. multimode	1	294,58
	83.040.0003.0	UMS 4-1 FS	S.E. 4 x RJ45 (10/100 Mbps/s) + 1 F.O. singlemode	1	369,15
	83.040.0131.0	UMS 5G-4PoE	Switch Giga-Ethernet 5 x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s) 4 de ellos PoE	1	491,11
	83.040.0200.0	L2MS 6-2SFP	S.E. Gestionable 4x RJ45 (10/100 Mbps/s) + 2 SFP	1	867,12
	83.040.0210.0	L2MS 8-4G-4SFP	S.E. Gestionable 4x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s) o 4x SFP	1	932,35
	83.040.0211.0	L2MS 8-4G-4PoE-4SFP	S.E. Gestionable 4PoE x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s) o 4x SFP	1	1.028,27
	83.040.0220.0	L2MS 12-8G-4SFP	S.E. Gestionable 4+4x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s) o 4x SFP	1	1.055,13
	83.040.0221.0	L2MS 12-4G-4PoE-4SFP	S.E. Gestionable 4PoE+4x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s) o 4x SFP	1	1.285,34
	83.040.0300.0	L2MS 4G	S.E. Gestionable 4x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s)	1	748,18
	83.040.0301.0	L2MS 4G-4PoE	S.E. Gestionable 4PoE x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s)	1	940,02
	83.040.0310.0	L2MS 8G	S.E. Gestionable 8x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s)	1	1.035,94
	83.040.0314.0	L2MS 8G-8PoE	S.E. Gestionable 8PoE x RJ45 (10/100/1000 Mbps/s)	1	1.266,15
	83.040.1510.0	FS 8-PN	S. E. 8 x RJ45 (10/100 Mbps/s) certificado y homologado PROFINET	1	553,52
	83.040.1511.0	FS 16-PN	S. E. 16 x RJ45 (10/100 Mbps/s) certificado y homologado PROFINET	1	961,43
	83.040.1500.0	FS 8-EI	S. E. 8 x RJ45 (10/100 Mbps/s) certificado y homolog. ETHERNET IP	1	541,48
	83.040.0700.0	SFP F MM LED	Transceptor fibra óptica Multi-modo (155Mbps) Alcance 2km	1	80,57
	83.040.0701.0	SFP F SM FP	Transceptor fibra óptica Mono-modo (155Mbps) Alcance 30km	1	99,76
	83.040.0711.0	SFP G MM FP	Transceptor fibra óptica Multi-modo (1250Mbps) Alcance 2km	1	92,08
	83.040.0713.0	SFP G SM DFB	Transceptor fibra óptica Mono-modo (1250Mbps) Alcance 30km	1	272,41
	83.040.0714.0	SFP G RJ45	Transceptor GigaBit RJ45 (1000Mbps) Alcance 100m	1	134,29
	83.040.0050.0	AP ETH-A	wieNET Access Point AP ETH-A antena integrada	1	191,37
	83.040.0051.0	AP ETH-A-A	wieNET Access Point AP ETH-A-A antena externa	1	208,25
	83.040.0052.0	AP 3P ETH-A	wieNET Access Point AP 3x ETH-A antena integrada	1	244,78
	83.040.0053.0	AP 3P ETH-A-A	wieNET Access Point AP 3x ETH-A-A antena externa	1	259,89

ROUTERS INDUSTRIALES	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	83.041.0700.1	WR-LTE v3 SL	Mobile Router LTE 2xLAN Aluminio	1	consultar
	83.041.0769.1	WR-LTE v3 SL 5P WIFI	Mobile Router LTE 5xLAN WIFI Aluminio	1	consultar
	83.041.0809.1	WR-LAN v3 SL 5-Port	Router LAN-to-LAN 5xLAN Aluminio	1	consultar
	83.041.0869.1	WR-LAN v3 SL 5P WIFI	Router LAN-to-LAN 5xLAN WIFI Aluminio	1	consultar

PASARELAS IIoT	Referencia	Tipo	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	83.041.1100.0	GW 115-W	Pasarela IIoT con 2 puertos Ethernet + puerto RS 485	1	consultar
	83.041.1250.0	GW 100-PN-W	Pasarela IIoT con 1x Ethernet + RS232/485 y 2x PROFINET	1	consultar
	83.041.1251.0	GW 100-PN-3G-W	Pasarela IIoT 3G con 1x Ethernet + RS232/485 y 2x PROFINET	1	consultar
	83.041.1252.0	GW 100-PN-WIFI-W	Pasarela IIoT WIFI con 1x Ethernet + RS232/485 y 2x PROFINET	1	consultar



NOTA:

Otras configuraciones de Switches, Routers Industriales y pasarelas IIoT consultar.

Solicite información sobre nuestro servicio VPN, Wie-Service 24



Tarifa Resumida Enero 2020



SISTEMAS PARA CONECTORES ENCHUFABLES PARA LA INSTALACIÓN DE EDIFICIOS

- Conectores aéreos
- Derivadores
- Conectores de empotrar
- Cajas de distribución
- Cableados



SISTEMAS DE CONECTORES ESTANCOS ENCHUFABLES PARA INSTALACIONES EXTERIORES O INDUSTRIALES

- MICRO: para luminarias LED, señal y redes
- MINI: conectores compactos para espacios limitados
- CLASSIC: gama completa de conectores (2 a 7 polos)
- POWER: para grandes secciones de conductor



SISTEMA DE CABLE PLANO PARA LA EDIFICACIÓN

- Carril electrificado flexible para la alimentación principal en instalaciones eficientes.

gesis® Sistemas de conexión GST18i 3 a 5 polos 250V-20A

CONECTORES AÉREOS	Referencia	Descripción	U.E.	PVPE€/100
	92.931.3053.1	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Negro	50	297,25
	92.731.3053.1	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Negro montado	1	328,38
	92.931.3453.5	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Rojo T	50	297,25
	92.931.3653.0	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Salmón	50	297,25
	92.931.3853.0	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Marrón	50	297,25
	92.932.3053.1	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Negro	50	297,25
	92.732.3053.1	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Negro montado	1	328,38
	92.932.3453.5	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Rojo T	50	297,25
	92.932.3653.0	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Salmón	50	297,25
	92.932.3853.0	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Marrón	50	297,25
	92.931.5053.1	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por tornillo hasta 4 mm plano Negro	50	352,73
	92.931.5353.5	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por tornillo hasta 4 mm plano Rojo T	50	352,73
	92.932.5053.1	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por tornillo hasta 4 mm plano Negro	50	352,73
	92.932.5353.5	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por tornillo hasta 4 mm plano Rojo T	50	352,73
	92.933.0053.1	Conector GST18i 3 polos Hembra aéreo conexión por cepo plano Negro	50	consultar
	92.934.0053.1	Conector GST18i 3 polos Macho aéreo conexión por cepo plano Negro	50	consultar
	92.953.4053.1	Conector GST18i 5 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Negro	50	530,69
	92.953.4553.5	Conector GST18i 5 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Rojo	50	530,69
	92.953.4453.0	Conector GST18i 5 polos Hembra aéreo conexión por tornillo plano Azul para regulación	50	530,69
	92.954.4053.1	Conector GST18i 5 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Negro	50	530,69
	92.954.4553.5	Conector GST18i 5 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Rojo	50	530,69
	92.954.4453.0	Conector GST18i 5 polos Macho aéreo conexión por tornillo plano Azul para regulación	50	530,69

DERIVADORES	Referencia	Descripción	U.E.	PVPE€/100
	92.030.3053.1	GST18i3 en T 1 Entrada / 2 salidas, 3 polos negro apilable	100	459,43
	92.030.3553.5	GST18i3 en T 1 Entrada / 2 salidas, 3 polos rojo T apilable	100	479,06
	92.030.3153.1	GST18i3 en T 1 Entrada / 2 salidas, 3 polos negro apilable y opción de fijación*	100	479,06
	92.030.3653.5	GST18i3 en T 1 Entrada / 2 salidas, 3 polos rojo T apilable y opción de fijación*	100	479,06
	92.030.1253.1	GST18i3 en T plana 1 Entrada / 2 salidas, 3 polos negro	100	1.195,45
	92.030.6053.1	GST18i3 en h 1Entrada / 2 salidas, 3 polos negro	100	1.474,98
	92.030.6953.1	GST18i3 en H 1 Entrada / 3 salidas, 3 polos negro con opción de fijación*	100	688,64
	92.030.7053.5	GST18i3 en H 1 Entrada / 3 salidas, 3 polos rojo T y opción de fijación*	100	688,64
	92.030.0953.1	GST18i3 1 Entrada / 5 salidas color negro y opción de fijación*	90	1.209,54
	92.030.0053.1	GST18i3 1E.Línea+1S.Continuación Línea+1E.(interruptor)+3S.(luminarias), negro*	100	2.128,90
	92.030.0153.1	GST18i3 1E.Línea+1S. Continuación Línea +1E.(detector movimiento)+2S.(luminarias), negro*	100	2.128,90
	92.030.0253.1	GST18i3 1E.Línea+1S.Continuación.Línea+2E.(conmutador)+2S.(luminarias), negro*	100	2.128,90
	92.030.0353.1	GST18i3 1E.Línea+1S.Continuación Línea+1E.(interruptor doble)+2S.(luminarias), negro*	100	2.128,90
	92.050.3053.1	GST18i5 en T 1 Entrada / 2 Salidas, 5 polos negro apilable y opcion de fijación*	100	765,22
	92.050.3553.5	GST18i5 en T 1 Entrada / 2 Salidas, 5 polos rojo apilable y opcion de fijación*	100	882,05
	92.050.3453.0	GST18i5 en T 1Entrada / 2 Salidas, 5 polos azul apilable y opcion de fijación*	100	882,05
	92.050.3153.1	GST18i en T 1Entrada /1Salida 5 polos + 1 Salida 3 polos de L1 negro apilable y op. fijación*	100	1.093,80
	92.050.3653.5	GST18i en T 1Entrada / 1 Salida 5 polos + 1 Salida 3 polos de L1 rojo apilable y op. fijación*	100	1.093,80
	92.050.3253.1	GST18i en T 1Entrada /1 Salida 5 polos + 1Salida 3 polos de L2 negro apilable y op. fijación*	100	1.093,80
	92.050.3753.5	GST18i en T 1Entrada /1 Salida 5 polos + 1 Salida 3 polos de L2 rojo apilable y op. fijación*	100	1.093,80
	92.050.3353.1	GST18i en T 1Entrada /1Salida 5 polos + 1 Salida 3 polos de L3 negro apilable y op. fijación*	100	1.093,80
	92.050.3853.5	GST18i en T 1Entrada /1 Salida 5 polos + 1 Salida 3 polos de L3 rojo apilable y op. fijación*	100	1.093,80
	92.050.0353.1	GST18i 5 polos en H 1 Entrada/ 3 Salidas, 5 polos negro	60	1.612,07
	92.050.1853.1	GST18i 5 polos en H 1 Entrada/ 3 Salidas, 5 polos Azul	60	1.612,07
	92.050.0153.1	GST18i 1 Entrada / 1Salida 5 polos + 6 Salida 3 polos (2xL1+ 2xL2+ 2xL3) negro	100	3.446,93
	92.050.2153.5	GST18i 1 Entrada / 1Salida 5 polos + 6Salidas 3polos (2xL1+ 2xL2+ 2xL3) rojo T y op. fijación	100	3.446,93
	07.413.6853.1	Placa de fijación GESIS para derivadores GST18i de 3 a 5 polos negro new	50	140,16



NOTA:

* Placa de fijación GESIS para derivadores GST18i de 3 a 5 polos negro new
Las referencias que acaban en .1 y son de color negro se pueden suministrar en color blanco (.0) mismo precio que las negras

gesis® Sistemas de conexión GST18i 3 a 5 polos 250V-20A

CONECTORES DE EMPOTRAR	Referencia	Descripción	U.E.	PVPE€/100.
	92.031.8758.1	Conector Hembra 3 polos empotrable conexión por tornillo con cierre color negro	100	236,90
	92.031.9658.1	Conector Hembra 3 polos empotrable conexión por cepo con cierre color negro	100	243,66
	92.031.8558.0	Conector Hembra 3 polos empotrable conexión por cepo con cierre color salmón	100	269,78
	92.031.9758.5	Conector Hembra 3 polos empotrable conexión por cepo con cierre color rojo T	100	276,62
	92.032.8758.1	Conector Macho 3 polos empotrable conexión por tornillo con cierre color negro	100	215,81
	92.032.9658.1	Conector Macho 3 polos empotrable conexión por cepo con cierre color negro	100	226,94
	92.032.8558.0	Conector Macho 3 polos empotrable conexión por cepo con cierre color salmón	100	251,10
	92.032.9758.5	Conector Macho 3 polos empotrable conexión por cepo con cierre color rojo T	100	255,14
	92.051.9658.1	Conector Hembra 5 polos empotrable conexión por cepo con cierre color negro	100	415,60
	92.051.8658.0	Conector Hembra 5 polos empotrable conexión por cepo con cierre color azul para regulación	100	510,31
	92.051.9758.5	Conector Hembra 5 polos empotrable conexión por cepo con cierre color rojo	100	510,31
	92.052.9658.1	Conector Macho 5 polos empotrable conexión por cepo con cierre color negro	100	396,80
	92.052.8658.0	Conector Macho 5 polos empotrable conexión por cepo con cierre color azul para regulación	100	470,59
	92.052.9758.5	Conector Macho 5 polos empotrable conexión por cepo con cierre color rojo	100	470,59
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	Referencia	Descripción	U.E.	PVPE€/ud.
	34.798.2292.0	Base caja AK2 para entrada por prensaestopa M20 (no incluido)	50	3,22
	34.798.2268.0	Base caja AK2 para entrada por antirretornos 20mm (3 incluidos)	15	4,69
	34.798.2230.0	Base AK2 c/clip para entrada por antirretornos 20mm (3 incluidos)	10	7,08
	34.798.6021.0	Tapa caja AK2 con 2 salidas conector hembra GST18i3 cableada	50	12,46
	34.798.6031.0	Tapa caja AK2 con 3 salidas conector hembra GST18i3 cableada	50	16,64
	34.798.6041.0	Tapa caja AK2 con 4 salidas conector hembra GST18i3 cableada	50	20,88
	34.798.6061.0	Tapa caja AK2 con 6 salidas conector hembra GST18i3 cableada	50	29,61
	34.798.2228.0	Clip para fijación de AK2 a Rejiband	30	3,40
	99.242.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 2S.Hembras GST 18i3 color Negro	1	31,54
	99.296.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 3S.Hembras GST 18i3 color Negro	1	40,13
	99.297.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 4S.Hembras GST 18i3 color Negro	1	43,56
	99.234.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 5S.Hembras GST 18i3 color Negro	1	52,86
	99.293.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 6S.Hembras GST 18i3 color Negro	1	53,97
	99.238.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 7S.Hembras GST 18i3 color Negro	1	58,09
	99.390.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 5S.Hembras GST 18i3 color Rojo	1	52,86
	99.353.0028.0	Caja de distribución BlackBox cableada con 1E.Macho + 7S.Hembras GST 18i3 color Rojo	1	58,09
	34.796.1308.1	Caja distribución GreyBox 1Entr.Macho GST18i3 + 8Salid.Hembras, 2,5mm²	1	65,55
	34.796.1309.1	Caja distribución GreyBox 1 Entr.Macho GST18i3 + 9Salid.Hembras, 2,5mm²	1	71,81
	34.796.1310.1	Caja distribución GreyBox 1 Entr.Macho GST18i3 + 10Salid.Hembras, 2,5mm²	1	77,80
	34.796.1311.1	Caja distribución GreyBox 1 Entr.Macho GST18i3 + 11Salid.Hembras, 2,5mm²	1	83,93
	34.796.1603.6	Caja distribución GreyBox 2 circuitos 1Entr.Macho GST18i3 + 3Salid.Hembras, 5mm² rojo y negro	1	66,98
	34.796.1604.6	Caja distribución GreyBox 2 circuitos 1Entr.Macho GST18i3 + 4Salid.Hembras, 2,5mm² rojo y negro	1	78,38
	34.796.1605.6	Caja distribución GreyBox 2 circuitos 1Entr.Macho GST18i3 + 5Salid.Hembras, 2,5mm² rojo y negro	1	89,68
	99.600.0028.0	Toma doble schuko cableada con entrada y salida GST18i3 negra	10	29,89
	99.601.0028.0	Toma triple schuko cableada con entrada y salida GST18i3 negra	10	33,85
	34.796.0250.0	Base PerfilBox 2 schukos rojos+2 schukos negros+pre-2RJ45 Keystone cableada con entradas GST18i3	10	consultar
	34.796.0001.0	Base PerfilBox 2 schukos rojos + 2 schukos negros + 2RJ45 H-H Cat 6. cableada con entradas GST18i3	10	consultar



NOTA:

* Consultar otras posibles configuraciones

gesis® Sistemas de conexión GST18i 3 a 5 polos 250V-20A

CABLEADOS RZ1 0,6/1 KV**	MACHO - HEMBRA	HEMBRA - TERMINAL LIBRE con puntas soldadas por ultrasonidos	MACHO - TERMINAL LIBRE con puntas soldadas por ultrasonidos
-----------------------------	----------------	---	--



Longitud m.	Referencia	U.E.	Referencia	U.E.	Referencia	U.E.
3G1,5 mm²						
0,5	34.732.0550.1	100	34.732.0553.1	100	34.732.0554.1	100
1	34.732.1050.1	50	34.732.1053.1	50	34.732.1054.1	50
1,5	34.732.1550.1	40	34.732.1553.1	40	34.732.1554.1	40
2	34.732.2050.1	25	34.732.2053.1	25	34.732.2054.1	25
2,5	34.732.2550.1	25	34.732.2553.1	25	34.732.2554.1	25
3	34.732.3050.1	20	34.732.3053.1	20	34.732.3054.1	25
4	34.732.4050.1	15	34.732.4053.1	15	34.732.4054.1	15
5	34.732.5050.1	10	34.732.5053.1	10	34.732.5054.1	10
6	34.732.6050.1	10	34.732.6053.1	10	34.732.6054.1	10
7	34.732.7050.1	10	34.732.7053.1	8	34.732.7054.1	10
8	34.732.8050.1	10	34.732.8053.1	8	34.732.8054.1	10
10	34.732.9950.1	5	34.732.9953.1	5	34.732.9954.1	5
3G2,5 mm²						
0,5	34.738.0550.1	100	34.738.0553.1	75	34.738.0554.1	75
1	34.738.1050.1	50	34.738.1053.1	50	34.738.1054.1	50
1,5	34.738.1550.1	40	34.738.1553.1	25	34.738.1554.1	40
2	34.738.2050.1	25	34.738.2053.1	25	34.738.2054.1	25
2,5	34.738.2550.1	20	34.738.2553.1	20	34.738.2554.1	20
3	34.738.3050.1	20	34.738.3053.1	20	34.738.3054.1	20
4	34.738.4050.1	15	34.738.4053.1	15	34.738.4054.1	10
5	34.738.5050.1	10	34.738.5053.1	10	34.738.5054.1	10
6	34.738.6050.1	10	34.738.6053.1	10	34.738.6054.1	8
7	34.738.7050.1	5	34.738.7053.1	5	34.738.7054.1	5
8	34.738.8050.1	5	34.738.8053.1	5	34.738.8054.1	5
10	34.738.9950.1	5	34.738.9953.1	5	34.738.9954.1	5
5G1,5 mm²						
0,5	34.757.0550.1	100	34.757.0553.1	75	34.757.0554.1	75
1	34.757.1050.1	50	34.757.1053.1	50	34.757.1054.1	50
1,5	34.757.1550.1	40	34.757.1553.1	25	34.757.1554.1	40
2	34.757.2050.1	25	34.757.2053.1	25	34.757.2054.1	25
3	34.757.3050.1	20	34.757.3053.1	20	34.757.3054.1	20
4	34.757.4050.1	15	34.757.4053.1	15	34.757.4054.1	10
5	34.757.5050.1	10	34.757.5053.1	10	34.757.5054.1	10
6	34.757.6050.1	10	34.757.6053.1	10	34.757.6054.1	8
7	34.757.7050.1	5	34.757.7053.1	5	34.757.7054.1	5
8	34.757.8050.1	5	34.757.8053.1	5	34.757.8054.1	5

CABLEADOS H05VV-F 3G1,5mm²	Longitud m.	Referencia	Descripción	PVP€/ud
	1	92.232.1007.1	Cableado schuko acodado macho/conector GST18i3 hembra, negro	Consultar
	1,5	92.232.1507.1	Cableado schuko acodado macho/conector GST18i3 hembra, negro	Consultar
	2	92.232.2007.1	Cableado schuko acodado macho/conector GST18i3 hembra, negro	Consultar
	2,5	92.232.2507.1	Cableado schuko acodado macho/conector GST18i3 hembra, negro	Consultar
	3	92.232.3007.1	Cableado schuko acodado macho/conector GST18i3 hembra, negro	Consultar

NOTA:

** Categoría Cca según normativa CPR

PVP : consultar

las referencias 34.7xx.xx5x.1 se suministran con el cable en color negro y el conector en color negro.

las referencias 34.7xx.xx5x.7 se suministran con el cable en color verde y el conector en color negro.

las referencias 34.7xx.xx5x.9 se suministran con el cable en color verde y el conector en color azul

las referencias 34.7xx.xx5x.A se suministran con el cable en color negro y el conector en color azul

las referencias 34.7xx.xx5x.R se suministran con el cable en color negro y el conector en color rojo

las referencias 34.7xx.xx5x.8 se suministran con el cable en color verde y el conector en color rojo

Para otros posibles colores de cable y conectores, por favor, consultar.

gesis® Sistemas de conexión GST15i 2 a 5 polos 250V-16A

CONECTORES AEREOS	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	91.921.3053.0	Conector GESIS MINI 2 polos hembra aéreo tornillo blanco	100	349,21
	91.921.3453.0	Conector GESIS MINI 2 polos hembra aéreo tornillo azul pastel 250V/6A	100	349,21
	91.922.3053.0	Conector GESIS MINI 2 polos macho aéreo tornillo blanco	100	349,21
	91.922.3453.0	Conector GESIS MINI 2 polos macho aéreo tornillo azul pastel 250V/6A	100	349,21
	91.931.3053.0	Conector GESIS MINI 3 polos hembra aéreo tornillo blanco	100	475,37
	91.932.3053.0	Conector GESIS MINI 3 polos macho aéreo tornillo blanco	100	439,35
	91.951.4053.0	Conector GESIS MINI 5 polos hembra aéreo tornillo blanco	50	806,34
	91.951.4453.0	Conector GESIS MINI 5 polos hembra aéreo tornillo azul Regulación 250V/16A	50	794,56
	91.952.4053.0	Conector GESIS MINI 5 polos macho aéreo tornillo blanco	50	745,11
	91.952.4453.0	Conector GESIS MINI 5 polos macho aéreo tornillo azul Regulación 250V/16A	50	694,77

CONECTORES DE EMPOTRAR	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	91.921.9053.0	Conector GESIS MINI 2 polos hembra empotrable tornillo blanco	100	221,43
	91.921.9453.0	Conector GESIS MINI 2 polos hembra empotrable tornillo azul pastel 250V/6A	100	221,43
	91.922.9053.0	Conector GESIS MINI 2 polos macho empotrable tornillo blanco	100	214,78
	91.922.9453.0	Conector GESIS MINI 2 polos macho empotrable tornillo azul pastel 250V/6A	100	214,78
	91.931.9053.0	Conector GESIS MINI 3 polos hembra empotrable tornillo blanco	100	300,09
	91.932.9053.0	Conector GESIS MINI 3 polos macho empotrable tornillo blanco	100	264,09
	91.951.9053.0	Conector GESIS MINI 5 polos hembra empotrable tornillo blanco	100	514,85
	91.951.9453.0	Conector GESIS MINI 5 polos hembra empotrable azul pastel 250V/6A	100	514,85
	91.952.9053.0	Conector GESIS MINI 5 polos macho empotrable blanco	100	464,79
	91.952.9453.0	Conector GESIS MINI 5 polos macho empotrable azul pastel 250V/6A	100	464,79

DERIVADORES	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	91.020.1053.0	Derivador GESIS MINI 2 polos en T, 1 Entrada / 2 Salidas blanco	100	729,72
	91.020.1253.0	Derivador GESIS MINI 2 polos en T, 1 Entrada / 2 Salidas azul	100	729,72
	91.020.7053.0	Derivador GESIS MINI 2 polos en h, 1 Entrada / 2 Salidas blanco	100	822,20
	91.020.7153.0	Derivador GESIS MINI 2 polos en h, 1 Entrada / 2 Salidas azul	100	822,20
	91.020.4953.0	Derivador GESIS MINI, 2 polos en H, 1 Entrada / 3 Salidas blanco	100	958,75
	91.020.5053.0	Derivador GESIS MINI 2 polos en H, 1 Entrada / 3 Salidas azul	100	958,75
	91.030.6053.0	Derivador GESIS MINI 3 polos en h, 1 Entrada / 2 Salidas blanco	100	921,10
	91.030.4953.0	Derivador GESIS MINI, 3 polos en H, 1 Entrada / 3 Salidas blanco	100	1.047,90
	91.030.5253.0	Derivador GESIS MINI, 3 polos en HH, 1 Entrada / 5 Salidas blanco	100	1.593,80
	91.050.7053.0	Derivador GESIS MINI 5 polos en h, 1Entrada / 2Salidas, blanco	100	1.786,15
	91.050.7153.0	Derivador GESIS MINI 5 polos en h, 1Entrada / 2Salidas, azul	100	1.786,15
	91.050.4953.0	Derivador GESIS MINI, 5 polos en H, 1Entrada / 3Salidas, blanco	100	1.969,14
	91.050.5053.0	Derivador GESIS MINI, 5 polos en H, 1Entrada / 3Salidas, azul	100	1.969,14
	07.418.9153.1	Base de fijación derivadores GESIS MINI tipo h y H	50	116,43


NOTA:

Las referencias que acaban en .0 y son de color blanco, se pueden suministrar en color negro (.1) al mismo precio que las blancas

gesis® RST20 Sistema de conexión estanco IP65-68 de 2 a 7polos 20A - 32A

CONECTORES AÉREOS	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	96.021.0153.1	Conector Hembra 2 polos aéreo conexión por cepo con prensaestopas color negro	100	689,17
	96.021.4153.1	Conector Hembra 2 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	724,82
	96.022.0153.1	Conector Macho 2 polos aéreo conexión por cepo con prensaestopas color negro	100	689,17
	96.022.4153.1	Conector Macho 2 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	724,82
	96.031.0153.1	Conector Hembra 3 polos aéreo conexión por cepo con prensaestopas color negro	100	722,11
	96.031.4153.1	Conector Hembra 3 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	795,51
	96.032.0153.1	Conector Macho 3 polos aéreo conexión por cepo con prensaestopas color negro	100	722,11
	96.032.4153.1	Conector Macho 3 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	795,51
	96.031.0353.1	Conector Hembra 3 polos aéreo conex. por cepo, entrada doble prensaestopas, negro	100	1.688,96
	96.031.4353.1	Conector Hembra 3 polos aéreo conex. tornillo, entrada doble prensaestopas, negro	100	1.762,40
	96.051.4153.1	Conector Hembra 5 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	1.359,33
	96.051.4153.6	Conector Hembra 5 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color azul	100	1.359,33
	96.052.4153.1	Conector Macho 5 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	1.359,33
	96.052.4153.6	Conector Macho 5 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color azul	100	1.359,33
	96.071.4153.1	Conector Hembra 7 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	1.400,63
	96.071.4153.6	Conector Hembra 7 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color turquesa	100	1.400,63
	96.072.4153.1	Conector Macho 7 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color negro	100	1.400,63
	96.072.4153.6	Conector Macho 7 polos aéreo conexión por tornillo con prensaestopas color turquesa	100	1.400,63

CONECTORES DE EMPOTRAR	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	96.031.6053.1	Conector Hembra 3 polos empotrable en orificio M20 conexión por tornillo , negro	100	762,86
	96.031.2053.1	Conector Hembra 3 polos empotrable en orificio M20 conexión por cepo , negro	100	526,25
	96.032.6053.1	Conector Macho 3 polos empotrable en orificio M20 conexión por tornillo , negro	100	762,86
	96.032.2053.1	Conector Macho 3 polos empotrable en orificio M20 conexión por cepo , negro	100	526,25
	96.031.5053.1	Conector Hembra 3 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , negro	100	668,74
	96.031.1053.1	Conector Hembra 3 polos empotrable en orificio M25 conexión por cepo , negro	100	418,57
	96.032.5053.1	Conector Macho 3 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , negro	100	668,74
	96.032.1053.1	Conector Macho 3 polos empotrable en orificio M25 conexión por cepo , negro	100	418,57
	96.051.6053.1	Conector Hembra 5 polos empotrable en orificio M20 conexión por tornillo , negro	100	1.307,07
	96.051.6053.6	Conector Hembra 5 polos empotrable en orificio M20 conexión por tornillo , azul	100	1.307,07
	96.052.6053.1	Conector Macho 5 polos empotrable en orificio M20 conexión por tornillo , negro	100	1.307,07
	96.052.6053.6	Conector Macho 5 polos empotrable en orificio M20 conexión por tornillo , azul	100	1.307,07
	96.051.5053.1	Conector Hembra 5 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , negro	100	1.152,59
	96.051.5053.6	Conector Hembra 5 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , azul	100	1.152,59
	96.052.5053.1	Conector Macho 5 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , negro	100	1.152,59
	96.052.5053.6	Conector Macho 5 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , azul	100	1.152,59
	96.071.6253.1	Conector Hembra 7 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , negro	100	1.357,75
	96.071.6253.6	Conector Hembra 7 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , turquesa	100	1.357,75
	96.072.6253.1	Conector Macho 7 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , negro	100	1.357,75
	96.072.6253.6	Conector Macho 7 polos empotrable en orificio M25 conexión por tornillo , turquesa	100	1.357,75

ACCESORIOS	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	96.030.0153.1	Bloque derivador 3 polos 1 entrada-3 salidas con soportes de fijación color negro	100	1.406,48
	96.030.0253.1	Bloque derivador 3 polos 1 entrada-3 salidas sin soportes de fijación color negro	100	1.406,48
	Z5.564.4553.1	Tapón para conectores Hembras 3 polos color negro	100	267,27
	99.414.6205.2	Tapón para conectores Hembras 3 polos color negro con cordel antiperdida	100	440,31
	05.564.4453.1	Tapón para conectores Macho 3 polos color negro	100	267,27
	99.416.6205.2	Tapón para conectores Macho 3 polos color negro con cordel antiperdida	100	440,31



NOTA:

Las referencias que acaban en .1 y son de color negro, se pueden suministrar en color gris claro (.0) al mismo precio que las negras

gesis® RST20 Sistema de conexión estanco IP65-68 de 2 a 7 polos 20A - 32A

ACCESORIOS	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	Z5.565.9853.1	Tapón para conectores Hembras 5 polos color negro	100	370,74
	99.530.0000.7	Tapón para conectores Hembras 5 polos color negro con cordel antiperdida	100	543,74
	05.565.9953.1	Tapón para conectores Macho 5 polos color negro	100	370,75
	99.532.0000.7	Tapón para conectores Macho 5 polos color negro con cordel antiperdida	100	543,74
	Z5.569.5253.1	Tapón para conectores Hembras 6 y 7 polos color negro	100	228,68
	99.589.0000.7	Tapón para conectores Hembras 6 y 7 polos con antipérdida color negro	100	328,72
	Z5.569.5353.1	Tapón para conectores Macho 6 y 7 polos color negro	100	228,68
	99.591.0000.7	Tapón para conectores Macho 6 y 7 polos con antipérdida color negro	100	328,72



NOTA:

Las referencias que acaban en .1 y son de color negro, se pueden suministrar en color gris claro (.0) al mismo precio que las negras

gesis® IP+ Sistema de conexión estanco IP65-68-69K

CABLEADO H07RN-F	macho-hembra		hembra- extremo abierto puntas termosoldadas por ultrasonidos		macho- extremo abierto puntas termosoldadas por ultrasonidos		
	3x1,5mm ²	3x2,5mm ²	3x1,5mm ²	3x2,5mm ²	3x1,5mm ²	3x2,5mm ²	
							
m	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	PVPE/ud.
1	96.232.1030.1	96.233.1030.1	96.232.1033.1	96.233.1033.1	96.232.1034.1	96.233.1034.1	consultar
2	96.232.2030.1	96.233.2030.1	96.232.2033.1	96.233.2033.1	96.232.2034.1	96.233.2034.1	consultar
3	96.232.3030.1	96.233.3030.1	96.232.3033.1	96.233.3033.1	96.232.3034.1	96.233.3034.1	consultar
4	96.232.4030.1	96.233.4030.1	96.232.4033.1	96.233.4033.1	96.232.4034.1	96.233.4034.1	consultar
5	96.232.5030.1	96.233.5030.1	96.232.5033.1	96.233.5033.1	96.232.5034.1	96.233.5034.1	consultar
6	96.232.6030.1	96.233.6030.1	96.232.6033.1	96.233.6033.1	96.232.6034.1	96.233.6034.1	consultar
7	96.232.7030.1	96.233.7030.1	96.232.7033.1	96.233.7033.1	96.232.7034.1	96.233.7034.1	consultar
8	96.232.8030.1	96.233.8030.1	96.232.8033.1	96.233.8033.1	96.232.8034.1	96.233.8034.1	consultar

CAJA DISTRIBUIDORA IP65	Cajas Distribución IP68 con conectores RST20i 3-5 polos y cableado interno			PVPE/ud.
	Referencia	Descripción		
	34.798.5450.0	Caja estanca IP65 con 1 Hembra RST20i3 cableada*		18,66
	34.798.5451.0	Caja estanca IP65 con 2 Hembras RST20i3 cableadas*		28,30
	34.798.5461.0	Caja estanca IP65 con 3 Hembras RST20i3 cableadas*		38,39
	34.798.5471.0	Caja estanca IP65 con 4 Hembras RST20i3 cableadas*		48,50
	34.798.5481.0	Caja estanca IP65 con 5 Hembras RST20i3 cableadas*		58,76
	34.798.5491.0	Caja estanca IP65 con 6 Hembras RST20i3 cableadas*		68,28
	34.798.5460.0	Caja estanca IP65 1 Macho + 2 Hembras RST20i3 cableadas		37,73
	34.798.5470.0	Caja estanca IP65 1 Macho + 3 Hembras RST20i3 cableadas		48,02
	34.798.5480.0	Caja estanca IP65 1 Macho + 4 Hembras RST20i3 cableadas		58,13
	34.798.5490.0	Caja estanca IP65 1 macho + 5 Hembras RST20i3 cableadas		67,65



NOTA:

*Entrada a la base de la caja por prensaestopas M20 (no incluidos).

CAJA DISTRIBUIDORA IP68	Cajas Distribución IP68 con conectores RST20i 3-5 polos y cableado interno			U.E.	PV€/ud.
	Referencia	Descripción			
	99.906.0000.7	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho + 3 HembrasRST20i 3 polos cableada	1	41,31	
	96.050.1153.1	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho + 2 HembrasRST20i 5 polos cableada	1	53,47	
	96.050.0153.1	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho + 3 HembrasRST20i 5 polos cableada	1	65,62	
	96.050.3153.1	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho +1 Hembra 5 polos + 1 Hembra 3 polos L1	1	49,00	
	96.050.4153.1	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho +1 Hembra 5 polos + 1 Hembra 3 polos L2	1	49,00	
	96.050.5153.1	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho +1 Hembra 5 polos + 1 Hembra 3 polos L3	1	49,00	
	96.050.6153.1	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho 5 polos + 3 Hembras 3 polos L1-L2-L3	1	51,80	
	96.050.7153.1	Caja estanca IP65/68 con 1 Macho + 1 Hembra 5 polos + 6 Hembra 3 polos 2xL1+2xL2+2xL3	1	79,11	

gesis® RST16 Sistema de conexión estanco MINI IP68-69-K de 2 a 5 polos 16A

CONECTORES AEREOS	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	46.031.4554.1	Conector RST 16i2 polos Hembra aérea Negro	100	689,13
	46.032.4554.1	Conector RST 16i2 polos Macho aéreo Negro	100	689,13
	46.031.4553.1	Conector RST 16i3 polos Hembra aérea Negro	100	757,31
	46.032.4553.1	Conector RST 16i3 polos Macho aéreo Negro	100	757,31
	46.051.4554.1	Conector RST 16i4 polos Hembra aérea Negro	100	1.192,47
	46.052.4554.1	Conector RST 16i4 polos Macho aéreo Negro	100	1.192,47
	46.051.4553.1	Conector RST 16i5 polos Hembra aérea Negro	100	1.296,17
	46.051.4553.6	Conector RST 16i5 polos Hembra aérea Turquesa	100	1.296,17
	46.052.4553.1	Conector RST 16i5 polos Macho aéreo Negro	100	1.296,17
	46.052.4553.6	Conector RST 16i5 polos Macho aéreo Turquesa	100	1.296,17

CONECTORES DE EMPOTRAR	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	46.031.5054.1	Conector RST 16i2 polos Hembra empotrar Negro M16	100	569,35
	46.032.5054.1	Conector RST 16i2 polos Macho empotrar Negro M16	100	569,35
	46.031.5053.1	Conector RST 16i3 polos Hembra empotrar Negro M16	100	625,61
	46.032.5053.1	Conector RST 16i3 polos Macho empotrar Negro M16	100	625,61
	46.051.5054.1	Conector RST 16i4 polos Hembra empotrar Negro M20	100	999,47
	46.052.5054.1	Conector RST 16i4 polos Macho empotrar Negro M20	100	999,47
	46.051.5053.1	Conector RST 16i5 polos Hembra empotrar Negro M20	100	1.086,39
	46.051.5053.6	Conector RST 16i5 polos Hembra empotrar Turquesa M20	100	1.086,39
	46.052.5053.1	Conector RST 16i5 polos Macho empotrar Negro M20	100	1.086,39
	46.052.5053.6	Conector RST 16i5 polos Macho empotrar Turquesa M20	100	1.086,39

DERIVADORES IP68	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	46.030.1254.1	Derivador RST16i2 polos 1 Entrada - 2 Salidas Negro	100	17,37
	46.030.1253.1	Derivador RST16i3 polos 1 Entrada - 2 Salidas Negro	100	18,82
	46.050.1254.1	Derivador RST16i4 polos 1 Entrada - 2 Salidas Negro	100	23,77
	46.050.1253.1	Derivador RST16i5 polos 1 Entrada - 2 Salidas Negro	100	25,76
	46.050.1253.6	Derivador RST16i5 polos 1 Entrada - 2 Salidas Turquesa	100	25,76
	06.562.5853.1	Base de fijación para derivadores RST16i Negro	100	2,25

CAJA DISTRIBUIDORA IP68	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/ud.
	46.030.0154.1	Caja Estanca IP68 conectores RST16i2 1 Entrada - 3 Salidas Negros*	1	57,28
	46.030.0153.1	Caja Estanca IP68 conectores RST16i3 1 Entrada - 3 Salidas Negros*	1	62,85
	46.050.0154.1	Caja Estanca IP68 conectores RST16i4 1 Entrada - 3 Salidas Negro*	1	64,40
	46.050.0153.1	Caja Estanca IP68 conectores RST16i5 1 Entrada - 3 Salidas Negro*	1	69,71
	46.050.0153.6	Caja Estanca IP68 conectores RST16i5 1 Entrada - 3 Salidas Turquesa	1	69,71



NOTA:

* Las referencias que acaban en .1 y son de color negro, se pueden suministrar en color gris claro (.0) al mismo precio que las negras

gesis® RST16 Sistema de conexión estanco MINI IP68-69-K de 2 a 5 polos 16A

TAPONES IP68	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
 	06.563.8653.1	Tapón para conector Hembra RST16i 2 ó 3 polos Negro	100	185,19
	06.563.8853.1	Tapón para conector Macho RST16i 2 ó 3 polos Negro	100	185,19
	06.563.9053.1	Tapón para conector Hembra RST16i 4 ó 5 polos Negro	100	208,05
	06.563.9253.1	Tapón para conector Macho RST16i 4 ó 5 polos Negro	100	208,05
	06.563.8753.1	Tapón para conector Hembra RST16i 2 ó 3 polos Negro con antipérdida	100	264,51
	06.563.8953.1	Tapón para conector Macho RST16i 2 ó 3 polos Negro con antipérdida	100	264,51
	06.563.9153.1	Tapón para conector Hembra RST16i 4 ó 5 polos Negro con antipérdida	100	294,07
	06.563.9353.1	Tapón para conector Macho RST16i 4 ó 5 polos Negro con antipérdida	100	294,07


gesis® RST08 Sistema de conexión estanco MICRO IP68-69-K de 2 y 3 polos 8A

CONECTORES AEREOS	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	41.021.3043.1	Conector aéreo IP68 RST08i 2 polos, Hembra ,conexión tornillo, Negro	50	394,11
	41.021.3043.9	Conector aéreo IP68 RST08i 2 polos, Hembra ,conexión tornillo, Azul	50	394,11
	41.022.3043.1	Conector aéreo IP68 RST08i 2 polos, Macho ,conexión tornillo, Negro	50	394,11
	41.022.3043.9	Conector aéreo IP68 RST08i 2 polos, Macho ,conexión tornillo, Azul	50	394,11
	41.031.3053.1	Conector aéreo IP68 RST08i 3 polos, Hembra ,conexión tornillo, Negro	50	424,43
	41.031.3043.9	Conector aéreo IP68 RST08i 3 polos, Hembra ,conexión tornillo, Azul	50	424,43
	41.032.3053.1	Conector aéreo IP68 RST08i 3 polos, Macho ,conexión tornillo, Negro	50	424,43
	41.032.3043.9	Conector aéreo IP68 RST08i 3 polos, Macho ,conexión tornillo, Azul	50	424,43


CONECTORES DE EMPOTRAR	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
	41.021.4043.1	Conector empotrar IP68 RST08i 2 polos, Hembra ,conexión tornillo, Negro	50	318,32
	41.021.4043.9	Conector empotrar IP68 RST08i 2 polos, Hembra ,conexión tornillo, Azul	50	318,32
	41.022.4043.1	Conector empotrar IP68 RST08i 2 polos, Macho ,conexión tornillo, Negro	50	318,32
	41.022.4043.9	Conector empotrar IP68 RST08i 2 polos, Macho ,conexión tornillo, Azul	50	318,32
	41.031.4053.1	Conector empotrar IP68 RST08i 3 polos, Hembra ,conexión tornillo, Negro	50	348,65
	41.031.4043.9	Conector empotrar IP68 RST08i 3 polos, Hembra ,conexión tornillo, Azul	50	348,65
	41.032.4053.1	Conector empotrar IP68 RST08i 3 polos, Macho ,conexión tornillo, Negro	50	348,65
	41.032.4043.9	Conector empotrar IP68 RST08i 3 polos, Macho ,conexión tornillo, Azul	50	348,65

ACCESORIOS IP68	Referencia	Descripción	U.E.	PVP€/100
 	06.563.5053.1	Tapón para conector Hembra IP68,RST08i 2-3 polos, con antiperdia ,Negro	50	128,85
	06.563.5153.1	Tapón para conector Macho IP68 ,RST08i 2-3 polos, con antiperdia ,Negro	50	128,85
	06.502.6300.0	Destornillador hexagonal	1	946,84
	06.502.6100.0	Llave hexagonal	1	67,51

gesis® NRG - Sistema de cable plano

SISTEMA DE CABLE PLANO	Referencia	Descripción	U.E.	PVPE€/ud.
	00.712.0303.7	Cable plano 5x2,5mm² PVC color verde GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.712.0303.1	Cable plano 5x2,5mm² PVC color negro GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.712.0303.6	Cable plano 5x2,5mm² PVC color azul GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.710.0303.7	Cable plano 5x2,5mm² LSOH (libre de halógenos) color verde GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.710.0303.1	Cable plano 5x2,5mm² LSOH (libre de halógenos) color negro GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.710.0303.6	Cable plano 5x2,5mm² LSOH (libre de halógenos) color azul GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.750.0303.7	Cable plano 5x2,5mm² LSOH (libre de halógenos) color verde GESIS NRG CPR Cca	1	consultar
	00.750.0303.6	Cable plano 5x2,5mm² LSOH (libre de halógenos) color azul GESIS NRG CPR Cca	1	consultar
	00.710.0304.7	Cable plano 5x4 mm² LSOH (libre de halógenos) color verde GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.710.0304.1	Cable plano 5x4 mm² LSOH (libre de halógenos) color negro GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.710.0304.6	Cable plano 5x4 mm² LSOH (libre de halógenos) color azul GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.750.0304.7	Cable plano 5x4 mm² LSOH (libre de halógenos) color verde GESIS NRG CPR Cca	1	consultar
	00.750.0304.6	Cable plano 5x4 mm² LSOH (libre de halógenos) color azul GESIS NRG CPR Cca	1	consultar
	00.710.1323.1	Cable plano 5x2,5 + 2x1,5 mm² LSOH (libre de halógenos) color negro GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.710.0323.7	Cable plano 5x2,5 + 2x1,5 mm² LSOH (libre de halógenos) color verde GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.750.1323.6	Cable plano 5x2,5 + 2x1,5 mm² LSOH (libre de halógenos) color azul GESIS NRG CPR Cca	1	consultar
	00.710.1324.1	Cable plano 5x4,0 + 2x1,5 mm² LSOH (libre de halógenos) color negro GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.710.0324.7	Cable plano 5x4,0 + 2x1,5 mm² LSOH (libre de halógenos) color verde GESIS NRG CPR Eca	1	consultar
	00.750.1324.6	Cable plano 5x4,0 + 2x1,5 mm² LSOH (libre de halógenos) color azul GESIS NRG CPR Cca	1	consultar
	00.702.0306.7	Cable plano 5x10mm² PVC color verde CPR Eca	1	consultar
	00.709.0306.7	Cable plano 5x10mm² LSOH (libre de Halógenos) color verde CPR Eca	1	consultar
	92.050.1553.1	Caja alimentación 3F potencia GESIS NRG cable 5x2,5-4mm²+2x1,5mm conex. tornillo	5	20,74
	92.050.1653.0	Caja alimentación + regulación GESIS NRG cable 5x2,5-4mm² conex. tornillo	5	21,88
	93.420.5453.0	Caja alimentación KNX para GESIS NRG cable 5x2,5-4 + 2x1,5 mm² conex. tornillo	5	16,50
	91.020.5453.0	Caja alimentación DALI para GESIS NRG cable 5x2,5-4 + 2x1,5 mm² conex. tornillo	5	14,69
	92.050.9053.0	Caja alimentación para cable 5x10mm, salida bornes de tornillo, prensa M32	1	115,49
	92.031.5453.1	Derivador GESIS NRG cable 5x2,5-4 mm², salida GST18i3 hembra con selector de fase	20	15,04
	92.051.5453.1	Derivador GESIS NRG cable 5x2,5-4 mm², salida GST18i5 polos hembra negra	20	24,18
	92.051.5553.0	Derivador GESIS NRG cable 5x2,5-4 mm², salida GST18i5 polos hembra azul	20	24,18
	93.421.5453.0	Derivador GESIS NRG cable 5x2,5-4 + 2x1,5 mm², salida BST14i2 hembra verde	20	21,72
	91.021.5453.0	Derivador GESIS NRG cable 5x2,5-4 + 2x1,5 mm², salida GST15i2 hembra azul	20	15,12
	92.050.9153.0	Caja derivación para cable plano 5x10mm, entrada bornes de tornillo 4mm²	25	35,01
	06.562.0653.0	Tapa de cierre para GESIS NRG cable plano 5x2,5-4 mm²	20	5,93
	06.562.4353.0	Tapa cierre para GESIS NRG cable plano 5x2,5-4 + 2x1,5 mm²	20	6,11
	05.563.9553.0	Tapa de cierre para cable plano 5x10mm	10	9,96
	05.562.3000.0	Clip de fijación para GESIS NRG cable plano 5x2,5-4 mm²	100	0,98
	05.563.9753.0	Abrazadera de fijación para cable plano 5x10mm	100	2,55
				

podis® Sistema de distribución de energía con cable plano 5G16

SISTEMA DE CABLE PLANO	Referencia	Descripción	U.E.	PVPE€/ud.
	00.710.0307.1	Cable plano XPE libre halógenos 5G16mm² negro PODIS	1	ver anexo
	75.450.0014.3	Módulo alimentación cable PODIS 5G16 63A con prensa M50 IP65	1	336,53
	75.450.0114.3	Módulo alimentación cable PODIS 5G16 63A con prensa M63 IP65	1	406,04
	75.452.0053.1	Módulo derivador PODIS 5G16 Salida RST20i5 20A. IP65	2	103,02
	75.456.0053.1	Módulo derivador PODIS 5G16 Salida M32 63A. IP65	2	88,56
	75.456.0153.1	Módulo derivador PODIS 5G16 Salida M25 41A. IP65	2	88,56
	Z6.563.6553.0	Tapa de cierre para cable PODIS 5x16mm	10	23,34
	05.601.2519.0	Abrazadera de acero inox para fijación cable plano 5x16mm²	1	3,96
	05.601.2419.0	Abrazadera de acero inox para fijación cable plano 5x16mm² + tubo 20mmØ	1	5,76
	Z5.507.1653.1	Prensaestopas M32x1,5 para manguera de Ø 18-25mm² negro	10	5,32
	05.505.0353.1	Tuerca para prensaestopas M32x1,5 negra	10	1,14
	Z5.507.1553.1	Prensaestopas M25x1,5 para manguera de Ø 13-18mm² negro	10	2,70
	05.505.0253.1	Tuerca para prensaestopas M25x1,5 negra	10	0,69

Condiciones generales de venta

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Las presentes Condiciones Generales engloban a piezas, elementos y componentes de los productos vendidos por Wieland Electric, S.L.; a continuación, denominado "WIELAND" en territorio español y exclusivamente a empresarios.
- La aceptación de cualquier oferta de venta emitida por WIELAND implica la aceptación por el COMPRADOR de las presentes Condiciones Generales. En consecuencia, el comprador reconoce el carácter vinculante de las presentes condiciones y renuncia a la aplicación de sus propias condiciones generales de compra.
- Asimismo, estas condiciones se aplicarán a los contratos de venta verbales.
- Las condiciones propias del comprador no serán aplicables en caso de silencio o entrega de las mercancías por parte de WIELAND, sino que deberán ser confirmadas por escrito para cada transacción individualmente considerada.
- Esta tarifa sustituye a las anteriores.

2. OFERTAS Y PEDIDOS

- Las ofertas de WIELAND sólo son válidas durante el plazo que se determine en las mismas, y sólo cuando WIELAND acepte el pedido y, por tanto, el compromiso con el COMPRADOR.
- La información contenida en cualquier medio publicado por WIELAND, catálogos, comunicados de producto y similares, website, etc, tiene por objeto describir las características generales de los materiales, por lo que los datos que contienen no pueden ser tomados para una oferta en firme.
- Los pedidos aceptados por WIELAND perfeccionan el Contrato de Compra-venta Mercantil. En consecuencia, no pueden ser objeto de cancelación, ni puede el COMPRADOR devolver el material sin el consentimiento expreso y escrito de WIELAND.

3. PRECIOS

- Los precios serán siempre los que figuren en nuestra tarifa general de precios en vigor en el momento del suministro, o en su caso, aquellos cotizados en la oferta de WIELAND.
- Los precios pactados no tienen carácter vinculante respecto a pedidos repetidos ni tampoco en aquellos casos en que el pedido inicial del comprador no se emita por la totalidad de la oferta.
- Los precios pactados estarán sujetos a revisión cuando los productos objeto de la oferta contengan materiales sujetos a fluctuación de precio en el mercado, tales como el cobre.
- Los precios incluidos en la tarifa general de Wieland no serán de aplicación cuando resulte evidente que los mismos responden a un error tipográfico.
- Sobre dichos precios pueden ser aplicados descuentos en función de la unidad de negocio y la familia del producto.
- Los impuestos y demás gravámenes surgidos a raíz de la compra-venta, irán a cargo del COMPRADOR. Su importe será añadido a los precios de venta.
- WIELAND se reserva el derecho a modificar los precios de esta tarifa en caso de fluctuación importante en el precio de las materias primas en los mercados internacionales.

4. PLAZOS DE ENTREGA

- Se entiende por plazo de entrega el plazo necesario para la puesta de los materiales solicitados a disposición del COMPRADOR en el domicilio indicado por éste.
- El plazo estimado de entrega de material se indica en la oferta.
- Los plazos de entrega se entienden dados a título orientativo, intentando ser respetados siempre por WIELAND. El plazo de entrega no constituye una condición esencial de la compraventa, de manera que el mero retraso en la entrega no será causa suficiente para resolver el contrato, ni para pedir una indemnización por daños y perjuicios.
- El plazo de entrega sólo será vinculante en aquellos casos en que así se haya especificado de forma expresa y por escrito.
- Con el pedido deberán facilitarse los datos técnicos de los materiales a suministrar, para evitar posibles equívocos en los plazos de entrega.
- La aplicación de cláusulas penales como consecuencia del incumplimiento de los plazos de entrega procederá únicamente en aquellos casos en que así haya sido expresamente pactado por escrito por ambas partes.
- El COMPRADOR permitirá que WIELAND realice entregas parciales de materiales con cargo a un solo pedido.

5. TRANSPORTE

- Se suministrarán libres de portes los pedidos de importe superior a 400€ con destino a la Península o las Islas Baleares, o superior a 800€ cuando el destino sea las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, siempre que sean transportados por el medio elegido por WIELAND.

- Se enviarán a portes debidos los envíos urgentes, y aquello solicitado por medio de transporte distinto al elegido por WIELAND.

- Es imprescindible que las mercancías sean revisadas y comprobadas, en cuanto a cantidad y calidad, en el momento de la recepción del producto. En caso de existir daños exteriores en los embalajes enviados, deberá reseñarse la incidencia en el albarán de recepción de la agencia de transporte correspondiente. En caso de existir discrepancias o incidencias en los productos enviados, éstas deberán ser puestas en conocimiento del Servicio de Atención al cliente de WIELAND.

6. GARANTÍA

- La garantía cubre únicamente los productos nuevos.
- Los productos que se incluyen en esta tarifa tienen, en general, una garantía de un año desde la fecha de suministro, siempre bajo el supuesto del uso normal del mismo. Este periodo de garantía es superior para determinados productos y para los casos que así se acuerde con la aceptación del pedido.
- Deben comunicarse inmediatamente al ser advertidos los defectos de fabricación acogidos a la garantía de WIELAND, y notificarse dentro del plazo de vigencia de la misma.
- En el caso de que WIELAND reconozca que el material es defectuoso, dicho material será sustituido o reparado, en su defecto, sin cargo alguno para el COMPRADOR, y reenviado a portes pagados. En caso contrario, se aplicarán las tarifas de la compañía.
- La garantía no cubrirá los gastos que se deriven en los siguientes casos:

Quando los materiales se deterioren o accidenten por causas o negligencias imputables al COMPRADOR, a sus instalaciones, a la inobservancia sobre las prescripciones de almacenamiento y mantenimiento o por la utilización indebida del material de WIELAND.

Quando los materiales se deterioren por causa y responsabilidad de terceras personas.

Por defectos de los materiales suministrados o prescritos por el COMPRADOR, o por cualquier otra condición de éste.

- Cualquier retraso en el pago por parte del COMPRADOR libera a WIELAND de la obligación de las presentes cláusulas de garantía.

7. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

- WIELAND no atenderá ninguna reclamación que no esté basada en una oferta, en una aceptación de pedido, en las presentes Condiciones Generales de Venta o en cualquier otro documento escrito en el que se haya pactado.
- Solamente se aceptarán devoluciones de material durante los 30 días posteriores al suministro. El material devuelto deberá estar en embalajes cerrados, sin desprecintar y en buen estado. Las devoluciones no se aceptarán sin la conformidad expresa de WIELAND, y se remitirán siempre a nuestros almacenes centrales, a portes pagados.
- Las devoluciones por causas no imputables a WIELAND se depreciarán un mínimo del 15% del neto facturado, en concepto de costes de revisión y reacondicionamiento de los materiales y demás costes administrativos, pudiendo ser la depreciación superior en función del tipo de material en cuestión.
- En el caso de productos específicamente diseñados para el COMPRADOR (son todos aquellos que no figuran en la Tarifa vigente), en ningún caso se aceptará su devolución ni tampoco la anulación del pedido una vez iniciado el proceso de su fabricación.

8. FACTURAS

- Serán permitidas facturas contra las entregas parciales realizadas con cargo a un mismo pedido.

9. CONDICIONES DE PAGO

- A falta de previsión expresa en la oferta respecto de la fecha o plazo de pago, éste será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías.
- El COMPRADOR incurrirá en mora y deberá pagar el interés de demora previsto en el art. 7.2 de la ley 3/2004, o aquella que pueda sustituirla en el futuro automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo

10. COMPETENCIA TERRITORIAL

- Ambas partes, con renuncia expresa de su propio fuero y domicilio, se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona, para la resolución de cualquier litigio relacionado con la compraventa. Sin perjuicio de lo anterior, WIELAND quedará asimismo legitimado para iniciar acciones ante los tribunales que tengan jurisdicción sobre el comprador.



wieland

Wieland Electric S.L.
c/ Maria Auxiliadora 2 bajos
08017 Barcelona

Teléfono +34 932 523 820/22
Fax +34 932 523 825
ventas@wieland-electric.com

Gama de producto

Bornes de paso para instalaciones de distribución

- con conexión por tornillo
- con conexión por cepo
- con conexión por push-in

Bornes de instalación

- con conexión por tornillo
- con conexión por cepo
- con conexión push-in

Bornes para iluminación y aparatos

Regletas de conexión / Bornes para circuitos impresos

- con conexión directa/indirecta
- base de circuitos impresos
- mordaza tornillo de apriete
- conexión Top
- conexión por cepo
- carcasa electrónica

Componentes electrónicos

- módulos de relés
- módulos con relé de estado sólido
- módulos de interface
- módulos de función
- fuente de alimentación

Componentes de bus

- arrancadores de motor
- bus de datos
- fuente de alimentación

Sistemas de seguridad

- relés de seguridad
- sistemas programables de seguridad
- sensores de seguridad

Sistemas de instalación eléctrica

- conectores de red
- conectores bus
- conectores mixtos
- conectores de bajo voltaje
- conectores de cable plano
- sistemas de distribución
- aparatos de conexión EIB

Conectores industriales

Introducción de cables de datos
Con equipamiento mixto
Conectores de equipos

www.wieland-electric.com