



C/Rosalía de Castro nº1 – Urb. EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

Motores diésel




MODELOS	D400/E	D450/E	D550/E
Tipo motor	Monocilindrico, refrigerado Aire		
Diámetro x carrera	86x72	88x75	92x75
Cilindrada	418 cc	456 cc	498 cc
Ratio Compresión	20:1	20:1	20:1
Revoluciones	3000 / 3600		
Potencia Max	7,3 Kw / 10 hp	8,0 Kw / 11 hp	8,8 Kw / 12 hp
Capacidad depósito	5,5 L	5,5 L	5,5 L
Consumo Combustible	< 272 / 280 [g/Kw.h]		
Capacidad carter aceite	1,65 L	1,65 L	1,65 L
Sistema Arranque	Eléctrico / manual		
Aceite recomendado	SAE 15W 40 (10W 30 invierno)		
Peso Neto	53 Kg	55 Kg	57 Kg
Dimensiones	417 x 470 x 494 mm		


Motores gasolina




MODELOS	IC210	IC270	IC420
Tipo motor	OHV 4 tiempos Monocilindrico, refrigerado Aire		
Diámetro x carrera	68x54	77x58	95*66
Cilindrada	212 cc	270 cc	420 cc
Ratio Compresión	8,2 : 1		
Revoluciones	3000 / 3600		
Potencia Max	7 hp @3600 rpm	9 hp @3600 rpm	15 hp @3600 rpm
Capacidad depósito	3,6 L	6,0 L	6,0 L
Consumo Combustible	< 395 [g/Kw.h]	< 374 [g/Kw.h]	< 374 [g/Kw.h]
Capacidad carter aceite	0,6 L	1,1 L	1,1 L
Lubricación	Splash	Splash	Splash
Sistema Arranque	Manual	Manual	Manual
Ignición	TCI	TCI	TCI
Aceite recomendado	SAE 15W 40 (10W 30 invierno)		
Peso Neto	15	28	33
Dimensiones	405x340x390 mm	480x445x475 mm	520x450x480 mm



EJE CÓNICO TIPO G
(para motores diésel y gasolina)
Apto para grupos electrógenos



EJE CILINDRICO CON CHAVETA TIPO M
(usado en motobomba)



EJE CILINDRICO TIPO H
(usado en maquinaria con poleas e hidrolimpiadoras)