

GENERADORES PORTÁTILES

BOMBAS DE AGUA



C/Rosalía de Castro nº1 – Bº EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)

Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667

E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com



C/Rosalía de Castro nº1 – Bº EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

PROMAX 3500A



Motor Briggs&Stratton VanguardTM

- Regulador automático de voltaje (AVR)
- Sensor control nivel aceite
- Escape super largo Lo-ToneTM
- Protector cortocircuitos
- Tubo 32 mm
- Voltímetro
- Juego de ruedas
- Indicador de combustible
- Arranque manual
- Garantía 2 años
- Garantía 3 años para motores VanguardTM

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal (W) 2700
Equivalente max. KVA* 3.4
Tipo motor/HP** OHV VanguardTM / 6
Capacidad de combustible (L) 15
Peso (KG) 51
Dimensiones (l x an x al) cm 61 x 41 x 51
Tiempo trabajo 50% carga 13hr 26min
Consumo 50% carga 1.12 l/h
Sensor de aceite Sí
Nivel de ruido LwA/dB a 7m 96 / 71
Protector cortacircuitos Sí
Juego de ruedas Incluido
Voltaje/Frecuencia 230 V / 50 Hz





C/Rosalía de Castro nº1 – Bº EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

PROMAX 6000A & EA



CARACTERÍSTICAS

Motor Briggs&Stratton Vanguard™

- Regulador automático de voltaje (AVR)
- Sensor control de nivel aceite
- Escape super largo Lo-Tone™
- Protector cortacircuitos
- Tubo 38 mm
- Voltímetro
- Juego de ruedas
- Garantía de 2 años
- Garantía de 3 años para motores Vanguard™
- PROMAX 6000A: arranque manual
- PROMAX 6000EA: arranque manual y eléctrico

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal (W) 4800
Equivalente max. KVA* 6
Tipo motor/HP** OHV Vanguard™ / 10
Capacidad de combustible (L) 15
Peso (KG) 82
Dimensiones (l x an x al) cm 75 x 55 x 60
Tiempo trabajo 50% carga 10hr
Consumo 50% carga 1.50 l/h
Sensor de aceite Si
Nivel de ruido LwA/dB a 7m 97 / 72
Cortacircuitos Si
Juego de ruedas Incluido
Voltaje/Frecuencia 230 V / 50 Hz



Voltímetro para
controlar la tensión



Indicador
de combustible





C/Rosalía de Castro nº1 – Bº EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

PROMAX 7500EA



Motor Briggs&Stratton Vanguard™ V-Twin

- Sistema de engrase por bomba de aceite
- Filtro de aceite automotor
- Regulador automático de voltaje (AVR)
- Sensor control nivel aceite
- Escape super largo Lo-Tone™
- Protector cortacircuitos
- Tubo 38 mm
- Voltímetro
- Juego de ruedas
- Indicador de combustible
- Arranque manual y eléctrico
- Garantía 2 años
- Garantía 3 años para motores Vanguard™

Potencia nominal (W) 6000

Equivalente max. KVA 7.5

Tipo de motor/ caballos OHV Vanguard™ V-Twin / 14

Capacidad de combustible (L) 15

Peso (KG) 129

Dimensiones (l x an x al) cm 84 x 57 x 63

Tiempo trabajo 50% carga 7hr 5 min

Consumo 50% carga 2.12 l/h

Sensor de aceite Sí

Nivel ruido 97 / 72

Cortacircuitos Sí

Juego de ruedas Incluido

Voltaje / Frecuencia Continental 230 V / 50 Hz



Batería recargable
standard para arranque
eléctrico



Filtro de aceite



C/Rosalía de Castro nº1 – Bº EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

PROMAX 9000EA



Motor Briggs&Stratton Vanguard™ V-Twin

- ③ Sistema de engrase por bomba de aceite
- ③ Filtro de aceite automotor
- ③ Regulador automático de voltaje (AVR)
- ③ Sensor control nivel aceite
- ③ Escape super largo Lo-Tone™
- ③ Protector cortacircuitos
- ③ Tubo 38 mm
- ③ Voltímetro
- ③ Juego de ruedas
- ③ Indicador de combustible
- ③ Arranque manual y eléctrico
- ③ Garantía 2 años
- ③ Garantía 3 años para motores Vanguard™

Potencia nominal (W) 7000

Equivalente max. KVA 8.75

Tipo de motor/ caballos OHV Vanguard™
V- Twin / 16

Capacidad de combustible (L) 15

Peso (KG) 132

Dimensiones (l x an x al) cm 84 x 57 x 63

Tiempo trabajo 50% carga 6hr 20 min

Consumo 50% carga 2.37 l/h

Sensor de aceite Sí

Nivel ruido 97 / 72

Cortacircuitos Sí

Juego de ruedas Incluido

Voltaje / Frecuencia Continental 230 V / 50
Hz





C/Rosalía de Castro nº1 – Bº EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

WP2-35



BOMBA DE AGUA

Motor 4 Tiempos
Potencia 3,5 Hp
Dimensiones (l x an x al) cm 47 X 41 X 39
Peso (KG) 23
Diámetro de entrada (mm) 50 (2")
Diámetro de salida (mm) 50 (2")
Altura máxima (m) 33
Succión vertical (m) 8
Caudal máximo (l x min) 435
Material de revestimiento Hierro fundido
Material de los impulsores Hierro fundido
Tipo de motor 550 SerieTM
Tamaño tanque de combustible 2
Sensor de aceite No





C/Rosalía de Castro nº1 – Bº EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

WP3-65



BOMBA DE AGUA

Motor 4 Tiempos
Potencia 6,5 Hp
Dimensiones (l x an x al - cm) 47 X 43 X 46
Peso (KG) 30.5
Diámetro de entrada (mm) 76 (3")
Diámetro de salida (mm) 76 (3")
Altura máxima (m) 33
Succión vertical (m) 8
Caudal máximo (l x min) 930
Material de revestimiento Hierro fundido
Material de los impulsores Hierro fundido
Tipo de motor Intek™ I/C ®
Tamaño tanque de combustible 3.8
Sensor de aceite Si

