

CORTACÉSPEDOS AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA
A RECOGEDOR,
LATERAL O MULCHING
- GRANDES SUPERFICIES



COMPACTA Y MANEJABLE:

- Sistema de conducción que combina el control de la velocidad con las palancas de dirección, la Walker se maneja sólo con la punta de los dedos
- Siega fácilmente zonas de difícil acceso, áreas estrechas, esquinas, alrededor de todo tipo de obstáculos...
- Los platos de corte "flotan" y permiten que la Walker se adapte a cualquier terreno por irregular que sea, gracias a una suspensión del plato muy flexible y el contra-peso del eje

PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y PRECISIÓN:

- Radio de Giro Cero.
- Más maniobrabilidad = Más tiempo libre para otras tareas
- Conducción dual mediante palancas de precisión, rápida y fácil maniobrabilidad
- Eje de engranaje totalmente sellado que permite un mantenimiento rápido y sencillo del sistema de conducción
- Rueda pivotante trasera bloqueable eléctricamente para la siega sobre taludes (opcional)
- Plato de corte frontal. Total visibilidad de la zona a segar y fácil sorteo de obstáculos
- Platos de corte fácilmente intercambiables, para salida trasera a recogedor, lateral o mulching

SISTEMA GHS DE RECOGIDA DEL CÉSPED



CORTACÉSPEDOS AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA
A RECOGEDOR O
MULCHING

**GRANDES
SUPERFICIES**



**S
800006**

**Solicitar
DISPONIBILIDAD
para este modelo
a partir de ABRIL**

Nuevo modelo «S» con la configuración básica de sus hermanas mayores y un motor más pequeño que comparte la mayoría de las características de los modelos de alto rendimiento.



Nuevo sistema (opcional) de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario para el plato de 107 cm. de recogida (829349)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «S»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Subaru Robin 14 cv 1-cil.	Señal acústica de llenado	Sí
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Sist. llenado total recogedor	Sí
Capacidad depósito	7'2 Lt.	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	113 x 109 x 226 cm.
Sist. refrigeración	Por aire		
Sist. lubricación	Mecánica	Peso (sin plato de corte)	290 Kg.
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda	PLATOS DE CORTE DISPONIBLES  • DGHS42E - ref. 829349 107 cm. recogida • DML42 - ref. 829250 107 cm. mulching	
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 8 Km./Hr.		
Radio de giro	0º		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		
Turbina	De acero de 3 aspas		
Capacidad recogedor	235 Lt.		

CORTACÉSPEDOS AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA
A RECOGEDOR O
MULCHING

**GRANDES
SUPERFICIES**



T

800004



Nuevo asiento con amortiguación de serie

Su potente motor con tecnología EFI (inyección directa) responde a las exigencias del Profesional con TOTAL eficiencia además de suponer un importante ahorro en combustible

Nuevo sistema (opcional) de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario para los platos de:

- 107 cm. de recogida (829349)
- 122 cm. de recogida (829342)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «T»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Kohler Command bicilíndrico inyección directa 26 cv	Turbina	De acero de 3 aspas
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Capacidad recogedor	352 Lt.
Capacidad depósito	19 Lt.	Señal acústica de llenado	Sí
Sist. refrigeración	Por aire	Sist. llenado total recogedor	Sí
Sist. lubricación	A presión	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	124 x 124 x 231 cm.
Batería	12 V - 41 AH	Peso (sin plato de corte)	361 Kg.
Sal. carga alternador	25 amp	PLATOS DE CORTE DISPONIBLES  • DGHS42E - ref. 829349 107 cm. recogida • DGHS48RE - ref. 829342 122 cm. recogida • DGHS52E - ref. 850509 132 cm. recogida • DML42 - ref. 829250 107 cm. mulching • DML48 - ref. 850598 122 cm. mulching	
Transmisión	Hidroestática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 8 Km./Hr.		
Radio de giro	0º		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

CORTACÉSPEDOS AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA
A RECOGEDOR O
MULCHING

**GRANDES
SUPERFICIES**



D

800002



Nuevo asiento con amortiguadores de serie



**Su motor diesel Kubota nº 1 asegura
larga vida y ahorro en combustible
¡Eficiencia probada para
SEGADORAS PROFESIONALES!**

Nuevo sistema (opcional) de graduación
de la altura de corte accionable desde el
asiento del operario para los platos de:

- 107 cm. de recogida (829349)
- 122 cm. de recogida (829342)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «D»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Kubota 3 cilindros 21 cv	Turbina	De acero de 3 aspas
		Capacidad recogedor	352 Lt.
Tipo carburante	Diesel	Señal acústica de llenado	Sí
Capacidad depósito	19 Lt.	Sist. llenado total recogedor	Sí
Sist. refrigeración	Por agua	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	124 x 124 x 231 cm.
Sist. lubricación	A presión	Peso (sin plato de corte)	423 Kg.
Batería	12 V - 41 AH	PLATOS DE CORTE DISPONIBLES  • DGHS42E - ref. 829349 107 cm. recogida • DGHS48RE - ref. 829342 122 cm. recogida • DGHS52E - ref. 850509 132 cm. recogida • DML42 - ref. 829250 107 cm. mulching • DML48 - ref. 850508 122 cm. mulching	
Sal. carga alternador	12'5 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 8 Km./Hr.		
Radio de giro	0º		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

CORTACÉSPEDOS AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL,
MULCHING O GRUPO
DESBROZADOR

GRANDES SUPERFICIES



MB

800005



Una Walker más compacta,
con un centro de gravedad
más bajo, con las mismas
características técnicas que
los modelos superiores, para
salida lateral o mulching

**Modelo MB con desbrozadora
de martillos incorporada**



(118 cm. de ancho
de trabajo y 40
martillos flotantes
tipo «Y»)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «MB»

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Briggs & Stratton Vanguard bicilíndrico 18 cv	Radio de giro	0°
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Transmisión cuchillas	Cardan mecánico
Capacidad depósito	11,5 Lt.	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	103 x 112 x 208 cm.
Sist. refrigeración	Por aire	Peso (sin plato de corte)	255 Kg.
Sist. lubricación	A presión	PLATOS DE CORTE DISPONIBLES  • DML42 - ref. 829250 107 cm. mulching • DML48 - ref. 850598 122 cm. mulching • Desbrozadora de martillos De 118 cm. ancho de trabajo y 40 martillos flotantes tipo «Y»	
Batería	12 V		
Sal. carga alternador	16 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 12'9 Km./Hr.		

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA, LATERAL O MULCHING



GRANDES SUPERFICIES

**SUPER MB
 GASOLINA**

850325



Potente motor Kohler
 EFI gasolina de 29 cv

Cortacésped Front-Mount
 (grupo de corte frontal)
 rápido y de precio equivalente
 al de cualquier Mid-Mount
 (grupo de corte bajo la
 máquina) pero de diseño muy
 superior!! El cortacésped que
 todo Profesional estaba
 esperando



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «SUPER MB» GASOLINA

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Kohler EFI 29 cv	Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	117 x 163 x 272 cm.
Tipo carburante	Gasolina sin plomo	Peso (sin plato de corte)	338 Kg.
Capacidad depósito	38 Lt. (2 depósitos de 19 Lt. c/u)	PLATOS DE CORTE DISPONIBLES  • DRD52 - ref. 850821 132 cm. salida trasera / mulching! • DSD60 - ref. 850505 152 cm. salida lateral Nota: Con posibilidad de mulching con el kit 2691!	
Sist. refrigeración	Por aire		
Sist. lubricación	A presión		
Batería	12 V		
Sal. carga alternador	15 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 14 Km./Hr. adelante 0 - 8 Km./Hr. atrás		
Radio de giro	0º		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN TRASERA,
LATERAL O MULCHING



GRANDES SUPERFICIES

**SUPER MB
DIESEL**

800031



Potente motor diesel
Yanmar de 23'6 cv

Cortacésped Front-Mount
(grupo de corte frontal)
rápido y de precio equivalente
al de cualquier Mid-Mount
(grupo de corte bajo la
máquina) pero de diseño muy
superior!! El cortacésped que
todo Profesional estaba
esperando



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WALKER MODELO «SUPER MB» DIESEL

1 MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO

Motor	Yanmar 23'6 cv	Dimensiones (con plato de corte)	117 x 163 x 272 cm.
Tipo carburante	Diesel	Peso (sin plato de corte)	420 Kg.
Capacidad depósito	36 Lt.	PLATOS DE CORTE DISPONIBLES  • DRD52 - ref. 850621 132 cm. salida trasera / mulching! • DSD60 - ref. 850505 152 cm. salida lateral Nota: Con posibilidad de mulching con el kit 2691!	
Sist. refrigeración	Por agua		
Sist. lubricación	A presión		
Batería	12 V		
Sal. carga alternador	15 amp		
Transmisión	Hidrostática		
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda		
Freno parking	Sí		
Velocidad	0 - 14 Km./Hr. adelante 0 - 8 Km./Hr. atrás		
Radio de giro	0°		
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico		

EXTRAS

(ADAPTABLES A TODOS LOS MODELOS WALKER)



 ref. 800116 1'70 Mt.	A21: Doble función hidráulica, para descarga basculante o en altura sobre camión o remolque (levanta, desplaza y vacía el recogedor a una altura de hasta 1'70Mt.!!)	 ref. 829363	8620-2: Descarga basculante automática del recogedor
 ref. 851111	A19: Contenedores a medida especialmente adaptados para un vaciado más cómodo de los restos de siega	 ref. 829344	7989-11: Kit de luces halógenas para trabajos en áreas de poca visibilidad o visión nocturna
 ref. 829669	8645: Elevador manual del plato de corte	 ref. 830278 / ref. 830226	A23 / A24: Sistema de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [para grupos de corte de 107 cm. (DGHS42E) y 122 cm. (DGHS48E) recogida]
 ref. 850535	DESBROZADORA FORT: 118 cm. de ancho de trabajo y 40 martillos flotantes tipo "Y"	 ref. 829665	SP6641: Sulfatadora de 95 Lt. y 244 cm. de ancho, fácil instalación sobre el plato (incluye lanza manual)
 ref. 829737	(*) H18: Pala cargadora para 82 Kg. de peso (85 Lt. aprox.); requiere contrapeso 7647	 ref. 829736	(*) H11: Pala empujadora de 117 cm de ancho de trabajo
 ref. 829246	A10: Rastrillo escarificador frontal de alambres de 102 cm. de ancho de trabajo	 ref. 829777	8070-6: Rueda neumática todo-terreno para una mejor siega sobre pendientes pronunciadas
 ref. 830314	7420-3: Kit separador de ruedas pivotantes traseras (no incluye las ruedas)	 ref. 829625	8540: Bloqueador automático de las ruedas pivotantes para la siega en laderas
 ref. 829341	5597: Rampa PVC para subir / bajar bordillos, etc... (se traslada sobre el plato de corte)	 ref. 829387	H10: Enganche elevador para aperos (*)



C/Rosalía de Castro nº 1 – Urb. EL SASO and. 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tfno-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com