

MASSEY FERGUSON
PARTE 1



C/Rosalía de Castro nº1 – Urb. EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Bol décanteur fond bombé pour filtre à carburant CAV ou Lucas REF. 100193	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 230, 240, 250, 253, 254, 255, 265, 275, 285, 290, 350, 353, 355, 360, 363, 550, 565, 575, 595, 1080. Dimensions: H: 43 mm, ø trou: 17,4 mm
	Bol décanteur fond plat pour filtre à carburant CAV ou Lucas REF. 100192	65, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 865. Dimensions: H: 54 mm, ø trou: 25,4 mm
	Bol en verre pour décanteur REF. 100202	35, 65, 135, 140, 835, 865, TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: H: 60 mm, Ø int: 45 mm, Ø ext: 53 mm
	Bol de préfiltre moteurs Perkins A4.212, A4.236, A4.248, AD3.152 REF. 100397	133, 134, 135, 145, 148, 152, 154, 158, 164, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 194, 233, 240, 243, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 294, 333, 334, 353, 363, 364, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397, 1007, 1014, 1024, 1080, 1085, 1114, 1130, 1134, 1200, 1250, 2205, 2210, 2220, 2230, 3210, 3220, 3225, 3235. Dimensions: ø int: 85-140 mm, ø ext. haut: 180 mm, ø embase: 155 mm, hauteur 100 mm.
	Bouchon de réservoir 3 cylindres REF. 100058	25, 35, 65, 133, 135, 135V, 140, 145, 145V, 148, 152, 158, 165, 175, 185, 188, 1004, 230, 240, 245, 250, 265, 275, 285, 290, 298, 8550, 560, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 699, 765, 825, 835, 865. Dimensions: ø int: 63 mm, ø ext: 70,5 mm
	Bouchon de réservoir laiton REF. 110350	TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø int: 50 mm, ø ext: 63 mm
	Bouchon de réservoir essence REF. 100737	20K, 22K, 30K, 44, 55, 81, 82, 101 Junior, 333. Dimensions: ø ext: 49,5 mm
	Bouton de tirette d'arrêt fileté REF. 101544	230, 240, 253, 350, 355, 360, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255. Dimensions: filetage femelle 11/64" (4,36 mm)

	Carburateur ZENITH 24T2 REF. 100903	TEA20, TED20, FF30GS. <u>Remplace le carburateur SOLEX</u> monté sur les modèles français. Dimensions: entr'axe: 53 mm
	Clip de tringle d'accélérateur REF. 101511	35, 35x, 50 industriel, 50B, 65, 135, 148, 165, 168, 175, 178, 240, 253, 255, 265, 275, 283, 285, 565, 575, 590, 835, 865.
	Durite air pour filtre à bain d'huile REF. 100210	135, 140, 145, 148, 230, 240, 250. Dimensions: longueur: 200 mm, ø int: 49 mm
	Durite d'admission d'air REF. 100347	TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Se place entre tableau de bord et filtre à air. Dimensions: longueur: 153 mm, ø entrée: 72 mm, ø sortie: 42 mm
	Durite de filtre à air REF. 101525	165, 168, 168F, 168S, 185. Dimensions: longueur: 430 mm, ø int: 58 mm
	Durite de filtre à air REF. 100414	175, 178, 185, 188. Se place entre filtre et admission. Dimensions: longueur: 460 mm, ø 57 mm
	Durite de filtre à air REF. 100038	35, 835. Se place entre tableau de bord et filtre à air. Dimensions: longueur: 200mm, ø entrée: 76mm, ø sortie: 46mm
	Durite d'entrée d'air avec entourage prise d'air chromé REF. 100932	65, 865. Dimensions: longueur: 180 mm, entrée: 110x46 mm, ø sortie: 66 mm
	Durite de filtre à air REF. 100191	35, 835. Se place entre filtre et admission. Dimensions: longueur: 135 mm, ø int: 45-52 mm
NOUVEAU 	Durite de filtre à air REF. 101655	PONY 820D et 821D. Dimensions : Ø 34mm, longueur 85mm

	Durite de carburateur REF. 100655	TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: longueur: 75 mm, $\varnothing$ int: 37-45 mm
	Durite filtre à air / carburateur REF. 100656	365, 375, 390, 390T, 398, TEA20, TED20, FF30GS, TE20, TO20. Dimensions: longueur: 52 mm, $\varnothing$ int: 39 mm
	Élément filtrant de filtre à air REF. 100396	35, 135, 240, 250, 550, 835. Pour filtre à bain d'huile (anglais). Dimensions: $\varnothing$ ext: 150 mm, $\varnothing$ int: 53 mm
	Embout droit REF. 472030	Dimensions: filetage 1/2 " UNF (12,7mm), $\varnothing$ sortie mâle: 8 mm
	Embout coudé à 90° REF. 472031	Dimensions: filetage 1/2 " UNF (12,7 mm), $\varnothing$ sortie mâle: 8 mm

	Flotteur carburateur Zenith REF. 100387	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: $\varnothing$ ext: 40 mm, H: 22 mm
	Joint de capot de pompe à injection REF. 101557	158. Dimensions: long. 127 mm, larg. 58 mm
	Joint cuivre d'injecteur moteur Hotchkiss 23C REF. 100225	35, 835. Dimensions: $\varnothing$ int: 16 mm, $\varnothing$ ext: 22 mm, épaisseur: 2 mm
	Joint cuivre d'injecteur moteur Perkins REF. 100226	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: $\varnothing$ int: 10 mm, $\varnothing$ ext: 20 mm, épaisseur: 1,5 mm

	Joint liège de décanteur REF. 100571	35, 50 Industriel, 835. Dimensions: ø 2 " (51 mm)
	Joint liège de décanteur REF. 100032	35, 835, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Dimensions: ø 54 mm
	Kit accélérateur à pied REF. 101318	135, 140, 145, 148, 152.
	Kit joints de pompe à injection original Delphi pour moteurs Perkins 4 cylindres REF. 101558	35, 65, 122, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 240, 250, 265, 275, 290, 298, 355, 360, 365, 375, 390, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 835, 365, 1200, 1250, 2620, 2640, 2645, 2675, 2625, 3050, 3055, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095.
	Kit de réparation carburateur Marvel Schieber REF. 100729	TE20, TO20, TO30.
	Kit de réparation carburateur Zenith 28G REF. 100888	TEA20, FF30GS.
	Kit de réparation carburateur Marvel Schieber REF. 101254	PONY canadien moteur Continental N62.
	Kit de réparation carburateur Zenith 24T2 REF. 110154	TEA20, TED20, FF30GS.
	Kit de réparation de pompe d'alimentation REF. 100195	135, 140, 145, 148, 154.



Membrane pompe injection

REF. 100510

35, 835, FF30DS, TEF20.
Pour pompe à injection LAVALETTE.

**Dimensions: ø ext: 91,6mm x 12mm (tenon central),
perçage du tenon 6mm**



Nez d'injecteur

REF. 100076

35, 835.

En remplacement de la référence: BDN12SPC6290



Nez d'injecteur Perkins AD3.152, AD4.203

REF. 100091

140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 234, 235, 245.

En remplacement de la référence: DLL150S612



Nez d'injecteur moteur Perkins A3.144, A3.152, A3.203

REF. 100205

37, 42, 65, 135, 865.

**Dimensions: ø 14 mm
En remplacement de la référence: BDL110S6133**



Nez d'injecteur

REF. 100314

25, 30, 130, 825.

En remplacement de la référence: N12SD6459



Nez d'injecteur

REF. 100467

FF30DS, TEF20.

En remplacement de la référence: 60054



Nez d'injecteur adaptable PONY diesel

REF. 101335A

PONY 820D, 821D.

**En remplacement de la référence: DN12SD12
Remplace nez d'injecteur SIGMA 12GD2**



Nez d'injecteur Bosch PONY diesel

REF. 101335B

PONY 820D, 821D.

**Nez original BOSCH réf. DN12SD12
Remplace nez d'injecteur SIGMA 12GD2**



Olive de tuyau d'injection

REF. 100286

35, 835.

Dimensions: ø 6mm



Pompe d'alimentation moteur Standard 23C

REF. 100013

35, 835.

Dimensions: 2 trous fixation, entr'axe 45 mm

NOUVEAU 	Pompe d'alimentation REF. 101599	50, 50B, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 175, 184, 184F, 185, 188, 194, 194C, 265, 273, 274, 275, 284, 285, 290, 294, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 396, 397. Dimensions: 4 trous de fixation, entr'axe 26 et 46 mm, longueur levier 33 mm
	Pompe d'alimentation REF. 100233	155, 158, 165, 260, 285, 298, 560, 592, 595, 698, 1004, 1080, 1085. Dimensions: 2 trous fixation, entr'axe 45 mm
	Pompe d'alimentation REF. 100237	65, 65MKII (> n° série 29F4248), 155, 158, 165, 865. Dimensions: 2 trous fixation, entr'axe 45 mm
	Pompe d'alimentation REF. 100252	135, 140, 145, 148, 152, 154, 230, 233, 234, 235, 240, 244, 245, 250, 254, 255, 550, 2205. Dimensions: entr'axe 45 mm, levier 40 mm, 2 trous de fixation
	Pompe d'alimentation REF. 100287	25, 30, 130, 825. Dimensions: 2 trous fixation, entr'axe 45 mm, levier 35 mm
	Pompe d'alimentation REF. 100288	165, MKIII, 168, 174, 175, 184, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 290, 293, 294, 362, 365, 373, 374, 375, 376, 382, 383, 384, 390, 398, 565, 575, 675, 690, 698, 1004, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3220, 3225. Dimensions: 4 trous fixation, entr'axe 25 mm vertical, 35 mm horizontal, levier 34 mm
	Pompe d'alimentation REF. 100308	165, 165 MKIII, 168, 175, 178, 188. Dimensions: 2 trous fixation, entr'axe 45 mm, levier 40mm, ø 10-36 mm
	Pompe d'alimentation avec bol REF. 100415	20, 203, 205, 30B, 35, 35X, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 835, 2205, 2135, 2203 avec moteur Perkins A3.144, A3.152. Dimensions: ø sortie 1/2" UNF (12,7 mm), 2 trous de fixation, entr'axe 44 mm
	Pompe d'alimentation REF. 100441	PONY 812 avec moteur SIMCA FLASH ou RUSH. Dimensions: 2 trous fixation



Pompe d'alimentation

REF. 100863

TEF20, FF30DS avec moteur Hotchkiss Standard 20C.



Pompe à injection CAV Perkins 3 cylindres

REF. 101182

133, 135, 140, 145, 230, 233, 235, 240, 245, 340 avec moteurs Perkins 3 cylindres A3.144, A3.152, AD3.152.

Rotation horaire, flèche vers le bas.

Il existe plusieurs variantes, vérifiez avec vos numéros d'origine (références OEM) sur notre site internet.



Pompe à injection Perkins A4.236

REF. 101320B

50 Industriel, 50B, 168, 261, 265, 275, 375, 565, 575, 675.

Rotation horaire, flèche vers le bas.

Il existe plusieurs variantes, vérifiez avec vos numéros d'origine (références OEM) sur notre site internet.



Pompe à injection Perkins AD4.203, A4.236

REF. 101320H

50 Industriel, 65, 155, 158, 165, 175, 260, 560, 865.

Rotation anti-horaire, flèche vers le haut.

Il existe plusieurs variantes, vérifiez avec vos numéros d'origine (références OEM) sur notre site internet.



Pré-filtre à air

REF. 100941

TEF20, FF30DS.

Dimensions: ø int: 43,5 mm, ø ext: 47 mm



Pré-filtre à air

REF. 101569

35, 135, 135V, 140, 148, 240, 250, 835.

**Dimensions: ø int: 51 mm, ø ext: 118 mm, H: 335 mm.
Pour filtres à bain d'huile.**



Pré-filtre à air

REF. 101581

133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148 avec moteurs Perkins AD3.152, A3.144.

Dimensions: ø ext: 174 mm, H: 360 mm (totale), ø int tube: 51 mm



Purgeur complet de pompe à injection LUCAS

REF. 101373

35, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 245, 250, 255, FF30DS, TEF20.

Dimensions: ø filetage 5/16" UNF (7,94 mm)



Réservoir à carburant

REF. 100810

TEA20, TED20, TE20, FF30GS.

Se monte sur les tracteurs avec moteur Standard et avec moteur Continental.

Dimensions: 2 sorties, long. 490 mm, larg. 170 mm, hauteur 77 mm

	Réservoir à carburant REF. 101158	165, 168.
	Réservoir à carburant REF. 101328	135, 140, 145, 148, 152. Contenance: 38,5 litres
	Réservoir à carburant REF. 101386	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: ø retour: 85 mm, ø sortie: 150 mm Contenance: 45 L
	Réservoir de préchauffage REF. 101232	35, 65, 135, 148, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 230, 240, 250, 835. Dimensions: entr'axe 49 mm, ø trou 3/8" UNF (9,53 mm)
	Robinet décanteur REF. 100530	35, 835. Dimensions : ø sortie 3/8" UNF (9,53 mm)
	Robinet décanteur REF. 100830	35, 35X, 37, 835, TEA20, TED20, FF30GS, avec moteur Standard. Dimensions: 85 mm sortie femelle 7/16" (11,12 mm), 24 filets au pouce
	Robinet décanteur double voie REF. 100840	22K, 102 Junior. Dimensions : ø sortie 1/2" UNF (12,7 mm)
	Robinet de gasoil REF. 100259	35, 37, 42, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 175, 235, 245, 250, 255, 260, 835, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720. Dimensions: ø filetage 16 mm
	Robinet de gasoil REF. 100279	165, 165 MKIII, 168, 175, 178, 188, 265, 275, 285, 290, 298. Dimensions: ø filetage 16 mm

	Robinet de Gasoil REF. 100755	135 (derniers modèles), 140, 145, 148, 152, 250. Dimensions : ø sortie 1/2" UNF (12,7 mm)
	Robinet de purge pour bol CAV REF. 100660	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 230, 240, 250, 253, 254, 255, 265, 275, 285, 290, 350, 353, 355, 360, 363, 550, 565, 575, 595. Pour tout modèle de tracteur avec système alimentation C.A.V. ou LUCAS.
	Silent-bloc de réservoir REF. 100315	155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 265, 275, 285, 290, 298, 375, 390.
	Soupape de filtre à air REF. 100947	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 178, 185, 188. Dimensions: ø ext: 58 mm, ø int: 50 mm, H: 46 mm
	Tamis de robinet REF. 100031	35, 835, FF30DS, FF30GS, TED20, TEF20. Dimensions: ø int: 11 mm, ø ext. 54 mm
	Tirette d'arrêt universelle REF. 100799	230, 240, 253, 350, 355, 360, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255 avec moteurs Perkins AD3.152. Dimensions: ø fixation 12 mm, longueur 1010 mm


	Tringle pédale d'accélérateur plongeur REF. 101512	135, 148, 240, 250 avec moteurs Perkins 3 cylindres. Dimensions : long. 340 mm
	Tube pré-filtre à air REF. 100940	TEF20, FF30DS. Dimensions : ø 44,5 mm
	Tube de bol verre avec robinet de purge REF. 100659	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 230, 240, 250, 253, 254, 255, 265, 275, 285, 290, 350, 355, 360, 550, 565, 575, 595. Pour tout autre modèle de tracteur avec système alimentation C.A.V ou DUCCELLIER.

	Tube d'injection n°1 REF. 100754A	165, 165MKIII, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 294, 362, 365, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 565, 575, 590, 675, 690, 3050, 3060, 3220, 3225.
	Tube d'injection n°2 REF. 100754B	
	Tube d'injection n°3 REF. 100754C	
	Tube d'injection n°4 REF. 100754D	
	Tube d'injection n°1 REF. 101504	TEF 20, FF30DS.
	Tube d'injection n°2 REF. 101505	
	Tube d'injection n°3 REF. 101506	
	Tube d'injection n°4 REF. 101507	
	Tubes d'injecteur (jeu de 3 tubes) REF. 101321	135, 140, 145, 148, 152 avec moteur AD3.152 à injection directe (injecteurs inclinés).
	Tubes d'injecteur (jeu de 4 tubes) REF. 100120	35, 835 avec moteur Standard Hotchkiss 23C 4 cylindres, avec pompe à injection LAVALETTE.

	Tubulure de retour d'injecteur REF. 827257M92	35, 835 avec moteur Hotchkiss 23C.
	Tubulure de retour d'injecteur REF. 101503	TEF 20, FF30DS.
NOUVEAU 	Tuyau d'alimentation retour réservoir auxiliaire REF. 101605	35, 135, 148, 230, 240, 250 avec moteurs Perkins A3.152 et AD3.152.
NOUVEAU 	Tuyau d'alimentation réservoir auxiliaire bougie / moteur REF. 101606	133, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 240, 250 avec moteurs Perkins A3.152 et AD3.152.
NOUVEAU 	Tuyau d'alimentation carburant REF. 101607	35, 133, 135, 145, 148, 152, 230, 240, 250 avec moteurs Perkins A3.152 et AD3.152. Dimensions : filetage 1/2" UNF
	Vis banjo de réservoir avec filtre REF. 110305	35, 35X, 835, TE20, TEA20, TED20, FF30DS, FF30GS.

ATTELAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Axe articulé d'attelage REF. 101256	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 231, 235, 240, 243, 245, 250, 253, 255, 261, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 375, 382, 390, 396, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 765, 835, 865, 1004, 1004T, 1080, 4220, 4225, 4240, 4235, 4245, 4260, 4265, 4270, Dimensions: ø axe 19 mm, longueur 264 mm
	Axe de noix REF. 100215	35, 122, 130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165MKIII, 825, 835, TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø axe 15,8 mm
	Axe de noix de chandelle REF. 100243	65, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 243, 250, 263, 265, 275, 285, 290, 340, 350, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 396, 398, 399, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 865. Dimensions: ø axe 19 mm, longueur: 95 mm
	Axe de noix REF. 100244	65, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 243, 250, 253, 261, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 399, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 765, 865, 1004, 1004T, 1080, 1085. Dimensions: ø axe 22 mm, longueur 130 mm
	Axe et boîtier complet REF. 110230	TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS.

	Barre stabilisatrice rigide 3 trous REF. 110261	35, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 835, 865, TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS.
	Bras de relevage à rotule amovible REF. 110250	35, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, FF30DS, FF30GS, TE20, TEA20, TED20, TEF20. Livré sans rotule, se monte avec rotule réf. 110306 (p. 173).
	Broche à poignée REF. 310070	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 19 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310071	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310072	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 25 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310073	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 28 mm, longueur: 187 mm
	Broche à poignée REF. 310074	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 32 mm, longueur 184 mm
	Chaine de débattement avec axe de manille REF. 110271	25, 35, 35X, 122, 130, 825, 835, TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø 8 mm
	Chandelle fixe de relevage REF. 101502	133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 148, 158. Dimensions: longueur 485mm, ø trous 16 mm

	Chandelle réglable REF. 110228	TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: chandelle réglable de 475 à 600 mm, ø fixation du bas 15,8mm, ø fixation du haut 15,5 mm
	Chandelle de relevage REF. 100211	120, 122, 130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 152, 158. Dimensions: longueur 532-635 mm, ø axe inférieur 16mm, ø axe supérieur 19,5mm, ø tige 19mm
	Clip arrêt de rotule REF. 310075	133, 135, 140, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 230, 231, 235, 240, 243, 245, 250, 253, 255, 260, 261, 263, 265, 275, 340, 342, 350, 352, 360, 362, 365, 375, 382, 390, 550, 560, 565, 575, 590, 675, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4265, 4255, 4315, 4320, 4335, 4345, 4355.
	Crochet de remorque REF. 101315	133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188.
	Fourche de chandelle REF. 100343	35, 37, 42, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 835. Dimensions: ø 22 mm
	Fourche de chandelle REF. 100190	35, 37, 42, 135, 140, 152, 158, 835. Dimensions: ø 19 mm, longueur: 270 mm, filetage 19 x 150
	Fourreau de chandelle REF. 110234	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS.
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052606	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052614	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 8 mm


	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052618	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 9 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052622	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 10 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052626	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille chaîne et patte REF. 110255	35, 37, 42, 65, 135, 140, 835, 865, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS.
	Goupille piriforme REF. 110256	TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille piriforme REF. 110257	TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø 6 mm
	Manille avec axe pour chaîne débattement REF. 101561	35, 65, 122, 130, 135, 140, 145, 148, 178, 180, 185, 188, 835, 865. Se monte avec les stabilisateurs réf. 101356D /101356G Dimensions: ø 12,5 mm
	Manille avec axe débattement REF. 110268	35, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 835, 865, TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø 9,5 mm
	Noix de chandelle REF. 100216	35, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 155, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 243, 250, 253, 260, 261, 263, 265, 275, 285, 290, 340, 350, 360, 362, 365, 375, 390, 396, 398, 399, 425, 435, 565, 590, 835, 865, 1200. Ne se monte pas sur les modèles vigneron. Dimensions: ø int 16 mm

	Piton stabilisateur REF. 310055	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 19 x 19 mm
	Ressort de maintien des bras de relevage REF. 110274	Pour tous types de tracteurs.
	Rotule à souder à queue plate REF. 310110	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm
	Rotule de bras intérieur REF. 100485	133, 134, 135, 145, 148, 152, 154, 158, 164, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 240, 243, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 265, 273, 275, 285, 290, 298, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1080, 1085, 1104, 1200, 1250, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370. Se monte avec le bras réf. 110250 (p. 171). Dimensions: ø 28 mm
	Rotule de bras intérieur REF. 110306	35, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 835, 865, TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS, TO20. Rotule amovible pour le bras réf. 110250 (p. 171). Dimensions: ø 22 mm
	Stabilisateur complet gauche REF. 101356G	35, 35X, 135, 550, FE35, TEA20, TE20, TED20, TEF20, TO20, FF30DS, FF30GS.
	Stabilisateur complet droit REF. 101356D	35, 35X, 135, 550, FE35, TEA20, TE20, TED20, TEF20, TO20, FF30DS, FF30GS.

DOCUMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Catalogue de pièces de rechange REF. 10A010	835. 392 pages
	Catalogue de pièces de rechange REF. 10A039	FF30GS. 171 pages
	Catalogue de pièces de rechange REF. 10A044	PONY 821D. 152 pages
	Catalogue de pièces de rechange REF. 10A049	825. 183 pages
	Catalogue de pièces de rechange REF. 10A083	TEF20, FF30DS. 196 pages
	Catalogue de pièces de rechange REF. 10A093	PONY 812. 85 pages
	Etude détaillée REF. 10A002	35, 835. 76 pages
	Etude détaillée (revue technique) REF. 10A003	35X, 37,42, 65, 65 MKII, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 835, 865 avec moteurs Perkins A3.144, A3.152, AD3.152, A4.192, A4.203, AD4.203. 46 pages
	Livret d'entretien REF. 10A026	PONY 820D. 31 pages

	Livret d'entretien REF. 10A052	152. 107 pages
	Livret d'entretien REF. 10A100	37. 72 pages
	Livret d'entretien REF. 10A101	42. 55 pages
	Livret d'utilisation et d'entretien REF. 10A097	122. 112 pages
	Livret d'utilisation et d'entretien REF. 10A032	133, 135, 140 SUPER, 148. 118 pages
	Manuel d'atelier REF. 10A004	PONY 811 et 812. 56 pages
	Manuel d'atelier REF. 10A006	135, 140, 145, 165. 225 pages
	Manuel d'atelier REF. 10A008	122, 130. 195 pages
	Manuel d'atelier Ferguson français REF. 10A009	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. 169 pages
	Manuel d'atelier REF. 10A040	42-8. 240 pages
	Manuel d'atelier REF. 10A041	175. 212 pages

	Manuel d'atelier REF. 10A053	65, 865. 262 pages
	Manuel d'atelier REF. 10A086	25, 825. 97 pages
	Manuel d'instructions REF. 10A030	35, 835, 835DS. 94 pages
	Manuel d'instructions Ferguson essence REF. 10A035	TEA20, TED20, FF30GS. 44 pages
	Manuel d'instructions MF diesel REF. 10A047	TEF20, FF30DS. 43 pages
	Manuel d'instructions MF essence REF. 10A072	TEA20, TED20, FF30GS.
	Manuel d'utilisation REF. 10A078	MF 65, 865. 57 pages
	Manuel de réparation (version anglaise) REF. 10A001	TEA20, TED20, TE20, TEF20, FF30DS, FF30GS, FE35. 118 pages
	Notice d'entretien REF. 10A048	30, 830. 64 pages
	Notice d'entretien REF. 10A058	821. 40 pages
	Notice d'entretien REF. 10A085	Pony 820. 32 pages

ECHAPPEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Capuchon échappement REF. 100370	65, 165, 865, 3050, 3060, 3065, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 6120, 6160, 6170. Dimensions: ø 63 mm
	Capuchon échappement REF. 110055	35,35X, 65, 135, 148, 152, 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188, 230, 240, 250, 255, 265, 275, 290, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 365, 372, 375, 382, 390, 550, 565, 575, 590, 675, 690, 765, 865, 2620, 2640, 2645, 2625, FE35, TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø 57 mm
	Capuchon échappement REF. 100111	35, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 230, 240, 250, 255, 290, 340, 342, 350, 352, 360, 565, 575, 590, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø 50 mm
	Capuchon échappement REF. 101608	35, 35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 835, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Se monte avec l'échappement réf. 100069 (p. 178). Dimensions: tolérance 34-50 mm
	Collecteur échappement / admission REF. 101205	PONY 811, 812, 820. Collecteur original pour moteur SIMCA Flash ou Rush.
	Collecteur échappement REF. 101436	35, TEF20, FF30DS, 835 avec moteur Standard Hotchkiss 23C.
	Collecteur échappement n° série > UA274551 REF. 101522	133, 134, 134V, 135, 140, 145, 152, 154, 154F, 154S, 233, 234, 253, 254, 333, 334, 353, 354, 356, 3210 avec moteur AD3.152. 2 entrées, 1 sortie.
	Collecteur échappement n° série < UA274551 REF. 101567	35, 35X, 37, 42, 135, 835 avec moteurs A3.144, A3.152. 2 entrées, 1 sortie.
	Collier échappement REF. 100103	35, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 835, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Dimensions: ø int 54 mm

	Collier échappement REF. 100763	20K, 22K, 30K, 44, 55, 81, 82, 101 Junior 333. Dimensions: ø 63,5 mm
	Coude échappement pour moteurs A3.144, A3.152, AD3.152 REF. 100067	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3210. Dimensions: 3 trous, coudé à 180°, entr'axe trous 68 mm
	Coude d'échappement Standard 23C REF. 100098	35, 835, FF30DS, TEF20. Dimensions: 2 trous à 180°, entr'axe 66,5 mm
	Coude échappement 90° REF. 100155	65, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 265, 275, 290, 565, 575, 590, 865. Dimensions: coude de 90°, 3 trous, entr'axe 81 mm, ø sortie 54 mm
	Coude échappement 180° REF. 100159	165, 165MKIII, 168, 175, 178. Dimensions: coude de 180°, 3 trous, entr'axe 73 mm, ø sortie 54 mm
	Coude d'échappement 175° REF. 100341	35, 835, TEF20, FF30DS. Dimensions: coude de 175°, entr'axe 69 mm, ø sortie 51 mm
	Coude d'échappement 180° REF. 100866	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: coude de 180°, 2 trous, ø sortie 51 mm
	Echappement (silencieux) REF. 101150	390T, 398. Dimensions: 4 trous de fixation, ø 63,5 mm
	Echappement horizontal (silencieux) REF. 100489	35, 35X, 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 235, 245, 250, 255, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø 39 mm, longueur totale 870 mm, ø corps 80 mm
	Echappement latéral (silencieux) REF. 100388	35, 835, pour moteur 4 cylindres Hotchkiss Standard 23C.

	Echappement latéral (silencieux) REF. 100480	35, 35X, 37, 42, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 835.
	Echappement (silencieux) vertical original à visser REF. 100696	PONY 811, 812, 820, 821 avec moteur SIMCA Flash ou Rush.
	Echappement vertical (silencieux) REF. 100069	35, 35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 835, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS, Dimensions: ø entrée 53 mm, ø corps 86 mm, longueur 1055 mm
	Echappement vertical (silencieux) REF. 100256	65, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 265, 275, 290, 565, 575, 865. Dimensions: ø sortie pipe: 54 mm, longueur 1090 mm

	Echappement vertical REF. 100674	20K, 22K, 30K, 44, 101 Junior. Dimensions: ø 61 mm, longueur 535 mm, ø fût 108 mm
	Echappement vertical émaillé REF. 101331	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 835, 865, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø int. 52 mm, ø fût 80 mm, long. 1065 mm
	Goujon de collecteur d'échappement 3/8" UNF REF. 100206	37, 42, 135, 140, 165, 175, 178, 265, 275, 285, 290, 373, 374, 383, 384, 390, 393, 394, 565, 575, 590, 592, 595, 670, 675, 690, 698, 699. Dimensions: long. 49 mm, ø filetage: 9,5 mm
	Goujon + écrou de collecteur d'échappement 3/8" UNF REF. 100066	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3210 avec moteur AD3.152. Dimensions: long. 41 mm, ø filetage: 9,5 mm

	Joint coude d'échappement REF. 100068	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3210 avec moteur A3.144, A3.152, AD3.152. Se monte avec le coude réf. 100067 (p. 177).
	Joint échappement moteur Standard 23C REF. 100099	35, 135, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Se monte sur les coudes réf. 100098 (p. 177), 100866 et 100341 (p. 178)
	Joint coude d'échappement REF. 100156	65, 165 (< n° série 594522), 168, 175, 178 (< n° série 745975), 185, 188, 265, 275, 290, 565, 575, 590, 865. Se monte sur le coude réf. 100155 (p. 178). Dimensions: entr'axe 80 mm
NOUVEAU 	Joint de coude d'échappement REF. 101590	165 (> n° de série 594521), 175 (> n° de série 745974), 175S, 178 (> n° de série 745974) avec moteurs A4.212, A4.236, A4.248. Se monte sur le coude réf. 100159 (p. 178). Dimensions: entr'axe 73 mm
	Tube coude pour échappement horizontal REF. 110056	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: ø 35mm, longueur 1090 mm, 90°, 2 trous
	Tube coude pour échappement horizontal REF. 110057	FF30DS, TEF20 avec moteur Standard 20C. Dimensions: ø 35mm, longueur 1270 mm, 90°, 2 trous

ECLAIRAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Boîtier de phare plastique droit REF. 100106	130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188.
	Boîtier de phare plastique gauche REF. 100107	130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188.
	Cabochon de feu de position REF. 210119	35, 35X, 37, 42, 65, 130, 140, 825, 835, 865. Dimensions: ø d'emboîtement 33,5 mm, hauteur: 47 mm
	Centrale clignotante 12V (max. 8 lampes) REF. 4114247	Pour tous types de tracteurs. X = + Batterie, L = Commutateur, P = Voyant.
	Centrale clignotante électronique REF. 4114254	Pour tous types de tracteurs. R = Voyant véhicule, C = Commutateur + = Batterie, - = Masse
	Centrale clignotante universelle REF. 4114256	Pour tous types de tracteurs. 49 = Batterie, 31 = Masse, 49a = Commutateur, C2 = Lampe remorque
	Commutateur éclairage REF. 100133	35, 35X, 37, 42, 65, 65MKII, 130, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 835, 865. Dimensions: 8 broches, ø bouton 62mm, ø filetage 11,6 mm
	Feu arrière rectangulaire REF. 101061	135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188. Dimensions: entr'axe 133 mm

	Feu arrière rouge et avant blanc REF. 210141	35, 35X, 37, 42, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 835, FF30DS, FF30GS, TE20, TEA20, TED20, TEF20. Fonctionne avec les lampes 12V réf. 4108146 (p. 316-317).
	Feu arrière incliné 3 fonctions (droit ou gauche) REF. 210108	Pour tous types de tracteurs. A utiliser avec les lampes réf. 4108130, 4108134 (p. 316-317). Dimensions: 180 x 65 x 70 mm
	Feu arrière fond plat 3 fonctions (droit ou gauche) REF. 210137	Pour tous types de tracteurs. A utiliser avec les lampes réf. 4108130, 4108134 (p. 316-317). Dimensions: 180 x 65 x 50 mm
	Feu avant incliné 2 fonctions (droit ou gauche) REF. 210107	Pour tous types de tracteurs. A utiliser avec les lampes réf. 4108130, 4108146 (p. 316-317). Dimensions: 180 x 65 x 70 mm, entr'axe 134 mm
	Feu avant fond plat 3 fonctions (droit ou gauche) REF. 210149	Pour tous types de tracteurs. A utiliser avec les lampes réf. 4108130, 4108146 (p. 316-317). Dimensions: 180 x 65 x 50 mm
	Feux d'aile rond (la paire) REF. 210138	135, 140, 145, 148, 152. Livré avec les navettes. Dimensions : ø 70 mm, entr'axe 47 mm
	Feu JOKON arrière 3 fonctions (cligno., veilleuse, éclairage plaque) REF. 210144	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 4108130, 4108152. Dimensions: ø 82 mm
	Feu JOKON arrière 2 fonctions (clignotant, veilleuse) REF. 210051	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 4108130, 4108152. Dimensions: ø 80 mm
	Feu JOKON avant 2 fonctions (clignotant, veilleuse) REF. 210052	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 4108130, 4108152. Dimensions: ø 80 mm
	Jeu de phares complet (la paire) Boîtier + optique droit et gauche REF. 210160	130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 185, 188. Détails: 12V, 40/45W, boîtier en plastique, ampoules non fournies.

	Jeu de vis pour fixation optique REF. 100110	130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188.
NOUVEAU 	Joint de support de phare REF. 101611	35, 35X, 37, 42, 835. Se monte avec le support réf. 101313 (p. 182). Dimensions: 2 trous de fixation, entr'axe 60 mm
	Optique de phare gauche REF. 100108	130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 230, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 253, 254, 260, 263, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 375, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1080, 1200, 1250, 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 2805. <u>Livrés sans ampoules et sans vis de fixation.</u> A monter avec les lampes réf. 4108080 et 4108092 et les vis 100110 (p 181). Dimensions: ø optique 126 mm, entr'axe fixation 107 mm, fixation par 3 vis
	Optique de phare droit REF. 100109	
	Phare d'ailes pour les Massey Ferguson américains REF. 210002	135, 150, 165, 175, 180, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 1080, 1085, 1100, 1105, 1130, 1135, 1150, 1155, 2640, 2675, 2705, 2745, 2775, 2805, 3505, 3525, 3545. <u>Livré avec ampoule et faisceau.</u> Phare scellé. Dimensions: ø 133 mm
	Phare avant genre AUTEROCHE REF. 210012	25, 30, 35, 35X, 37, 42, 65, 825, 835, 865, PONY, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, ø vis de fixation 10 mm
	Phare avant AUTEROCHE original REF. 210012A	25, 30, 35, 35X, 37, 42, 65, 825, 835, 865, PONY, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. <u>Livré sans lampe ni faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf 4108080 et 4108092. Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, ø vis de fixation 10 mm
NOUVEAU 	Phare avant genre BUTLER REF. 210152	FF30DS, FF30GS, TE20, TEA20, TED20, TEF20. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf. 210222 (p. 312). Dimensions: ø 150 mm, 12 V, 40/45 W, câblé
	Phare avant tracteur avec grille REF. 210146	Pour tous types de tracteurs. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf. 4108084. Dimensions: ø 152 mm, hauteur 190 mm, 12V, fixation dessous phare M10

	Phare de travail métallique REF. 210136	Pour tous types de tracteurs. Avec support d'interrupteur, <u>livré sans ampoule ni faisceau</u> . Se monte avec lampes réf. 4108113.
	Rétroviseur de phare REF. 101337	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Support de phare REF. 101313	35, 35X, 37, 42, 835.
	Verre de phare genre AUTEROCHE REF. 210118	25, 30, 35, 35X, 37, 42, 65, 825, 835, 865, PONY, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Convient pour 210012, 210012A (p. 182). Dimensions: ø 127 mm.

EMBAYAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Bague d'arbre de pédale d'embrayage REF. 100587	20C, 20D, 20F, 30B, 30D, 30E, 30H, 35, 35X, 37, 40B, 40E, 42, 50, 50A, 50E, 50F, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 168, 175, 188, 230, 240, 265, 275, 290, 298, 835, 865, 1200. Dimensions: ø int 21,82 mm, ø ext 27,2 mm, épaisseur 19,15 mm
	Butée embrayage REF. 100028	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 230, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 365, 375, 390, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 835, 865. Dimensions: ø int: 63,4 mm, ø ext: 101,92 mm, H: 21,89 mm

	Butée embrayage REF. 100223	25, 30, 122, 130, 825, 830. Dimensions: ø int 63,4 mm, ø ext 101,92 mm, épaisseur 21,89 mm
	Butée embrayage REF. 100874	TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø int 52,67 mm, ø ext 85,95 mm, épaisseur 19,63 mm
	Disque avancement 11" REF. 100039	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 165, 168, 175, 178, 835, 865. Dimensions: ø ext: 279, 4 mm, ø int: 23,3mm, 10 cannelures

	Disque avancement 12" REF. 100100	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 235, 540, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 342, 550, 565, 575, 590, 675, 690. Dimensions: ø ext: 305 mm, ø int: 23 - 29 mm, 10 cannelures
NOUVEAU 	Disque avancement 11" REF. 100408	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: ø ext 280 mm, ø int 15,5 - 19 mm, 11 dents
	Disque embrayage REF. 100872	FF30DS, FF30GS, TEA20, TEF20, TED20. Dimensions: ø ext: 250 mm, ø int: 29 - 35 mm, 10 cannelures
	Disque embrayage 9" REF. 100873	FF30DS, FF30GS, TEA20, TEF20, TED20, TO20. Dimensions: ø ext 229 mm, ø int 29 - 35 mm, 10 cannelures
	Disque de prise de force 9" REF. 100027	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 155, 165, 168, 175, 178, 835, 865. Dimensions: ø ext 228,6 mm, ø int: 39 - 45 mm, 10 cannelures
NOUVEAU 	Disque de prise de force 9" REF. 101593	25, 30, 130, 825. Dimensions: ø ext: 230 mm, ø int 29 - 32mm, 19 dents
	Disque de prise de force 10" grosses cannelures REF. 100129	140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188. Dimensions: ø ext 250 mm, 10 cannelures
	Disque de prise de force 10" petites cannelures REF. 100130	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 230, 231, 235, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 285, 290, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 550, 560, 565, 575, 590, 675, 690. Dimensions: ø ext 250 mm, 25 cannelures



Disque de friction prise de force hydraulique

REF. 101266

35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 235, 240, 250, 253, 260, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 350, 355, 360, 362, 365, 375, 382, 390, 396, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1200, 1250, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725.

Dimensions: ø ext: 128mm



Ecrou de grain de butée 3/8" UNF

REF. 100760

35, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 175, 178, 188, 230, 240, 253, 263, 265, 275, 285, 290, 340, 352, 355, 365, 375, 390, 398, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6265.

Dimensions: ø 3/8" UNF (9,5 mm)

	Grain de butée (long. 20,5 mm) REF. 100556	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 145, 148, 152, 154, 158, 164, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 230, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 261, 265, 275, 283, 285, 290, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 415, 425, 435, 440, 445, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 835, 865, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Grain de butée (long. 23,5 mm) REF. 100557	Dimensions: ø filetage 3/8" (9,53 mm)
	Kit d'embrayage complet REF. 101210	35, 35X, 133, 135, 140, 145, 835. Contenu du kit : mécanisme, disque d'avancement, disque de prise de force, butée et roulement pilote.
	Mécanisme embrayage 12" simple disque REF. 100545	185, 188, 285, 290, 342, 352, 390, 590, 690, 4215, 4315, 4320. Dimensions: ø 304,8 mm
NOUVEAU 	Mécanisme d'embrayage REF. 100026	35, 35X, 37, 135, 835. Dimensions: ø 230 / 280 mm, 3 doigts et 10 cannelures, 2 rondelles ressorts
	Plateau de pression 11" REF. 100645	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 835, 865. Dimensions: ø 279,4 mm
	Plateau de friction REF. 101251	35, 65, 130, 133, 135, 140, 145, 165, 175, 178, 765, 835, 865.
	Ressort de plateau d'embrayage REF. 101273	35, 35X, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 261, 265, 275, 285, 290, 365, 375, 390, 550, 560, 565, 565, 590, 675, 690, 765, 835, 865.
	Roulement pilote REF. 100045	35, 35X, 37, 42, 65, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 158, 164TF, 165, 174C, 175, 178, 184F, 185, 188, 194C, 835, 865. Dimensions: ø int 17 mm, ø ext 40 mm, 12 mm