

MASSEY FERGUSON

PARTE 2



C/Rosalía de Castro nº1 – Urb. EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

ENTRETIEN

	Description	Détails & compatibilités
	Kit entretien MF 135 REF. KITMF135	130, 135, 140, 145, 148, 152 avec moteur Perkins 3 cylindres. Contenu du kit : 2 filtres à carburant, 1 filtre à huile, joint de bouchon de vidange 3/4" (19,05 mm) et 10L d'huile moteur Minerva (2 bidons de 5L chacun)
	Kit entretien MF 35 REF. KITMF35	35, 835 avec moteur 23C 4 cylindres. Contenu du kit : 2 filtres à carburant réf. 2660200, 1 filtre à huile réf. 2540800, joint de bouchon de vidange 3/4" (19,05 mm) et 10L d'huile moteur Minerva (2 bidons de 5L chacun).
	Kit entretien MF essence REF. KITTEA20	TEA20, TED20, FF30GS avec moteur Standard. Contenu du kit : 1 filtre huile, le joint de bouchon de vidange 3/4" (19,05 mm) et 10L d'huile moteur Minerva (2 bidons de 5L chacun)
	Kit entretien MF diesel REF. KITTEF20	TEF20, FF30DS avec moteur 20C, 4 cylindres. Contenu du kit : 2 filtres à carburant réf. 2660200, 1 filtre à huile réf. 2540800, le joint de bouchon de vidange 3/4" (19,05 mm) et 10L d'huile moteur Minerva (2 bidons de 5L chacun)

FILTRATION

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à air Equivalent UFI 27.019.00 REF. 443002	1080. Dimensions: ø ext: 85 mm, ø int1: 62 mm, ø int2: 9,5 mm, hauteur 289 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.764.00 REF. 443018	25, 30, 40B, 50, 133, 135, 148, 150, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 177, 178, 180, 185, 188, 825, 830, 1080, 2200, 2500, 3165, 3303. Dimensions: ø ext 114 mm, ø int 56 mm, hauteur 273 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.932.00 REF. 443030	33B, 33C, 44B, 150, 165, 300, 400, 1200, 1250, 3306, 3336, 3366. Dimensions: ø ext: 155/196 mm, ø int: 18/88 mm, hauteur 392 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.934.00 REF. 443031	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158. Dimensions: ø ext: 113,5 /128 mm, ø int: 56 mm, H: 272 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.949.00 REF. 443033	33B, 44, 44B, 150, 165, 300C, 400, 698, 699, 1200, 1250, 3050, 3065, 3070, 3080, 3090, 3120, 3306, 3336, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6170, 6180. Dimensions: ø ext: 85/106 mm, ø int: 17/75 mm, H: 357 mm

	Filtre à carburant Equivalent UFI 24.360.00 REF. 442016	37, 42, 65MKII, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 175, 178, 188, 235, 240. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 19,2 mm, hauteur 71,5 mm
	Filtre à carburant modèle pompe rotative Equivalent UFI 24.362.00 REF. 442019	35, 65, 122, 130, 825, 835 avec 1 seul filtre. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 19 mm, hauteur 72 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.602.00 REF. 442022	35, 37, 42, 50, 65, 65MKII, 130, 165, 835, 865, 2200, 4000, TEF20, TO20, FF30DS, TEA20 avec 2 filtres par tracteur. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 33,5 mm, hauteur 88,5 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.609.00 REF. 442024	PONY Diesel 820D, 821D. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 13,2 mm, hauteur 113 mm
	Filtre à Gasoil complet REF. 100942	133, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 231, 240, 240S, 243, 250, 265S, 275, 285S, 290, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4325, 4335, 4345, 4365, 6235, 6245, 6255, 6265. Dimensions: ø ext 86 mm, hauteur: 71 mm, filetage 1/2" UNF (12,7 mm)
	Filtre à huile à visser Equivalent UFI 23.102.02 REF. 441008	165, 168, 180, 185, 188, 194, 194C, 234C, 260, 265, 274, 275, 284, 285, 290, 294, 373, 375, 384, 390, 394, 675, 690, 698, 2640, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720 avec moteurs Perkins A4.236, A4.248, AD4.203, AD4.248. Dimensions: ø ext 96 mm, ø int 62 - 72 mm, hauteur 145,5 mm, filetage 19,01 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 23.138.00 REF. 441022	25, 30, 50, 133, 134C, 135, 140, 148, 150, 152, 152MKII, 152MKIII, 154S, 154V, 155, 158, 164, 245, 250, 254, 264, 340, 350, 353, 360, 3165, 3303, 4000 avec moteurs Perkins A3.152, AD3.152, AD4.203. Dimensions: ø ext 76 mm, ø int 61 - 71 mm, filetage 19,01 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.402.01 REF. 441031	25, 30, 35, 37, 42, 65, 65MKII, 120, 130, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 158, 165, 825, 835, 865, 2200, 2205, 2500, 7000 avec moteurs Perkins. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 21 mm, hauteur 115 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.407.01 REF. 441034	FF30GS, TEA20, TED20. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 33,5 mm, hauteur 155 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI UFI 25.408.00 REF. 441035	35, 150, 152, 155, 165, 835, TEF20, FF30DS avec moteur Standard 23C. Dimensions: ø ext 69,5 mm, ø int 33,6 mm, hauteur 142 mm

	Filtre à huile Equivalents UFI 25.457.00, 20.012.00, 20.012.00 REF. 441045	101, 102, 135, 150, 165, 200, 202, 204, 2500, PONY 811, 812, 820, 821 avec moteur SIMCA Flash ou Rush, FF30DS, FF30GS, TEA20, TE20, TED20, TEF20, TO20. Dimensions: ø ext 98 mm, ø int 14 mm, hauteur 111 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.480.00 REF. 441110	PONY essence moteur Peugeot 203. Dimensions: ø ext 66,5 mm, ø int 8,5 - 7,5 mm, hauteur 130 mm
	Filtre de circuit hydraulique REF. 100377	135, 140, 145, 148, 168, 175, 178, 185, 188. Dimensions: ø ext 80,2 mm, ø int 44,10 mm (crépine)
	Filtre hydraulique REF. 969237M1	25, 122, 130, 825. Se place sous le siège. Dimensions: ø ext 57 mm, ø int 16 - 22 mm, hauteur 103 mm
	Tête de filtre LUCAS REF. 100699	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 152, 155, 165, 188, 230, 233, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, 835, 865, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Se monte avec le filtre 442016. Dimensions: ø filetage 1/2" UNF (12,7 mm)
	Tête de filtre à visser REF. 101341	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 168F, 168S, 174, 175, 184, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 367, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 565, 575, 590, 675, 690. Se monte avec le filtre 441022. Dimensions: 2 trous, ø 13 mm, entr'axe 66 mm

FREINAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Bague étanchéité flasque freins REF. 100042	35, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 835, 865, 1080, 1085, 1200, 1250. Dimensions: ø int 54 mm, ø ext 81 mm, épaisseur 21 mm
	Bague de pédale de freins REF. 100373	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 230, 235, 240, 243, 245, 250, 253, 255, 260, 263, 275, 285, 290, 298, 375, 390, 765, 835, 865. Dimensions: ø int 35 mm, ø ext 38 mm
	Bague d'axe de freins 180801M1 REF. 100582	35, 65, 135, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 243, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 265, 273, 275, 285, 290, 298, 340, 350, 360, 375, 390, 1080, 1085, 1200, 1250, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø int 35 mm, ø ext 38 mm
	Bille de freins 16779X REF. 100355	65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 178, 240, 250, 253, 255, 260, 265, 275, 283, 285, 290, 298, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 372, 375, 382, 390, 398, 399, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 650, 660, 675, 680, 690, 698, 699, 1004, 1200, 1250. Dimensions: ø 21,92 mm (7/8")

	Cache poussière tirant de freins REF. 100073	42, 65, 145, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 865.
	Disque de freins 7\" (178 mm) REF. 100040	42, 65, 152, 155, 158, 165, 165MKII, 165MKIII, 175, 178, 865 (1ers montage). Dimensions: ø ext 178 mm, ø int 54,5 - 59 mm, 27 cannelures
	Disque de freins 9\" (225 mm) REF. 100323	135, 165, 168, 175, 178, 180, 188, 595, 1080, 1085, 1200. Dimensions: ø ext 220 mm, ø int 54,7 - 59,4 mm, 27 cannelures
	Garnitures de frein à tambour REF. 100029	35, 35X, 37, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 230, 235, 240, 245, 260, 265, 275, 340, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø ext 355 mm, ø int 50,5 mm, épaisseur 6,5 mm
	Garnitures de frein avec rivets (jeu de 4 pour 1 côté) REF. 100273	42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 155, 165, 165MKIII, 174, 175, 178, 184, 234, 254, 274, 294, 865. Dimensions: ø ext 180 mm, ø int 100 mm, épaisseur 5 mm
	Joint de tirant de freins REF. 100383	133, 134, 135, 145, 148, 152, 154, 158, 164, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 194, 233, 240, 243, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 294, 333, 353, 363, 364, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397, 1007, 1014, 1024, 1080, 1085, 1114, 1130, 1134, 1200, 1250, 2205, 2210, 2220, 2230, 3210, 3220, 3225, 3235.
	Joint de flasque de freins REF. 110226	TE20, TED20, TEF20, TEA20, FF30DS, FF30GS.
	Kit de maintien de mâchoire de frein REF. 100687	35, 65, 133, 135, 140, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, 765, 835, 1080, FF30DS, FF30GS, TED20, TEA20, TEF20, TEH20, TEE20. Se monte avec le mécanisme réf. 101364 (p. 188).
	Mâchoire de freins REF. 110211	35, 65, 133, 135, 140, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, 835, 1080, FF30GS, FF30DS, TEA20, TEF20, TED20, TO20 Se monte avec le mécanisme réf. 101364 (p. 188). Dimensions: 350 x 50 mm
	Mécanisme de freins REF. 100222	65, 133, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 175, 178, 765, 865, 1080, 1104. Dimensions: ø 178 mm
	Mécanisme de freins complet plateau de frein prémonté REF. 101364	35, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 230, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, 835, 865, 1080, FF30GS, FF30DS, TE20, TEA20, TEF20, TED20.

	Pignon de réglage de freins pour 101364 REF. 100686	35, 35x, 65, 133, 135, 140, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, 765, 835, 865, 1080, FF30GS, FF30DS, FE35, TEA20, TEF20, TED20.
	Plaquette de freins (lot de 4) REF. 100221	122, 130. Dimensions: largeur 87 mm, entr'axe 30 mm, ø 8 mm
	Ressort mécanisme de freins 9" REF. 100340	122, 130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 440, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1014, 1024, 1080, 1085, 1114, 1134, 1200, 1250.
	Ressort de mécanisme de freins (l'unité) REF. 101365	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 230, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, FF30DS, FF30GS, TE20, TEA20, TED20, TEF20. Pour mécanisme réf. 101364 (p. 188), 2 par mécanisme.
	Ressort de mécanisme de freins REF. 101366	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 230, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, 1080, FF30DS, FF30GS, TE20, TEA20, TED20, TEF20. Pour mécanisme réf. 101364 (p. 188), 1 par mécanisme.
	Ressort de pédale de freins REF. 101217	20C, 35, 35X, 65, 135, 148, 158, 165, 175, 178, 765, 835, 865, FE35.
	Vis de tambour de freins REF. 101515	35, 35X, 37, 42, 135, 148, 230, 240, 340, 550, 835, FE35, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Dimensions: ø 1/2" (12,7 mm), longueur 1" (25,4 mm)

HYDRAULIQUE

	Description	Détails & compatibilités
	Crépine de relevage (hydraulique) REF. 100319	35, 65, 135, 140, 145, 165, 175, FE35, 835, 865. Dimensions: H: 102 mm, ø ext 64 mm, ø int 47 mm
	Joint papier téton de pompe REF. 100169	35, 35X, 37, 42, 50, 65, 135, 140, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 765, 835, 865.
	Joint de pompe hydraulique REF. 110178	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.

	Joint torique / tube plongeur REF. 100298	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 350, 355, 360, 365, 375, 390, 398, 399, 355, 360, 365, 375, 390, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 835, 865, 1004, 1080, 1085, 1200, 1250. Dimensions: ø 9,5 mm, épaisseur 1,9 mm
	Kit réparation pompe hydraulique MK III REF. 101238	135, 148, 158, 165, 168, 175, 185, 188.
	Kit réparation pompe hydraulique MK I REF. 101239	135, 165, 175, 178.
	Kit réparation pompe hydraulique MK I et MK II REF. 101245	122, 130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 595.
	Kit réparation pompe hydraulique MK III REF. 101262	133, 135, 140, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 194, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 397, 398, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1080, 1200, 1250, 4225, 4235, 4240, 4245, 4260, 4265, 4270, 4315, 4325, 4355, 4360, 4365, 4370.
	Kit réparation pompe hydraulique REF. 101263	35, 65, 835, 865.
	Piston de pompe hydraulique REF. 100059	35, 35X, 37, 42, 65, 765, 835, 865. Dimensions: ø 76,2 mm
	Piston pompe hydraulique REF. 101258	35, 65, 765, 835, 865. Dimensions: ø 22,5 mm
	Piston pour pompe hydraulique MK III REF. 101259	133, 135, 140, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 194, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 25, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 397, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 690, 698, 699, 1080, 1200, 1250, 4225, 4225, 4235, 4240, 4245, 4260, 4265, 4270, 4315, 4325, 4355, 4360, 4365, 4370. Dimensions: ø 25 mm
	Rondelle téflon / tube plongeur REF. 100299	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 350, 355, 360, 365, 375, 382, 390, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 835, 1004, 1080, 1085, 1200, 1250.
	Segment pour piston hydraulique REF. 100060	35, 37, 42, 65, 835, 865. Dimensions: ø 76mm

	Segment pour piston hydraulique REF. 100212	158, 168, 175, 175S, 178, 185, 188, 260, 265, 275, 285, 290, 298, 565, 575, 590, 675, 690, 698, 699, 1004, 1200, 1250. Dimensions: ø 85,72mm
	Segment pour piston hydraulique REF. 100213	135, 140, 145, 148, 152, 155, 165, 230, 240, 245, 250, 550. Dimensions: ø 79,37mm
	Segment pour pompe hydraulique MK II et MK III REF. 100333	122, 130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 184, 175, 185, 188, 194, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 440, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 675, 690, 698, 699, 1080, 1200, 1250, 4225, 4235, 4240, 4245, 4260, 4270, 4315, 4325, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370. Dimensions: ø 25 mm
	Support de pompe hydraulique (montage avec joint thorique) REF. 100325	65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 230, 235, 240, 243, 245, 250, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 396, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 1004, 1080, 1085, 1200, 1250.
	Support de pompe hydraulique (montage avec joint papier) REF. 100821	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 175, 178, 188, 65MKII, 835, 865. <u>Papier joint non fourni, réf. 472124, 472125, 472126 (p. 289).</u>
	Valve de contrôle REF. 100171	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 835.
	Valve de contrôle pour pompe MKII REF. 100368	122, 130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 194, 595, 1080.
	Valve de contrôle REF. 100456	35, 37, 42, 65, 835, 865.
	Valve de contrôle pour pompe MKIII avec axe carré REF. 101248	122, 130, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 185, 188, 194, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 550, 560, 1200, 1250, 4225, 4235, 4240, 4245, 4260, 4265.
	Valve de sécurité 2300/2800 PSI REF. 100613	122, 130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399.
	Vanne hydraulique REF. 100394	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 194, séries 200, 300, 500, 765, 865, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Vanne fixée sur le couvercle de relevage, alimente une prise hydraulique. Condamne le système de relevage, les 2 voies ne fonctionnent pas simultanément.

INSTRUMENTS / ELECTRICITE

	Description	Détails & compatibilités
NOUVEAU 	Allumeur complet original DUCELLIER REF. 101610	PONY 811, 812, 820 essence. Contient: allumeur, tête, condensateur, vis platinées, doigt d'allumeur
	Alternateur IA0095 33A avec régulateur incorporé branchement à vis Valéo REF. 230007	35, 50, 65, 130, 135, 148, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 194, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 365, 373, 374, 375, 377, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 397, 398, 399, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 1014, 1080, 1114, 1134, 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 2885, 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 3650. Dimensions: entr'axe 160 mm, longueur 155 mm, ø corps 115 mm
	Alternateur REF. 230015	174, 350, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 398, 399, 698, 699, 3085, 3095, 3115, 3125, 3630, 3635, 3645, 3655, 3670, 3680, 3690, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8925, 8926, 8937, 8939. Dimensions: entr'axe 150 mm, longueur 150 mm, ø corps 128 mm
	Ampèremètre REF. 100018	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 765, 835, 865, FE35, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø corps 40 mm
	Ampèremètre REF. 100143	135, 140, 145, 152, 155, 158, PONY. Dimensions: ø corps 50 mm
	Avertisseur sonore / klaxon universel REF. 100909	Pour tous types de tracteurs. Détails: 12V, 112 DB
	Bague d'étanchéité de câble de compteur REF. 100274	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 342, 350, 550, 560, 765, 835, 865. Dimensions: ø ext 35,12 mm, ø int 20,8 mm, épaisseur 6,4 mm
	Bobine d'allumage 12 V REF. 110277	PONY, TE20, TEA20, TED20, TO20, FF30GS, FF30DS, TEF20.
	Bobine d'allumage 6 V REF. 110307	PONY, TEA20, TED20, FF30GS, FF30DS, TEF20, TE20, TO20.
	Bornier 5 plots REF. 210205	Pour tous types de tracteurs.
	Bornier 3 plots REF. 210205B	Pour tous types de tracteurs.

	Bougie d'allumage AL405 = N21 REF. 100684	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: ø 14 mm, long. 23 mm (filet + électrode)
	Bougie d'allumage champion L82C REF. 535110	TEA20, TED20, FF30GS, PONY 811, 812, 820, 821 avec moteur SIMCA. Dimensions: ø filet 14 mm
	Bougie de préchauffage adaptable REF. 100285	PONY 820D, 821D avec moteur HANOMAG. Dimensions: ø filetage 14 mm, 1,7 V
	Bougie de préchauffage connection à vis REF. 100140	35, 35X, 50, 50 Industriel, 50B, 135, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 240, 265, 285, 290, 294, 298, 362, 365, 373, 375, 383, 390, 393, 397, 398, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 1007, 1080, 3050, 3060, 3065, 3070. Dimensions: ø filetage 22 mm
	Bougie de préchauffage connection à broche REF. 100342	133, 135, 140, 148, 152, 154, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 333, 350, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 372, 373, 374, 375, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 660, 675, 690, 698, 699, 1004, 1004T, 1080, 1250, 2210, 2220, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3315, 3325, 3330, 3350, 3350, 3355, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 6110, 6120, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8210, 8220. Dimensions: ø filetage 22 mm
	Bougie de préchauffage REF. 100781	35, premiers 65 avec moteur Standard 23C ou A4.192, 835, TEF20, FF30DS avec moteur Standard 20C. Dimensions: ø 21 mm, 12 V, 15,5 ampères
NOUVEAU 	Bouton poussoir de démarrage universel REF. 101594	Pour tous types de tracteurs. Détails: 60 ampères, type bouton poussoir Valéo
	Bouton de contacteur de préchauffage REF. 101514	TEA20, TEF20, TED20, FF30DS, FF30GS.
	Cable de compte-heure REF. 100036	35, 835. Dimensions: long. 1225 mm, ø filetages 5/8" (15,87 mm) et 1/2" (12,7 mm)
	Cable de compte-heure REF. 100093	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: long. 560 mm, ø filetages 7/8" (22,23 mm) et 5/8" (15,87 mm)

	Cable de compte-heure REF. 100290	50, 155, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 240, 253, 261, 265, 275, 290, 565, 575, 590. Dimensions: long. 1355 mm, ø filetages 5/8" (15,87 mm) et 1/2" (12,7 mm)
	Cable de compte-heure REF. 100702	65, 765, 865, 155, 158. Dimensions: long. 690 mm, ø filetages 7/8" (22,2 mm) et 5/8" (15,9 mm)
	Cable de compte-heure REF. 100721	25, 30, 130, 825.
	Commutateur éclairage REF. 100133	35, 35X, 37, 42, 65, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 168, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 260, 265, 275, 285, 290, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 835, 865. Dimensions: ø bouton 62 mm, ø filetage 11,6 mm, 8 broches
	Compte-heure REF. 100062	35, 35X, 835. Dimensions: ø corps 84 mm, ø filetage 5/8" (15,75 mm)
	Compte-heure REF. 100092	35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: ø corps 84 mm
	Compte-heure REF. 100977	155, 158, 165, 168, 185, 188. Dimensions: ø corps 84 mm
	Condensateur d'allumage REF. 100365	TEA20, TED20, FF30GS.
	Condensateur d'allumage REF. 100447	PONY, TEA20, TED20, FF30GS avec montage SEV.
	Clé de contact genre LUCAS REF. 100134	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 350, 355, 360, 365, 375, 390, 550, 560, 565, 575, 590, 595.
	Contacteur à clé 2 positions (préchauffage + démarrage) REF. 100020	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 148, 165, 175, 178, 185, 188, 835, 865, pour tracteur avec dynamo. Dimensions: ø filetage 15 mm

	Contacteur à clé 3 positions (contact + préchauffage + démarrage) REF. 100348	122, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 230, 234, 235, 240, 245, 250, 254, 255, 260, 265, 274, 275, 284, 290, 294, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 356, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 373, 374, 375, 376, 383, 384, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 550, 560, 575, 590, 592, 595, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270 pour tracteur avec alternateur.
	Contacteur à clé genre FERGUSON REF. 210143	101 JUNIOR, 102, PONY, TO20, TEA20, TED20, FF30GS, <i>livré avec faisceau.</i> Détails: 1 position
	Contacteur de clignotant universel avec centrale incorporée REF. 101467	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø nécessaire au montage 21 mm <i>Attention ! Le contacteur fonctionne seulement si les 4 lampes 21W sont connectées.</i>
	Contacteur de démarrage REF. 100744	TEA20, TED20, TEF20, TO20, FF30GS, FF30DS. Équivalent à la réf. MF 181679M1.
	Contacteur de démarrage REF. 100401	TE20, TEA20, FF30GS. Se fixe sur la boîte à vitesse des tracteurs.
	Coupe batterie universel REF. 210013	Pour tous types de tracteurs. Détails: 400 ampères, 24 V, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Coupe batterie universel REF. 210014	Pour tous types de tracteurs. Détails: 900 ampères, 24 V, dim. 130 x 150 mm, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Démarrreur moteur 3/4 CYL REF. 100053	35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 165 avec moteurs A3.144, A3.152, AD3.152, A4.203, AD4.203 avec montage à droite. Dimensions: entr'axe 103 mm, 10 dents, 3 trous, 12V
	Démarrreur REF. 100113	50 Industriel, 165, 165 MKIII, 168, 174, 175, 178, 185, 188, 194, 261, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 298, 362, 365, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 397, 398, 399, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1014, 1080, 1114, 1134, 1200, 1250, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3330, 3350, 3355, 3610. Dimensions: entr'axe 127 mm, 12 V, 10 dents, 3 trous
	Démarrreur 12V REF. 100209	35, 835, FF30DS, TEF20. Remplace D11E73, D11E78. Dimensions: entr'axe 146 mm, rotation à gauche, 3 trous de fixation, 11 dents

	Démarreur REF. 100363	25, 30, 122, 130, 825, 830. Dimensions: 12 dents, 12V, 2 trous, entr'axe 133 mm
	Démarreur 12 Volts REF. 100391	TEA20, TED20, FF30GS. Se monte à la place du modèle 10 dents. Dimensions: 9 dents, 12 V
	Dynamo 12 Volts REF. 230003	25, 30, 35, 35X, 37, 42, 50 industriel, 65, 122, 130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 825, 835, 865, TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS. Se monte avec les poulies réf. 100703 ou 100095 (p. 198). Dimensions: ø axe 15 mm, entr'axe 145 mm, ø trou de fixation 8mm, sens de rotation anti-horaire, 22 ampères
	Faisceau d'allumage REF. 101530	TEA20, TED20, FF30GS avec allumeur LUCAS.
	Faisceau d'allumage universel REF. 100547	Pour tous types de tracteurs avec moteur 4 cylindres. Livré avec 5 fils, embouts et connecteurs.
	Flotteur de réservoir REF. 100158	50, 50B, 165, 168, 175, 178, 185, 188. Détails: 5 trous de fixation
	Flotteur de réservoir REF. 100283	135, 140, 145. Détails: 5 trous de fixation
	Flotteur de réservoir REF. 100300	135, 140 (N° série > 400001), 148. Détails: 5 trous de fixation
	Indicateur niveau de carburant REF. 100255	133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 261, 275, 285, 290, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 2620, 2640, 265, 2680, 2725, 2805. Détails: indicateur pour flotteur AC DELCO, montage 6 trous, ø 51 mm
	Indicateur niveau carburant REF. 100281	133, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 230, 231, 235, 240, 240S, 245, 250, 255, 260, 261, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 375, 390, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 2620, 2640, 2680, 2725, 2805. Se monte avec un flotteur à fixation 5 trous. Dimensions: ø 52 mm.

	Interrupteur clignotant REF. 100334	122, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 230, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 254, 255, 260, 265, 274, 275, 284, 294, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 2620, 2640, 2680, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4260, 4265, 4270, 4315, 4325, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370. Détails: 6 broches
	Interrupteur sécurité démarrage REF. 100044	25, 30, 35, 35X, 37, 42, 65, 130, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 165, 168, 158, 175, 178, 188, 825, 830, 835, 865. Dimensions: ø filetage 3/4" UNF (19,05 mm)
	Jeu de balais démarreur LUCAS LRS190 REF. 100439	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 168, 178, 185, 188, 230, 231, 234, 240, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 264, 265, 275, 290, 333, 334, 350, 353, 354, 355, 356, 360, 363, 364, 2205, 2210, 2220. Dimensions: long. 22,6 mm, larg. 19 mm, H : 8 mm
	Jeu de bagues dynamo Lucas LRD101 REF. 230014P	35, 35X, 37, 42, 65, 122, 130, 133, 134, 135, 145, 148, 152, 154, 155, 158, 165, 168, 174, 178, 184, 194, 254, 825, 835, FE35, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Jeu de balais dynamo Lucas LRD101 REF. 100402	35, 35X, 37, 42, 65, 122, 130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 254, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Dimensions: long. 19 mm, larg. 19 mm, H: 5,5 mm
	Jeu de rupteurs (vis platinées) montage SEV REF. 100444	FF30GS, TEA20, TED20, PONY avec allumeur SEV.
	Jeu de rupteurs (vis platinées) montage LUCAS REF. 100471	TEA20, TED20, FF30GS avec allumeur LUCAS.
	Jeu de rupteurs (vis platinées) montage DUCELLIER REF. 100800	PONY 812 avec allumeur DUCELLIER.
	Kit de réparation allumeur AUTOLITE REF. 100780	20K, 22K, 30K, 44, 55, 101 Junior, 333, 444, 555.
	Mano-contact pression d'huile pour moteurs Perkins REF. 100379	Pour tous types de tracteurs avec manomètre de pression d'huile électrique et moteur Perkins AD3.152, A4.236, T4.236, A4.248, A6.354, T4.236.
	Manomètre de pression d'huile REF. 100177	TEF20, TE20, TEA20, TED20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø sortie 3/8" UNF femelle (9,5 mm), ø corps 51 mm

	Manomètre de pression d'huile mécanique REF. 100064	35X, 35, 37, 42, 50 Industriel, 65, 65MKII, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 290, 825, 835, 865, 1080, PONY. Se monte avec le raccord réf. 101324 (p. 198). Dimensions: ø sortie femelle 3/8" UNF (9,5 mm), ø corps 50 mm
	Manomètre de pression d'huile mécanique pour tracteurs français REF. 100200	35, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 165, 168, 178, 185, 188, 835. Dimensions: ø sortie femelle 3/8" UNF (9,5 mm), ø corps 51 mm
	Manomètre de température mécanique, avec sonde capillaire REF. 100011	35, 35X, 37, 42, 50 Industriel, 65, 65MKII, 135, 140, 145, 148, 152, 835, 865, FF30GS, TEF20. Dimensions: ø corps 52 mm, long. sonde 1750 mm
	Manomètre de température électrique pour tracteurs français REF. 100224	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 290, 590, 592, 595, 1080. Sonde non comprise, se monte avec la sonde réf. 100263 (p. 199). Dimensions: ø corps 51 mm
	Manomètre de température avec sonde REF. 100665	20K, 22K, 30K, 44, 101 JUNIOR, PONY 812, 820D. Dimensions: ø corps 50 mm, long. sonde 1830 mm, 7/8" UNF mâle (22,2 mm)
	Manomètre de température avec sonde REF. 101292	TED20, TEF20, FF30GS. Gradué en °C, 2 plages de fonctionnement: essence et pétrole. Dimensions: ø corps 51 mm, long. sonde 1700 mm.
	Plaque indicatrice de contacteur à clé REF. 101437	42.
	Poulie de dynamo Lucas REF. 100095	25, 30, 65, 122, 130, 135, 140, 145, 152, 154, 158, 165, 168, 174, 184, 194, 254, 825, 830, 865. Se monte avec la dynamo 230003 (p.196). Dimensions: ø ext 110 mm, ø axe 15 mm, larg. intérieur gorge 13 mm
	Poulie de dynamo REF. 100703	35, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Se monte avec la dynamo 230003 (p. 196). Dimensions: ø ext: 80 mm, ø axe: 14,9 mm, larg. intérieur gorge 18,5 mm
	Raccord femelle REF. 101326	Pour tube pression d'huile. Dimensions: ø filetage 3/8" UNF (9,5 mm)
	Raccord mâle / mâle REF. 101324	Pour manomètre pression d'huile réf. 100064 ou 100200 (p. 198). Dimensions: ø filetage 3/8" UNF (9,5 mm)

	Raccord mâle REF. 101325	Pour tube de pression d'huile. Dimensions: ø filetage 3/8" UNF (9,5 mm)
	Régulateur genre LUCAS 12 V REF. 100096	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 152, 154, 158, 165, 168, 174, 184, 194, 254, 835, 865. Détails: affectation des bornes : A = Batterie, E = Masse, F = Excitation, D = Dynamo Montage cosses rondes
	Régulateur genre LUCAS 12 V (le + à la masse) REF. 100097	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 165, 168, 174, 178, 184, 194, 254, 835, 865. Détails: affectation des bornes : A = Batterie, E = Masse, F = Excitation, D = Dynamo Montage cosses plates femelles
	Régulateur LUCAS NCB120 12V REF. 100964	TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS. Détails: affectation des bornes : A = Batterie, E = Masse, F = Excitation, D = Dynamo
	Renvoi d'angle de cable compteur REF. 100680	35, 835 pour pompe à injection en ligne LAVALETTE.
	Renvoi d'angle REF. 101187	154, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 240S, 243, 250, 253, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 362, 365, 375, 383, 390, 394, 398, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1004T, 1080.
	Rotor d'allumeur montage SEV (doigt d'allumeur) REF. 100446	FF30GS, TEA20, TED20, PONY avec montage SEV.
	Rotor montage LUCAS (doigt d'allumeur) REF. 100470	TEA20, TED20, FF30GS avec montage LUCAS.
	Rotor d'allumeur DUCELLIER (doigt d'allumeur) REF. 100801	PONY 812 avec montage DUCELLIER.
	Sonde de température 3/4 cyl. REF. 100263	Pour tous types de tracteurs avec manomètre électrique. Se monte avec le manomètre réf. 100224 (p. 198).
	Support ampèremètre REF. 100033	MF 35, 65, 135, 148, 165, 175, 178, 835, 865, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Se monte avec l'ampèremètre réf. 100018 (p. 192). Dimensions: ø 40 mm

	Témoin de préchauffage 1,7 V REF. 100878	Pony 821D. Se monte sur le tableau de bord. Dimensions: ø ext 37 mm
	Tête d'allumeur montage SEV REF. 100445	PONY, FF30GS, TEA20, TED20. Dimensions: ø int 54 mm, hauteur : 50 mm
	Tête d'allumeur montage LUCAS REF. 100469	TEA20, TED20, FF30GS.
	Tête d'allumeur montage DELCO-REMY REF. 100782	TEA20, TED20, FF30GS avec moteur Continental Z120 et distributeur DELCO-REMY.
	Tête d'allumeur montage DUCELLIER REF. 100802	PONY 812 avec allumeur DUCELLIER. Dimensions: ø int 64 mm, hauteur 64 mm
	Voyant de contact REF. 101550	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.

MOTEUR

	Description	Détails & compatibilités
	Accouplement de soufflante REF. 1630367M92	PONY 820D, 821D avec moteur D621 Hanomag. Dimensions: ø ext 96 mm, ø int 39 mm, entr'axe 70 mm
	Bague étanchéité de cable compte-heure REF. 100274	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 342, 350, 550, 560, 835, 865. Dimensions: ø ext 35,12 mm, ø int 20,8 mm, épaisseur 64 mm
	Bague étanchéité palier avant REF. 100014	35, 135, 835, TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø int 43/45 mm, ø ext 63,5 mm, épaisseur 14,4 mm
	Bague étanchéité palier avant AD3.152 REF. 100077	35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 340, 350, 353, 354, 355, 360, 364, 550, 560, 3210, 3315, 3325, 4215, 4220, 4315, 4320. Dimensions: ø int 57,2 mm, ø ext 76 mm, épaisseur 9,5 mm

	Bague étanchéité palier avant moteurs A4.236, A4.248 REF. 100316	133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 230, 235, 240, 245, 250, 254, 255, 260, 333, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 356, 360, 362, 363, 364, 550, 560, 2205, 2210, 2220, 3210, 3315, 3325. Dimensions: $\varnothing$ int 57,2 mm, $\varnothing$ ext 76,2 mm, épaisseur 9,5 mm
	Bague étanchéité palier avant moteur A4.107 REF. 100338	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: $\varnothing$ int 42,5 mm, $\varnothing$ ext 63,7 mm, épaisseur 9,3 mm
	Bague étanchéité palier avant moteurs A4.192, A3.203 REF. 100369	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 155, 158, 165, 230, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 254, 260, 264, 333, 340, 350, 353, 354, 360, 363, 364, 550, 560, 835, 365, 2205, 2210, 2220, 3210, 3315, 3325, 4215, 4220, 4315, 4320. Dimensions: $\varnothing$ int 50 mm, $\varnothing$ ext 70 mm, épaisseur 12,7 mm
	Bague étanchéité palier arrière REF. 100024	35, 835, TEF20, FF30DS. Dimensions: $\varnothing$ int 101,6 mm, $\varnothing$ ext 130,4 mm, épaisseur 14,2 mm
	Bague étanchéité palier arrière REF. 100163	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: $\varnothing$ int 69,4 mm, $\varnothing$ ext 95,1 mm, épaisseur 11,7 mm
	Bague étanchéité palier arrière à double lèvre moteur AD3.152 REF. 100304	35X, 37, 42, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 194 et séries 200, 300, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000. Dimensions: $\varnothing$ int 133,45 mm, $\varnothing$ ext 158,75 mm, épaisseur 12,7 mm
	Bague de pied de bielle REF. 100820	TEA20, TED20, FF30GS.
	Bouchon remplissage d'huile moteurs A3.144, A3.152, A4.203 REF. 100262	25, 35, 35X, 50, 65, 122, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 155, 158, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 253, 254, 260, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 333, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 372, 373, 375, 377, 382, 383, 390, 393, 397, 398, 410, 415, 550, 560, 575, 590, 675, 690, 698, 765, 825, 835, 865, 1004, 1007, 1200, 1250, 2210, 2225, 2230, 2235, 3050, 3060, 3065, 3075. Dimensions: $\varnothing$ int 33 mm, $\varnothing$ ext 46 mm
	Bouchon de vidange moteur Perkins REF. 100664	Pour tous types de tracteurs avec moteur PERKINS. Dimensions: $\varnothing$ filetage 3/4" UNF (19,05 mm), long. 28,3 mm
	Bloc embiellé AD3.152 avec tresse REF. 101223	135, 140, 145, 148, 152 avec moteur Perkins 3 cylindres et tresse de palier arrière. Délai de livraison : 2 à 3 semaines

	Carter alu cable compte-heure moteur Perkins REF. 100275	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 255, 342, 350, 835, 865.
	Carter arrière de distribution moteur Perkins REF. 100354	35, 133, 134V, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 154F, 154S, 164TF, 164TV, 230, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 253, 254, 255, 263, 264, 333, 350, 355, 360, 550 avec moteurs Perkins A3.152, AD3.152, AT3.152.
	Carter avant de distribution moteur Perkins REF. 100360	
	Chaîne de distribution moteur 20 C REF. 100160	TEF20, FF30DS. Détails: 86 maillons
	Chaîne de distribution moteur 23C REF. 100217	35, 835. Détails: 62 maillons
	Chaîne de distribution REF. 100461	TEA20, TED20, FF30GS. Détails: 58 maillons
	Couronne démarrage A3.144, AD3.152 REF. 100176	35, 50 Industriel, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 168, 174, 178, 184, 185, 188, 194, 1004, 2205 et séries 200, 300, 400, 500, 600, 3000, 4000, 5000, 6000. Dimensions: ø ext 368,6 mm, ø int 340 mm, épaisseur 17,5 mm, 115 dents
	Couronne démarrage Standard 20C, 23C REF. 100969	35, 835, TEF20, FF30DS.
	Couronne volant moteur REF. 110140	TE20, TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: 145 dents
	Coussinets de bielle moteurs A3.152, AD3.152, A3.144 (jeu pour 3 bielles) REF. 100084	35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3210. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle moteur A3.144 (jeu pour 3 bielles) REF. 100128	35X, 37, 42, 135. Dimensions: côte standard

	Coussinets de bielle côte standard (jeu pour 4 bielles) REF. 100144	35, 835, TEF20, FF30DS avec moteur Hotchkiss Standard 23C.
	Coussinets de bielle +010" (jeu pour 4 bielles) REF. 100144A	
	Coussinets de bielle +020" (jeu pour 4 bielles) REF. 100144B	
	Coussinets de bielle A4.107 (jeu pour 4 bielles) REF. 100148	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle côte standard (jeu pour 4 bielles) REF. 100179	165, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 240, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 362, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075 avec moteurs Perkins A4.212, A4.236, A4.248.
	Coussinets de bielle +010" (jeu pour 4 bielles) REF. 100179A	
	Coussinets de bielle côte standard (jeu pour 4 bielles) REF. 100615	65, 155, 158, 165, 260, 560, 865 avec moteurs Perkins A4.192, A4.203.
	Coussinets de bielle +010" (jeu pour 4 bielles) REF. 100615A	
	Coussinets de bielle +020" (jeu pour 4 bielles) REF. 100615B	
	Coussinets de bielle côte standard (jeu de 4 bielles) REF. 100740	35, 135, 835, TEA20, TED20, FF30GS avec alésage moteur 80 et 85 mm
NOUVEAU 	Coussinets de bielle (jeu de 4 bielles) REF. 101585	PONY avec moteur Simca. Dimensions: ø int 40 mm, ø ext 43,7 mm, largeur 24,4 mm

	Coussinets de bielle côte standard (jeu pour 4 bielles) REF. 101526	Pony 812, 811 avec moteur SIMCA. Dimensions: côte standard : $\varnothing$ int 44mm, $\varnothing$ ext 47,6 mm, largeur 22,3 mm
	Coussinets de bielle +025" (6,35 mm) (jeu pour 4 bielles) REF. 101526A	
	Coussinets de palier côte standard (jeu complet) REF. 100085	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3220 avec moteurs A3.144, A3.152, AD3.152.
	Coussinets de palier +020" (jeu complet) REF. 100085B	
	Coussinets de palier côte standard (jeu complet) REF. 100145	35, 835, TEF20, FF30DS avec moteur Hotchkiss Standard 23C.
	Coussinets de palier +010" (jeu complet) REF. 100145A	
	Coussinets de palier +020 " (jeu complet) REF. 100145B	
	Coussinets de palier +030 " (jeu complet) REF. 100145C	
	Coussinets de palier côte standard (jeu complet) REF. 100173	
	Coussinets de palier côte +010" (jeu complet) REF. 100173A	30, 165, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 284, 285, 290, 293, 294, 362, 365, 372, 373, 374, 375, 376 377, 382, 383, 384, 387, 393, 394, 396, 397, 398, 560, 675, 690, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3220, 3225, 3235, 3330, 3350, 3355, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4325, 4335, 4345, 4355, 4365, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150 avec moteurs Perkins A4.212, A4.236, A4.248
	Coussinets de palier côte +020" (jeu complet) REF. 100173B	

	Coussinets de palier côte standard (jeu complet) REF. 100511	50, 65, 155, 158, 165, 260, 560, 735, 765 avec moteurs Perkins A4.192, A4.203, AD4.203.
	Coussinets de palier +010" (jeu complet) REF. 100511A	
	Coussinets de palier N62 (jeu de 2) REF. 100786	PONY canadien modèle 11 avec moteur Continental N62. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier (jeu complet) REF. 100869	130, 825 avec moteur A4.107. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier (jeu complet) REF. 100901	35, 135, 835, TEA20, TED20, FF30GS avec moteur Standard essence et alésage moteur 85 mm. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier (jeu complet) REF. 101362	396, 399, 699, 1014, 1114, 1134, 1250, 2620, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3660, 4260, 4270, 4360, 4370, 6160, 6170, 6180, 6190, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8220 avec moteurs A6.354, AT6.354. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier côte standard (jeu complet) REF. 101494	Pony 811, 812 avec moteur SIMCA.
	Coussinets de palier côte +0,25 mm (jeu complet) REF. 101494A	
	Culasse complète pour moteur à injection indirecte REF. 100008	35X, 37, 42, 135 avec moteur Perkins 3 cylindres A3.144, A3.152. Culasse équipée avec soupapes.
	Culasse complète pour moteur à injection directe REF. 101301	134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 230, 233, 234, 235, 240, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 333, 334, 340, 342, 350, 353, 354, 356, 550, 2205, 3210 avec moteur Perkins 3 cylindres AD3.152. Culasse équipée avec soupapes.
	Cylindrée complète moteur Standard 23C (pour les 4 cylindres) REF. 100022	35, 835. Dimensions: alésage 84,14 mm Contenu du kit : chemises, pistons, axes, segments, circlips pour les 4 cylindres.

	Cylindrée complète moteur Hotchkiss Standard 20C (pour les 4 cylindres) REF. 100151	TEF20, FF30DS. Dimensions: alésage 80,96 mm Contenu du kit : chemises, pistons, axes, segments, circlips pour les 4 cylindres.
	Cylindrée complète moteur Perkins A3.144 (pour 1 seul cylindre) REF. 100197	37, 135. Dimensions: alésage 88,90 mm Contenu du kit : chemise, piston, axe, segments, circlips pour un seul 1 cylindre.
	Cylindrée complète moteur Perkins A4.107 (pour 1 seul cylindre) REF. 100201	130, 825. Dimensions: alésage 79,37 mm Contenu du kit : chemise, piston, axe, segments, circlips pour seul 1 cylindre.
	Durite de reniflard (au filtre à air) REF. 101008	35, 35X, 135, 835, TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Frein de vis de volant REF. 110138	35, 35X, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 188, 230, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 340, 342, 350, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 365, 372, 373, 374, 375, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 397, 398, 399, 550, 560, 575, 590, 595, 1080, 1100, 1105, 1130, 1135, 2620, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2720, 2725, 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650, TED20, TE20, TEA20, TEF20, FF30DS, FF30GS et tout modèle avec moteur PERKINS P3.
	Guide soupape d'échappement moteurs A4.107 et A4.99 REF. 100638	25, 30, 122, 130, 825. Se monte avec la soupape réf. 101020 (p. 214). Dimensions: ø int 8 mm, ø ext 12,7 mm, long. 62 mm
	Guide soupape d'admission moteurs A4.107 et A4.99 REF. 100639	25, 30, 122, 130, 825. Se monte avec la soupape réf. 101019 (p. 214). Dimensions: ø int 8 mm, ø ext 12,7 mm, long. 54 mm
	Guide soupape d'admission moteur Standard 23C REF. 100870	35, 835, FE35, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø int 7,92 mm, ø ext 12,74 mm
	Guide soupape d'échappement moteur Standard 23C REF. 100871	35, 835, FE35, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø int 9,53 mm, ø ext 13,55 mm
	Guide soupape d'échappement et d'admission A3.144, A3.152, AD3.152 REF. 100638	35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: ø int 8 mm, ø ext 12,7 mm, long. 62 mm
	Guide soupape d'échappement et d'admission moteur Hotchkiss 20C REF. 100877	TEF20, FF30DS. Se monte avec les soupapes réf. 110061 et 100203 (p. 214).

	Jauge à huile REF. 100407	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 230, 233, 234, 235, 240, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 264, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 364, 835, 865, 2205, 3645. Dimensions: longueur utile 185 mm
	Jauge à huile REF. 101241	165, 168, 175, 178, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 293, 294, 565, 575. Dimensions: longueur utile 200 mm
	Jeu de cales du latéral 23C REF. 100753	35, 835, TEF20, FF30DS avec moteur Hotchkiss 23C. Dimensions: côte standard
	Jeu de cales du latéral 20C REF. 100902	TEA20, TED20, FF30GS avec moteur Hotchkiss 20C. Dimensions: côte standard, ø 85 mm
	Jeu de cales du latéral Perkins A3.144, A3.152, AD3.152, A4.192, A4.203, AD4.203 REF. 100914	35, 35X, 37, 42, 50, 65, 65MKII, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 230, 233, 235, 240, 245, 250, 253, 254S, 255, 340, 342, 350, 354, 355, 360, 550, 560, 835, 3210 avec moteurs Perkins A3.144, A3.152, AD3.152, A4.192, A4.203, AD4.203. Dimensions: côte standard
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100043	35, 835 avec moteur Hotchkiss Standard 23C. Dimensions: côte standard, alésage 84 mm
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100127	37, 65, 135 avec moteurs Perkins A3.144 et A4.192. Dimensions: côte standard, alésage 88,92 mm
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100147	25, 30, 122, 130, 825 avec moteurs Perkins A4.107 et A4.99. Dimensions: côte standard, alésage 79,38 mm
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100282	TEF20, FF30DS avec moteur Hotchkiss Standard 20C. Dimensions: côte standard, alésage 80,96 mm
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100307	178, 185, 188, 194, 285, 290, 294, 382, 390, 393, 394, 396, 590, 690, 3055, 3060, 3235 (> n° de série 839079J) avec moteur Perkins A4.248. Dimensions: côte standard, alésage 101,05 mm
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100335	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: côte standard, alésage 85 mm
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100803	TEA20, TED20, FF30DS avec moteur STANDARD. Dimensions: côte standard, alésage 80 mm

	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100865	42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 233, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 340, 350 avec moteur PERKINS A3.152 et AD3.152. Dimensions: côte standard, alésage 91,49 mm Pour les moteurs AD3.152 il y a 5 segments par cylindre.
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100876	PONY 820D, 821D avec moteur HANOMAG D611. Dimensions: côte standard, alésage 86 mm
	Jeu de segments complet pour les 4 cylindres REF. 101178	PONY 811, 812, 820, 821 avec moteur SIMCA essence. Dimensions: côte standard, alésage 72 mm
	Joint de cache-culbuteur AD3.152 REF. 100270	135, 140, 145, 148, 152, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 253, 254, 255, 263, 264, 333, 340, 342, 350, 353, 354, 363, 364, 355, 360, 550.
	Joint de cache-culbuteur A3.144 REF. 100271	35X, 37, 42, 135.
	Joint de cache-culbuteur A4.107 et A4.99 REF. 100382	25, 30, 122, 130, 825.
	Joint de cache-culbuteur REF. 100406	35, 835 avec moteur Hotchkiss Standard 23C.
	Joint de cache-culbuteur REF. 110006	TEA20, TED20, FF30GS.
	Joint de carter AD3.152 REF. 100420	35, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 233, 240, 243, 250, 253, 254, 255, 342, 350, 550, 835, TEF20, FF30DS jusqu'au n° de série 310144DL.
	Joint de carter AD3.152 REF. 100421	135, 140, 145, 148, 152, 230, 231, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 254, 255, 263, 264, 333, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 550 à partir du n° de série 310145DL.
	Joint de collecteur REF. 100714	PONY 820D, 821D avec moteur Hanomag. 2 joints sont nécessaires.

	Joint de culasse moteur AD3.152 REF. 100063	140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3210. Dimensions: alésage 93 mm
	Joint de culasse moteurs A3.144, A3.152 REF. 100094	35, 35X, 37, 42, 133, 135, 1014, 1105, 1200. Dimensions: convient pour les alésages 88,92 mm (A3.144) et 91,49 mm (A3.152)
	Joint de culasse moteurs A4.236, A4.248 REF. 100418	165, 165MKIII, 168, 174, 175, 178, 185, 188, 194, 255, 265, 274, 284, 294, 565, 575, 590, 675, 690, 3050. Dimensions: alésage 100,5 mm
	Joint de culasse moteur Hotchkiss Standard 23C REF. 100424	35, 835 avec moteurs Hotchkiss Standard 23C. Dimensions: alésage 84,14 mm
	Joint de culasse moteur Continental Z120 (tracteurs américains) REF. 100783	TEA20, TED20, FF30GS avec moteur Continental Z120. Dimensions: alésage 81 mm
	Joint de capteur d'air supérieur REF. 100717	Pony DIESEL avec moteur HANOMAG 621D. Remplace la réf. d'origine 162022109. Dimensions: long. 500mm
	Joints de capteur d'air REF. 100718	Pony DIESEL avec moteur HANOMAG 621D. Remplace la réf. d'origine 161023104. Dimensions: long. 600mm, ø 190 mm, épaisseur 7 mm
	Joint palier arrière moteur AD3.152 (joint papier) REF. 100165	35, 35X, 50, 50 Industriel, 65, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 233, 253, 254, 835, 865, 2205. Dimensions: ø trou 8,5 mm, épaisseur 0,85 mm
	Joint étanche bouchon vidange 100664 REF. 101359	Pour tous types de tracteurs avec moteur Perkins. Se monte avec le bouchon de vidange 100664 (p.201). Dimensions: ø filetage 3/4" UNF (19,05 mm)
	Kit moteur AD3.152 REF. 101211	140, 145, 148, 152, 230, 240, 250, 255. Contenu du kit : chemises finies, pistons avec segments, pochette joints, soupapes, ressorts soupapes, guides soupapes.
	Manivelle REF. 100868	TEA20, TED20, FF30GS.
	Support de manivelle REF. 100569	TEA20, TED20, FF30GS.

	Palier arrière complet Perkins 3/4 Cyl REF. 100350	35, 65, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 152, 154, 233, 253, 254, 835, 865, 2205.
	Pignon arbre à cames 23C REF. 100009	35, 835, TEF20, FF30DS. Dimensions: 40 dents, 6 trous fixation
	Pignon arbre à cames REF. 100463	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: 42 dents
	Pignon intermédiaire pompe à huile REF. 101264	35, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 230, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 333, 334, 340, 342, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 363, 364, 366, 2205, 2210, 2220, 3210, 3315, 3325, 4215, 4220, 4315, 4320.
	Pignon vilebrequin 20C/ 23C REF. 100015	35, 835, TEF20, FF30DS.
	Pignon de vilebrequin REF. 100464	35, 135, 835, TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: 21 dents
	Pochette complément moteur Hotchkiss 23C REF. 100023	35, 835.
	Pochette complément moteurs A3.152 et AD3.152 REF. 100081	42, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3210.
	Pochette complément moteur A3.144 REF. 100126	35X, 37, 135.
	Pochette complément moteurs A4.107 et A4.99 REF. 100149	25, 30, 122, 130, 825.
	Pochette complément moteur Hotchkiss 20C REF. 100153	TEF20, FF30DS.

	Pochette complément REF. 100332	TEA20, TED20, FF30GS avec moteur Standard.
	Pochette complément moteur AD4.203 REF. 100574	65, 155, 158, 165, 260, 865.
	Pochette complément REF. 100599	3075, 4225, 4235, 4265, 6110, 6130, 6140, 6150. Ne contient pas de joint SPI.
	Pochette complément moteurs A4.192 et A4.203 REF. 101350	65, 356, 865.
NOUVEAU 	Pochette complément REF. 101595	165, 165 MK III, 168, 168F, 174, 174C, 175, 178, 184, 184F, 185, 188, 194, 194C, 255, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 362, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 397, 398, 4225, 4240, 565, 575, 675, 690, 698, 1004T, 1007, 3050, 3055, 3065, 3070, 3220, 3225, 3235. Remplace la réf. d'origine 3637600M91
	Pochette de joints (pour 1 seul cylindre) REF. 100715	PONY 820D, 821D. 2 jeux sont nécessaires pour un moteur. Contenu de la pochette : joint culasse, joint chemise et joint bas chemise
	Pochette rodage moteur Hotchkiss 23C REF. 100006	35, 835 avec moteur Hotchkiss 23C. Joint de culasse compris.
	Pochette rodage moteur A4.192 REF. 100021	65, 865. Joint de culasse compris.
	Pochette rodage moteur AD3.152 REF. 100080	140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 3210. Joint de culasse compris.
	Pochette rodage moteurs A3.144, A3.152 REF. 100125	37, 42, 135. Joint de culasse compris.

	Pochette rodage moteurs A4.107 et A4.99 REF. 100135	25, 30, 122, 130, 825. Joint de culasse compris.
	Pochette rodage moteur Hotchkiss 20C REF. 100152	TEF20, FF30DS. Joint de culasse compris.
	Pochette rodage moteur AD4.203 REF. 100166	155, 158, 165, 560. Joint de culasse compris.
	Pochette rodage moteur A4.318 REF. 100186	285, 298, 595, 698, 1080. Joint de culasse compris.
	Pochette rodage moteur A4.212 REF. 100302	50B, 165MKIII, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 240, 261, 265, 273, 274, 284, 285, 290, 294, 362, 365, 372, 373, 374, 375, 382, 383, 384, 390, 565, 575, 590, 675, 690, 3050, 3055, 3060, 3220, 3225, 3235.
	Pochette rodage moteurs A4.236 et A4.248 REF. 100309	
	Pochette rodage moteur SIMCA Rush REF. 100311	PONY Joint de culasse compris. Dimensions: alésage 74 mm
	Pochette rodage (pour moteur avec filtre à huile incliné) REF. 100331	TEA20, TED20, FF30GS avec moteur STANDARD. Dimensions: alésage 85 mm
	Pochette rodage moteur 1004.4 REF. 100622	275, 290, 375, 390, 3075, 4225, 4235, 4245, 4255, 5275, 5285, 5290, 5300, 5310, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6245, 6255, 6265.
	Pochette rodage moteur AT6.354.4 REF. 100633	399, 699, 1014, 1024, 1114, 1134, 1250, 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650.
	Pochette rodage moteur Standard REF. 100787	TEA20, TED20, FF30GS avec moteur STANDARD. Dimensions: alésage 80 mm, moteur reconnaissable par le filtre à huile sous cloche vertical

	Pochette rodage moteur SIMCA Flash REF. 100809	PONY 811, 812, 820 et 821 essence. Dimensions : alésage 72 mm
	Pochette rodage moteur A6.354.4 REF. 101393	24, 27, 29, 29XP, 31, 31XP, 530, 530S, 535, 560, 565, 660, 665, 699, 750, 760, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 1014, 1024, 1114, 1134, 1250, 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 399, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650.
	Pompe à huile Perkins 3 cylindres A3.144, A3.152, AD3.152 REF. 101242	35, 133, 135, 148, 150, 152, 154, 164, 230, 233, 234, 240, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 263, 264, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 360, 363, 364, 550, 2205, 2210, 2220, 3210, 3315, 3325, 4215, 4220, 4315, 4320.
	Pompe à huile Perkins 4 cylindres REF. 101243	65, 155, 158, 165, 260, 560 avec moteurs Perkins AD4.203, A4.192, A4.203.
	Porte-masselottes REF. 100462	TEA20, TED20, FF30GS.
	Ressort de soupape REF. 100644	35, 135, 835, TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: alésage 85 mm
	Rotor de pompe à huile REF. 100442	35, 835, TEF20, FF30DS.
	Soupape d'admission moteur Hotchkiss 23C REF. 100001	35, 835 avec moteur 23C. Dimensions: long. 110,4 mm, ø tête 38,4 mm, ø tige 7,9 mm
	Soupape d'échappement moteur Hotchkiss 23C REF. 100002	35, 835 avec moteur 23C. Dimensions: long. 110,7 mm, ø tête 31 mm, ø tige 9,5 mm
	Soupape d'admission moteur AD3.152 REF. 100161	35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 235, 240, 245, 260. Dimensions: long. 114,3 mm, ø tête 39 mm, ø tige 7,9 mm

	Soupape d'admission moteurs A3.144, A3.152 et AD3.152 REF. 100198	35X, 37, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 230, 240, 250, 255, 340, 342, 350, 352, 550. Dimensions: long. 115 mm, ø tête 39 mm, ø tige 8 mm
	Soupape d'échappement moteurs A3.144, A3.152 et AD3.152 REF. 100199	35X, 37, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 230, 240, 250, 255, 340, 342, 350, 352, 550. Dimensions: long. 114,3 mm, ø tête 33,4 mm, ø tige 7,9 mm
	Soupape d'admission moteur Standard 20C REF. 110061	TEF20, FF30DS. Dimensions: long. 107,4 mm, ø tête 31,8 mm, ø tige 7,9 mm
	Soupape d'échappement moteur Standard 20C REF. 100203	TEF20, FF30DS. Dimensions: long. 107,4 mm, ø tête 28,6 mm, ø tige 7,9 mm
	Soupape d'admission moteurs A4.212, A4.236 et A4.248 REF. 100305	165, 165MKIII, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 294, 362, 365, 373, 374, 384, 390, 393, 394, 396, 565, 575, 590, 675, 690, 3050, 3055, 3060, 3220, 3225, 3235. Dimensions: long. 123 mm, ø tête 44,2 mm, ø tige 9,5 mm
	Soupape d'échappement moteurs A4.212, A4.236 et A4.248 REF. 100306	165, 165MKIII, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 294, 362, 365, 373, 374, 384, 390, 393, 394, 396, 565, 575, 590, 675, 690, 3050, 3055, 3060, 3220, 3225, 3235. Dimensions: long. 123 mm, ø tête 36,6 mm, ø tige 9,5 mm
	Soupape d'admission moteur Standard REF. 100477	TEA20, TED20, FF30GS avec alésage moteur 85 mm. Dimensions: long. 108,3 mm, ø tête 28,2 mm, ø tige 7,8 mm
	Soupape d'échappement moteur Standard REF. 100478	TEA20, TED20, FF30GS avec alésage moteur 85 mm. Dimensions: long. 108,3 mm, ø tête 26,5 mm, ø tige 7,9 mm
	Soupape d'admission moteurs A4.107 et A4.99 REF. 101019	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: long. 117 mm, ø tête 35,7 mm, ø tige 7,9 mm
	Soupape d'échappement moteurs A4.107 et A4.99 REF. 101020	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: long. 117 mm, ø tête 30,3 mm, ø tige 7,9 mm
	Tendeur de chaine distribution REF. 826113M1	35, 835 avec moteur Hotchkiss Standard 23C.

	Tresses de palier arrière (jeu de 2) REF. 100146	35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 865 avec moteurs A3.144 et A3.152.
	Tresses de palier arrière (jeu de 2) REF. 100320	25, 30, 122, 130, 825.
	Tresses de palier arrière (jeu de 2) REF. 101191	165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 1080, 1085, 1100, 1104, 1114, 1130, 1200.
	Tube de pression d'huile court pour manomètre de pression REF. 101322	133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188. Dimensions: ø raccord mâle 3/8", ø raccord femelle en 3/8"
	Tube de pression d'huile long REF. 101323	135, 140, 148, 152.