



C/Rosalía de Castro nº1 – Urb. EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)

Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667

E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Bague d'accouplement pompe injection REF. 101004	D30, N71. Dimensions: ø ext 75 mm, ø int trou 14 mm, épaisseur 12 mm
	Bouchon de réservoir REF. 101481	110-14, 113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 301, 361, 421, 461, 58-12LS, 58-14LS, 551 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 651, 681, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 77-12TS, 77-14TS, 751-4S, 781, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 851, 851-4S, 891, 95-12, 95-14, 951, 981. Dimensions: ø int 63,15 mm, ø ext 71 mm
	Membrane pompe à injection Lavalette REF. 100510	D30, N71. Dimensions: ø ext 91,6 mm, ø int 12 mm, perçage tenon 6 mm
	Nez d'injecteur Perkins 3 cylindres REF. 100205	D30, N71, SUPER 7 avec moteur Perkins A3.144, A3.152, A3.203. Dimensions: ø 14 mm
	Nez d'injecteur moteur M.W.M REF. 100389	D16, D22, JUNIOR, N70, N72, N73, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 6, SUPER 6D, V73.
	Pompe alimentation M.W.M D325 REF. 100291	50, 51, 53, 60, 70, 80, 82, 86, 91, 94, 98, 361, 421, 456, 460, 486, 498.
	Pompe d'alimentation REF. 100252	D30, N71, SUPER 7.
	Pompe d'amorçage CAV M23x100 REF. 100658	Tout type de tracteur avec système d'alimentation CAV. Dimensions: ø filetage 23 mm, long. 65 / 80 mm
	Robinet de purge pour bol CAV REF. 100660	D35, N71, SUPER 3, SUPER 6 et tout modèle avec système d'alimentation CAV ou Lucas.
	Tube pour bol CAV avec robinet purge REF. 100659	D35, N71, SUPER 3, SUPER 6 et tout modèle avec système alimentation CAV ou Lucas.

	Broche à poignée REF. 310070	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 19 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310071	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm, long. 162 mm
	Broche à poignée REF. 310072	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 25 mm, long. 162 mm
	Broche à poignée REF. 310073	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 28 mm, long. 187 mm
	Broche à poignée REF. 310074	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 32 mm, long. 184 mm
	Chandelle de relevage REF. 101498	5, Super 6, 351M, 421, 421M, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 521S, 551, 551S, 556, 556S, 651, 651S, 652, 656, 656S, 32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70. Dimensions: chandelle réglable de 505-740 mm, ø fixation haut 22 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052606	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052614	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 8 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052618	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 9 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052622	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 10 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052626	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm

	Goupille chaîne et patte REF. 110255	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 19 x 162 mm
	Goupille piriforme REF. 110256	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille piriforme REF. 110257	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Piton stabilisateur REF. 310055	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 19 x 19 mm
	Ressort de maintien de bras de relevage REF. 110274	Pour tous types de tracteurs.
	Rotule à souder REF. 310110	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm

DOCUMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Catalogue de pièces, 470 pages REF. 10A038	R7050-R7052 : D35, N70, E70, P70, D22, N72, E72, V72, SUPER 3, 3D, SUPER 6, 6D.
	Catalogue de pièces, 118 pages REF. 10A063	7012, 7013.
	Etude technique, 54 pages REF. 10A051	SUPER 5D type R7054 avec moteur 709.30 à injection directe.
	Guide d'utilisation et d'entretien, 52 pages REF. 10A073	D30.

	Guide d'utilisation et d'entretien, 51 pages REF. 10A074	D22.
	Guide d'utilisation et d'entretien, 44 pages REF. 10A096	D16.
	Guide d'utilisation et d'entretien, 64 pages REF. 10A098	R7055, SUPER 7.
	Guide d'utilisation et d'entretien, 64 pages REF. 10A099	R7054, SUPER 5, 5D.
	Livret d'entretien, 28 pages REF. 10A017	R3042, R3043.
	Livret d'entretien, 52 pages REF. 10A054	D35.
	Livret d'entretien, 54 pages REF. 10A092	R3046, R7012, R7013, R7022, R7023.
	Manuel de réparation, 203 pages REF. 10A011	D30.
	Manuel de réparation, 167 pages REF. 10A012	D16.
	Manuel de réparation, 191 pages REF. 10A013	D22.
	Manuel de réparation, 138 pages REF. 10A018	R3041.



Manuel de réparation, 183 pages

REF. 10A043

D35.

ECHAPPEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Collecteur d'échappement REF. 100971	D22, N72, SUPER 3 avec moteur 2 cylindres AKD112Z. Dimensions: 130 x 74 mm
	Collecteur d'échappement REF. 100972	D35, N70, SUPER 6 avec moteur 3 cylindres. Dimensions: entr'axe trous de fixation 80 mm, entr'axe entre les 2 sorties 130 mm
	Coude d'échappement REF. 100976	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 6, SUPER 6D. Livré avec collier d'échappement. Dimensions: ø ext 52 mm, ø int 49 mm
	Coude d'échappement 90° REF. 101474	301, 351M, 361, 421, 461, 462, 58-12LS, 58-14LS, 65-12LS, 65-14LS, 68-12RA/ RS, 68-14RA/ RS, 651, 652, 681, 75-12LS/ RA/ RS/ TS, 75-14LS/ RA/ RS, 751, 781, 782, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX. Dimensions: ø sortie 50 mm, 2 trous de fixation
	Echappement REF. 100906	51, 55, 56, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-3460, 60S, 70, 70S, 80, 80S, 82, 86, 89, 90S, 91, 92, 94, 96, 361, 421, 421M, 456, 460, 461M, 461S, 462, 462S, 466S, 480S, 486, 489, 490S, 521S, 551, 551-4, 551-4S, 551S, D35, MASTER 1, N70, SUPER 6, SUPER 6D. Dimensions: ø int 51 mm, ø fût 114 mm, longueur 1055 mm
	Echappement à bride REF. 100975	D16, D22, D35, N70, N72, N73, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6, SUPER 6D. Dimensions: longueur 707 mm, largeur 130 mm, entr'axe 82 mm

	Joint collecteur échappement REF. 100973	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 6 avec moteurs 2 cylindres AKD12/112, D325, D327, D226 et D227.
	Joint d'échappement REF. 101021	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 6, SUPER 6D. Dimensions: entr'axe 81,9 mm

ECLAIRAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Box 2 lampes H4 culot C.E 12V REF. 4108084	Pour tous types de tracteurs.
	Box 1 lampe H3 12V - 55W REF. 4108113	Pour tous types de tracteurs.
	Box 2 lampes C.E. 12 V REF. 4108080	Pour tous types de tracteurs. Convient pour les phares réf. 210012 (p. 259).
	Box 2 lampes 12V - 21W REF. 4108130	Pour tous types de tracteurs.
	Box 2 lampes 12V - 21W / 5W REF. 4108134	Pour tous types de tracteurs.
	Box 2 lampes graisseurs 12V - 5W REF. 4108146	Pour tous types de tracteurs.
	Box 2 lampes navettes 12V - 5W REF. 4108152	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: long. 38 mm

	Centrale clignotante 12V. Maxi 8 lampes REF. 4114247	Pour tous types de tracteurs. X = + Batterie, L = Commutateur, P = Voyant.
	Centrale clignotante électronique REF. 4114254	Pour tous types de tracteurs. R = Voyant véhicule, C = Commutateur + = Batterie, - = Masse
	Centrale clignotante universelle REF. 4114256	Pour tous types de tracteurs. 49 = Batterie, 31 = Masse, 49a = Commutateur, C2 = Lampe remorque
	Feu arrière métal HELLA 12V 2 fonctions: veilleuse et clignotant REF. 210085	Ampoules non fournies, fixation avec vis fournie. Se monte avec les lampes réf. 210140, 210148 (p. 259) ou 4108152 (p. 257). Dimensions: ø 80 mm
	Feu arrière original HELLA 12V 3 fonctions : veill, clign. et écl. plaque REF. 210086	Ampoules non fournies, fixation avec vis fournie. Se monte avec les lampes réf. 210140, 210148 (p. 259) ou 4108152 (p. 257). Dimensions: ø 80 mm
	Feu arrière JOKON rond 3 fonctions : veilleuse, cligno., éclairage plaque REF. 210144	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 210140, 210148 (p. 259) ou 4108130, 4108152 (p. 257). Dimensions: ø 80 mm
	Feu arrière rond JOKON 2 fonctions : veilleuse et clignotant REF. 210051	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 210140, 210148 (p. 259) ou 4108130, 4108152 (p. 257). Dimensions: ø 80 mm
	Feu arrière fond plat (droit ou gauche) 3 fonctions : veilleuse, clignotant, stop REF. 210137	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 4108130, 4108134, 4108146 (p. 257). Dimensions: long. 180 mm, haut. 65 mm, épaisseur 50 mm
	Feu arrière incliné (droit ou gauche) 3 fonctions : veilleuse, clignotant, stop REF. 210108	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 4108130, 4108134, 4108146 (p. 257). Dimensions: long. 180 mm, haut. 65 mm, épaisseur 70 mm
	Feu avant métal original HELLA 2 fonctions: position et clignotant REF. 210087	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 210140, 210148 (p. 259) ou 4108152 (p. 257). Dimensions: ø 80 mm
	Feu avant JOKON rond 2 fonctions: position et clignotant REF. 210052	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 210140, 210148 (p. 259) ou 4108152 (p. 257). Dimensions: ø 80 mm

	Feu avant fond plat (droit ou gauche) 2 fonctions : position et clignotant REF. 210149	Pour tous types de tracteurs. Se monte avec les lampes réf. 4108130, 4108134, 4108146 (p. 257). Dimensions: long. 180 mm, haut. 65 mm, épaisseur 50 mm
	Lampe veilleuse 12V - 5W REF. 210216	Pour tous types de tracteurs. Se monte sur les phares SIM réf. 210054 (p. 259).
	Navette 6V - 5W REF. 210140	Pour tous types de tracteurs.
	Navette 6V - 18W, 1 plot REF. 210148	Pour tous types de tracteurs.
	Phare avant AUTEROCHE original REF. 210012A	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 127 mm
	Phare avant genre AUTEROCHE REF. 210012	Pour tous types de tracteurs. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, ø vis de fixation 10 mm
	Phare avant tracteur avec grille REF. 210146	Pour tous types de tracteurs. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf. 4108084 (p. 257). Dimensions: ø 152 mm, H: 190 mm, profondeur 150 mm, fixation M10
	Phare de tracteur métal SIM REF. 210054	Pour tous types de tracteurs. <u>Lampe et faisceau non fournis</u> , à monter avec les lampes réf. 4108092 (p. 257) ou 210216 (p. 259). Dimensions: ø verre 130 mm, ø phare 145 mm
	Phare de travail métallique avec support REF. 210136	Avec support d'interrupteur, <u>livré sans ampoule ni faisceau.</u> Se monte avec lampes réf. 4108113 (p. 257).
	Verre de phare genre Auteroche REF. 210118	Pour tous types de tracteurs. Convient pour phares réf. 210012 ou 210012A (p. 259). Dimensions: ø 122 mm
	Verre de phare genre Cibié REF. 210157	Dimensions: ø 132 mm

FILTRATION

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.609.00 REF. 442024	D35, MASTER 1, SUPER 4, SUPER 5. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 13,2 mm, hauteur 113 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 24.360.00 REF. 442016	MASTER 1, MASTER 2, SUPER 2D, SUPER 4D, SUPER 5D, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 19,2 mm, hauteur 71,5 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.618.00 REF. 442027	D16, D22. Dimensions: ø ext 64 mm, ø int 14 mm, hauteur 52 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.635.00 REF. 442028	D16, D22, D30, E70, E72, N70, N72, N73, P70, SUPER 3, V72, V73 avec moteurs MWM AKD112, MWM AK311. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 14 mm, hauteur 79 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.652.00 REF. 442029	55, 57, 58, 61, R88, SUPER 4D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6D, SUPER 7D. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 14 mm, hauteur 50 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.407.01 REF. 441034	D30, N71, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 33,5 mm, hauteur 155 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.408.00 REF. 441035	E71, N71, SUPER 7, SUPER 7D, V71. Dimensions: ø ext 69,5 mm, ø int 33,6 mm, hauteur 142 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.439.00 REF. 441039	50, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 56, 57, 58, 61, 61-12, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 70, 571-4, SUPER 4, SUPER 4D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 26 mm, hauteur 154 mm

FREINAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Disque de frein REF. 101476	1151-4, 32-50, 32-60, 34-60, 351M 42-70, 44-70, 421, 421M, 461, 461M, 461S, 462, 480S, 490S, 521S, 551, 556, 556S, 651, 656, 656S, 751, 751S, 782, 782-4, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 951, 60S, 70S, 80S, 90S, 96. Dimensions: ø ext 152 mm, ø int 38,5 - 79,2 mm, 37 dents
	Jeu de 4 garnitures de frein avec rivets REF. 100974	55, 56, 57, 60, 70, D16, D22, D30, D35, N70, N71, N72, SUPER 2, SUPER 2D, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: long.185 mm, larg.55 mm, épaisseur 4 mm
	Jeu de 4 garnitures de freins REF. 101477	1151-4 32-50, 32-60, 34-60, 351M 42-70, 44-70, 421, 421M, 461, 461M, 461S, 462, 480S, 490S, 521S, 551, 556, 556S, 651, 656, 656S, 751, 751S, 782, 782-4, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 951, 60S, 70S, 80S, 90S, 96.
	Machoire de frein complet avec garnitures et rivets REF. 101252	55, 56, 57, 60, D22, D30, D35, N70, N71, N72, SUPER 2, SUPER 2D, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 5D, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D, V71, V72, V73.
	Rivets pour garnitures frein (sachet de 10 rivets) REF. 434101	Rivets pour les garnitures réf. 100974 (p. 261). Dimensions: ø 4 mm, long. 10 mm

INSTRUMENTS / ELECTRICITE

	Description	Détails & compatibilités
	Bougie champion L82C REF. 535110	Tous types de tracteurs essence.
NOUVEAU 	Bougie de préchauffage REF. 100376	D30, N71. Dimensions: ø filetage 7/8" UNF (22,09 mm)
	Bougie de préchauffage REF. 100781	D30, N71. Dimensions: ø 20 mm
	Bougie de préchauffage 9,5V REF. 100899	Séries 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, Ares, Ceres, Cergos, Dionis, Ergos, Fructus, Temis, MASTER 1, 2. Dimensions: ø filetage M14 x 1,25, long. 93
	Bougie de préchauffage 9,5V REF. 3054716R91	SUPER 5. Dimensions: ø filetage M18 x 1,5
NOUVEAU 	Bouton poussoir universel 60 A REF. 101594	Pour tous types de tracteurs. Détails: 60 ampères, type bouton poussoir Valéo

	Contacteur pression d'huile M.W.M REF. 100303	32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70, 50, 51, 53, 56, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 60, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 70, 70S, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 77-12TS, 77-14TS, 80, 80-12TX, 80-14TX, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 86, 89, 90S, 91, 92, 94, 95-12, 95-14, 96, 98, 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 351, 351M, 361, 421, 421M, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 486, 489, 490S, 496, 498, 521S, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 651-4S, 652, 656, 656S, 681, 681-4, 681S, 751, 751S, 752, 781, 782, 782-4, 851, 851-4, 851-4S, 891, 891-4, 891-4S, 891-S, 951, 952, 981-4, 981-4S, 981-S, D16, D22, D35, JUNIOR, MASTER 1, N70, N72, N73, SUPER 3, SUPER 6, V73. Dimensions: ø filetage : 10 mm
---	--	---

	Contacteur à clé 2 positions préchauffage + démarrage REF. 100020	Pour tous types de tracteurs avec dynamo. Dimensions: ø filetage : 15 mm
	Contacteur à clé 3 positions (contact + préch. + démarrage) REF. 100348	Pour tous types de tracteurs avec alternateur.
	Contacteur de préchauffage à tirette REF. 100196	Pour tous types de tracteurs avec moteur diesel. Dimensions: ø fixation 22 mm, 5 positions
	Coupe batterie universel 400 A REF. 210013	Pour tous types de tracteurs. Détails: 400 ampères, 24 V, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Coupe batterie universel 900 A REF. 210014	Pour tous types de tracteurs. Détails: 900 ampères, 24 V, dim. 130 x 150 mm, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Démarreur 12V - 2,7Kw REF. 100929	D16, D22, N72, N73, SUPER 3, SUPER 3D, V72, V73 avec moteurs AKD 112Z, 311Z. Dimensions: 9 dents, 2 trous, ø 105 mm, rotation horaire
	Démarreur 12V - 3Kw REF. 100983	D35, N70 (montage avec cale). Dimensions: 9 dents, 3 trous, ø 127 mm, rotation horaire
	Démarreur 12V - 3KW REF. 101434	D70, N70, SUPER 6, SUPER 6D, 7050. Dimensions: 9 dents, 3 trous, ø 127 mm, rotation horaire
	Démarreur 12V - 3Kw REF. 101576	D30 (R 7051) avec moteur Perkins P3. Dimensions: 11 dents, 3 trous fixation, ø 127 mm, montage sens horaire

MOTEUR

	Description	Détails & compatibilités
	Faisceau universel d'allumage REF. 100547	Pour tous types de tracteurs avec moteur 4 cylindres. Livré avec 5 fils, embouts et connecteurs.
NOUVEAU 	Bague de pied de bielle MWM AKD112 REF. 100025	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 6, SUPER 6D. Dimensions: ø int: 35 mm, ø ext 42 mm, long. 36 mm
	Bol de filtre à air MANN REF. 101184	D16, D22, D35, E70, E71, N70, N72, N73, Super 3, Super 3D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D, Super 6, V71, V72, V73 avec moteurs M.W.M refroidis par air.
	Bouchon de vidange moteur Perkins REF. 100664	D30, N71, 7051, SUPER 7, 7055.
	Coussinets de bielle A3.144 (pour 3 cyl.) REF. 100128	D30, N71, 7051, Super 7. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle M.W.M AKD12/112 (pour 1 cyl.) REF. 100711	D22, D35, N70, N72, Super 3, Super 6. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle M.W.M AKD12/112 (pour 1 cyl.) +050" REF. 100711B	D22, D35, N70, N72, Super 3, Super 6. Dimensions: côte réparation +050"
	Cylindrée complète A3.144 (pour seul 1 cyl.) REF. 100197	D30, N71, 7051. Dimensions: alésage 88,90 mm
	Cylindrée complète MWM AKD12/112 (pour seul 1 cyl.) REF. 100607	RENAULT D22, D35, N70, N72, SUPER 3/3D, SUPER 6/6D. Contient: cylindre, piston avec segments, axe et circlips. Dimensions: alésage 98 mm
	Cylindrée complète M.W.M AKD311 (pour seul 1 cyl.) REF. 100707	D16, N73, JUNIOR. Contient: cylindre, piston avec segments, axe et circlips.
	Culasse pour moteur à injection indirecte REF. 100008	D30, N71, 7051, SUPER 7, 7055 avec moteurs Perkins P3.144, P3.152. Culasse équipée avec soupapes.

	Guide de soupape REF. 100638	D30, N71, SUPER 7. Dimensions: ø ext 12,7 mm, ø int 8 mm, longueur 62 mm
	Guide de soupape d'admission / échappement M.W.M AKD112 REF. 101300	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 6.
	Jeu de segments M.W.M AKD311 (pour 1 cyl.) REF. 100118	N73, D16, JUNIOR, 7053.
	Jeu de segments P3.144 (pour 1 cyl.) REF. 100127	D30, N71, 7051. Dimensions: côte standard, alésage 88,92 mm
	Jeu de segments MWM AKD12/112 (pour 1 cyl.) REF. 100713	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 6. Dimensions: côte standard, alésage 98 mm
	Jeu de segments Perkins A3.152 (pour 1 cyl.) REF. 100865	SUPER 7, 7055. Dimensions: côte standard, alésage 91,49 mm
	Joint de cache culbuteur P3.152 REF. 100270	SUPER 7, 7055.
	Joint de cache culbuteur A3.144 REF. 100271	D30, N71, SUPER 7.
	Joint de culasse REF. 101025	57, SUPER 5D moteur ALFA 709-30 à injection directe. Dimensions: alésage 98 mm
	Joint de culasse moteur 592-30 REF. 101199	SUPER 5 avec moteur à injection indirecte. Dimensions: alésage 98 mm
	Joint de culasse A3.144, A3.152 REF. 100094	D30, N71, 7051, SUPER 7, 7055. Dimensions: convient pour les alésages 88,92 mm (A3.144) et 91,49 mm (A3.152)

	Piston complet moteur MWM AKD12/112 côté réparation REF. 100745	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 6. Dimensions: ø 99 mm
	Pochette complément A(D)3.152 REF. 100081	SUPER 7, 7055.
	Pochette complément A3.144 REF. 100126	D30, N71, 7051, SUPER 7.
	Pochette joints AKD311 (pour 1 cyl.) REF. 100705	D16, N73, JUNIOR.
	Pochette joints AKD12/112 (pour 1 cyl.) REF. 100712	N70, N72, D22, D35, SUPER 3, SUPER 6 avec moteur MWM AKD12/112.
	Pochette joints MWM D327-2-6 (pour 1 cyl.) REF. 101009	50, 80, 90, 301, 351, 421, 461, 462, 466, 480, 490, 521. Dimensions: alésage 100 mm
	Pochette rodage moteur 592-30 REF. 101200	SUPER 5 avec moteur à injection indirecte. Dimensions : alésage 98 mm
	Pochette rodage MWM D227 REF. 101296	651, 651-S, 651-4, 651-4S, 652, 656, 656-S, 681, 681-S, 681-4/4S, 891, 891-S, 891-4/4S, 951, 951-4/4S, 952, 981, 981-S, 981-4/4S.
	Pochette rodage A3.144, A3.152 REF. 100125	N71, 7051, SUPER 7.
	Soupape d'admission P3.144, A3.152 REF. 100198	N71, D30, SUPER 7. Dimensions: ø tête 39 mm, longueur 115 mm, ø tige 8 mm
	Soupape d'admission MWM AKD12/112 REF. 100709	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 6. Dimensions: ø tête 41 mm, longueur 129 mm

	Soupape d'échappement A3/P3.144, A3.152 REF. 100199	N71, D30, SUPER 7. Dimensions: ø tige 7,9 mm, long. 114,3 mm, ø tête 33,4 mm
	Soupape d'échappement MWM AKD12/112 REF. 100710	D22, D35, N70, N72, SUPER 3, SUPER 6. Dimensions: ø tête 37 mm, long. 129 mm
	Tresses de palier arrière A3.144, A3.152 REF. 100146	N71, D30, SUPER 7.

PEINTURES / DECALQUES

	Description	Détails & compatibilités
	Diluant REF. 413001	Pot de 1 litre.
	Peinture argent résistante haute température REF. 410ARGHR	Aérosol de 400mL.
	Peinture blanc brillant REF. 410BLANC	Aérosol de 400mL.
	Peinture blanc jantes Renault REF. 410BLRLT	Aérosol de 400mL.
	Peinture jaune Renault < 1975 REF. 410JRLT	Pour les modèles fabriqués avant 1975. Aérosol de 400mL.
	Peinture orange Renault > 1975 REF. 410ORLT	Pour les modèles fabriqués après 1975. Aérosol de 400mL.
	Peinture noir mat REF. 410NOIR	Aérosol de 400mL.

	Peinture noire résistante haute température REF. 410NOIRHR	Aérosol de 400mL.
	Peinture glycéro orange clair < 1975 REF. 411O-R	Pour les modèles fabriqués avant 1975. Pot de 1 litre.
	Peinture glycéro orange foncé > 1975 REF. 411O-RF	Pour les modèles fabriqués après 1975. Pot de 1 litre.
	Primaire anticorrosion REF. 411PRIM	Pot de 1 litre.

PONT / BOITE DE VITESSES

	Description	Détails & compatibilités
	Pompe hydraulique REF. 101555	D22, D30, D35, E70, N70, N71, N73, P70, SUPER 2D, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 4D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: rotation à droite, débit 9,5 cm³
	Soufflet de levier de vitesse REF. 101299	32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70, 351M, 421, 421M, 461, 462, 466S, 521S, 551, 556, 651, 652, 656.

REFROIDISSEMENT

	Description	Détails & compatibilités
NOUVEAU 	Courroie de ventilateur REF. 101596	89, 92, D22, D35, N70, N72, SUPER 6, SUPER 6D. Dimensions: longueur 1250 mm
NOUVEAU 	Courroie de ventilateur REF. 101597	50, 51, 60, 60S, 70, 80, 80S, D35, N70, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: longueur 1160 mm
NOUVEAU 	Pompe à eau REF. 100054	SUPER 5, SUPER 5D avec moteur Alfa 709-30, 709-31, 592-30.
	Pompe à eau gorge de poulie 20 mm REF. 100457	D30, N71. Dimensions: gorge de poulie 20 mm, entr'axes 55 et 90 mm
	Pompe à eau gorge de poulie 10 mm REF. 100457A	D30, N71. Dimensions: gorge de poulie 10 mm, entr'axes 55 et 90 mm
	Pompe à eau REF. 100960	61-12, 68-12, 75-12, 80-12, 85-12, 90-12, 103-12, 133-14, 551, 651, 751, 781, 851, 881, 951, 981.

TOLERIE / EMBLEMES

	Description	Détails & compatibilités
	Attache dossier caoutchouc REF. 320003A	D22, D30, D35, N70, N71, N72, SUPER 2/2D, SUPER 3/3D, SUPER 4/4D, SUPER 5/5D, SUPER 6/6D, SUPER 7/7D. Se monte en complément du dossier réf. 320003 (p. 268). 2 attaches sont nécessaires.
	Coussin de siège REF. 320012	D22, D30, D35, N70, N71, N72, SUPER 2/2D, SUPER 3/3D, SUPER 4/4D, SUPER 5/5D, SUPER 6/6D, SUPER 7/7D. Assise assortie au dossier réf. 320003 (p. 268). Dimensions : long. 400 mm, prof. 340 mm, épaisseur 90 mm
	Dossier de siège REF. 320003	D22, D30, D35, N70, N71, N72, SUPER 2/2D, SUPER 3/3D, SUPER 4/4D, SUPER 5/5D, SUPER 6/6D, SUPER 7/7D. Dossier assorti à l'assise réf. 320012 (p. 268). Se monte avec deux attaches réf. 320003A (p. 268).
	Emblème frontal RENAULT vert REF. 100885V	D35, E70, N70, V70, P70.
	Emblème frontal RENAULT argent REF. 100885A	SUPER 4, SUPER 5, SUPER 7.
	Emblème frontal RENAULT bleu REF. 100885B	D30, N71, E71, V71.
	Emblème frontal RENAULT jaune REF. 100885J	D22, N72, E72, V72.
	Emblème frontal RENAULT rouge REF. 100885R	E30, N31, E31, V31.
	Emblème frontal RENAULT marron REF. 100885M	D16, N73, V73.

TRAIN AVANT / DIRECTION

	Description	Détails & compatibilités
	Axe pivot d'essieu avant REF. 101478	D22, D30, N70, N71, SUPER 3/3D, SUPER 5/5D, SUPER 6/6D, SUPER 7/7D. Dimensions: ø 32 mm, long. 190 mm
	Bague d'axe d'essieu avant REF. 101479	D22, D30, N70, N71, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: ø int 32 mm, ø ext 35 mm, larg. 45 mm
	Bague de fusée REF. 101286	D22, D30, D35, N70, N71, N73, SUPER 3/ 3D, SUPER 5/ 5D, SUPER 6/ 6D, SUPER 7/ 7D. Dimensions: ø int 32 mm, ø ext 35 mm, larg. 45 mm
	Capuchon de volant REF. 101181	Pour tous modèles avec volant cannelé. Convient pour les volants réf. 101170 et 101231 (p. 270). Dimensions: pour moyeu ø 75,5 mm
	Fusée gauche REF. 101285	D22, D30, N70, N71, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: ø 32 mm, long. 245 mm
	Fusée droite REF. 101285D	D22, D30, N70, N71, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: ø 32 mm, long. 235 mm
	Kit de réparation boîtier direction GEMMER avec arbre cannelé REF. 100992	D22, D30, D35, N70, N71, N72, SUPER 2, SUPER 3, SUPER 5, SUPER 6, SUPER 7 avec boîtier de direction GEMMER. Contenu du kit : vis + arbre + joint + bague + roulement.

	Description	Détails & compatibilités
	Kit réparation moyeu de roue avant REF. 101480	D22, D30, D35, N70, N71, N72, SUPER 3, SUPER 3D, SUPER 5, SUPER 5D, SUPER 6, SUPER 6D, SUPER 7, SUPER 7D. Dimensions: - Bague : $\varnothing$ int 45 mm, $\varnothing$ ext 62 mm, ép. 10 mm - Roulement 1 : $\varnothing$ int 25 mm, $\varnothing$ ext 62 mm, ép. 18,25 mm - Roulement 2 : $\varnothing$ int 35 mm, $\varnothing$ ext 72 mm, ép. 18,25 mm
	Volant de direction cannelé conique REF. 101170	D16, D22, D30, D35, N70, N71, N72, N73, V70, V71, V72, V73, E70, E71, SUPER 3, SUPER 5, SUPER 6, SUPER 7 avec boîtier de direction GEMMER. Dimensions: $\varnothing$ axe 17mm, $\varnothing$ ext volant 445 mm
	Volant de direction cannelé conique REF. 101231	50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 70, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 310, 321-4, 351, 361, 421, 451-4, 456, 460, 461, 462, 466, 480, 481-4, 486, 489, 490, 496, 498, 501-4, 521, 551, 551-4, 556, 571-4, 581-4, 601-4, 651, 652, 656, 681, 681-4, 701-4, 751, 752, 781, 782, 851, 851-4, 891, 891-4, 951, 951-4, 952, 981, 981-4. Dimensions: $\varnothing$ axe 22 mm, 36 cannelures.