



WEIDEMANN
designed for work

Los multifuncionales Hoftracs®.



Diseño compacto, centro de gravedad bajo, radio de giro reducido y alto rendimiento - estas características han marcado a las líneas de producto Hoftrac de Weidemann o de cargadoras para granjas durante años, y aún determinan el gran éxito de las máquinas. Los Hoftracs y cargadoras para granjas cumplen sin esfuerzo cualquier tarea de trabajo y lo hacen de forma rápida, flexible y segura - un Hoftrac o cargadora para granja siempre está listo para usar.

Techo plegable eps



Cabina inclinable



Cabina cómoda



Articulación pendular



Recubrimiento en polvo de alta calidad



Dos fuertes cilindros de elevación



Bloqueo diferencial al 100%



Cinemática P perfectamente combinada



Amplia selección de implementos





WEIDEMANN
designed for work

Los multifuncionales Hoftracs®.



Equipamiento	Edición básica			Edición profesional		
	1160	1280	1380	1160	1280	1380
Techo plegable eps	•	•	•	•	•	•
Reposabrazos derecho				•	•	•
Columna de dirección ajustable	•	•	•	•	•	•
Asiento de cuero artificial	•	•	•	•	•	•
Perkins 403D-15, 32 hp	•	•	•	•	•	
Perkins 404D-22, 49 hp						•
Eje hidrostático de presión media 20 km/h	•	•	•			
Eje hidrostático de presión media 30 km/h, bloqueo diferencial al 100%				•		
Eje hidrostático de alta presión 30 km/h, bloqueo diferencial al 100%					•	•
30 km/h				•	•	•
31 x 15.50-15 AS ET-50	•			•		
31 x 15.5-15 AS ET 0		•	•		•	•
Cinemática P			•			
Cinemática PZ						•
Acoplamiento hidráulico rápido Weidemann	•	•	•	•	•	•
Línea de retorno sin presión				•	•	•
3ª función de control confort	•	•	•	•	•	•
Polos para función doble				•	•	•
Unidad de control electrónica				•		
Contrapeso de la placa de suelo (97 kg)				•	•	•
Peso trasero de hierro fundido (110 kg)	•	•	•	•	•	•
Opciones de homologación: Iluminación, baliza giratoria, portamatrículas, alarma	•	•	•	•	•	•

Categoría	Unidad	Edición básica			Edición profesional		
		1160	1280	1380	1160	1280	1380
Motor		Perkins 403D-15	Perkins 404D-15	Perkins 404D-22	Perkins 403D-15	Perkins 404D-15	Perkins 404D-22
Potencia del motor	kW	23.4	24.6	35.7	23.4	24.6	35.7
Velocidad de conducción	km/h	0 - 13	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Longitud total	m	4.18	4.25	4.42	4.18	4.25	4.42
Altura total (eps plegado)	m	1.93	1.79	1.85	2.32	2.22	2.28
Altura al punto de pivote	m	2.74	2.86	3.01	2.74	2.86	3.20
Ancho total	m	1.05	1.13	1.24	1.28	1.32	1.40
Peso operativo	kg	2150	2380	2800	2250	2530	2800
Máxima carga útil	kg	1205	1440	1900	1300	1530	2020
Funcionamiento hidráulico	l	36.4	44.8	49.4	36.4	44.8	58.5