

ADHESIÓN UNIVERSAL

REPARACIÓN

MONTAJE

¿Requiere fijación ultrarrápida?

¿Requiere resistencia a impactos?

SI

NO

SI

NO

Hasta 80°C

Hasta 100°C



LOCTITE 3090

- Ideal para plásticos.
- Fijación muy rápida.
- Rellena holguras hasta 5 mm.
- Curado completo en < 24h.
- Envase listo para usar.

LOCTITE HY 4070

- Fijación ultrarrápida en aluminio.
- Buena resistencia química y térmica.
- Rellena holguras hasta 5mm.
- Curado completo en < 24h.
- Adhesión universal en metales, plásticos, caucho, madera.
- Envase listo para usar.

LOCTITE HY 4060

- Mecanizable tras el curado.
- Rellena holguras.
- Tiempo de fijación de 4-6 min. (incluso a bajas temperaturas)
- Resiste hasta 150°C
- Adhesión universal en metales, plásticos, caucho, madera.
- Envase listo para usar.

LOCTITE HY 4080

- Ecelentes tenacidad y resistencia a impactos.
- Elevada elongación ca. 80%.
- Tiempo de fijación de ca. 10min.
- Adhesión universal en metales, plásticos, caucho, madera.
- El cordón no queda marcado.
- Resiste hasta 120°C.
- Curado completo en < 24h.
- Menos olor que los MMA.
- Requiere pistola de dosificación.

LOCTITE HY 4090

- Excelente resistencia en caliente.
- Buena resistencia ambiental.
- Tiempo de fijación de ca. 3-4 min. (incluso a bajas temperaturas)
- Adhesión universal en metales, plásticos, caucho, madera.
- Requiere pistola de dosificación.