

RO

Solución Plug & Play
Para el ahorro de adhesivo
GlueSaver

NUEVA

individual | fácil de usar
reproducible | sostenible



Robatech
Gluing Technology

GlueSaver

Unidad suplementaria para su sistema de aplicación de hotmelt

El **GlueSaver** de Robatech es una unidad suplementaria que divide los cordones continuos de hotmelt en aplicaciones intermitentes. La cantidad de adhesivo a utilizar se optimiza a la cantidad realmente necesaria. El **GlueSaver** conecta la señal existente procedente de un PLC a la electroválvula de la pistola de aplicación de hotmelt en una típica aplicación de encolado de embalajes. Con el **GlueSaver**, los usuarios se benefician de la capacidad de aplicar eficazmente los recursos de hotmelt en diferentes patrones sin ningún esfuerzo adicional en la programación. El **GlueSaver** combina perfectamente la fiabilidad en la aplicación con la sostenibilidad.

Individual

El **GlueSaver** de Robatech permite la aplicación de 36 patrones pre-programados diferentes. Desde la clásica aplicación de puntos hasta aplicación de cordón continuo, hay un patrón de cola adecuado a casi cualquier necesidad. Y, el **GlueSaver** puede aplicar hotmelt con precisión hasta en un máximo de nueve solapas de cartón de longitudes variables seguidas. ¡Así es como Robatech define la individualidad en la aplicación de adhesivo!

Fácil de usar y repetitivo

Alta flexibilidad y manejo sencillo – no es una contradicción. La selección del correspondiente programa con el **GlueSaver** se realiza mediante dos selectores. Ajustando las escalas correspondientes se consigue que los ajustes sean repetitivos incluso al cambiar de aplicación. Una cubierta perfectamente ajustada protege a los selectores de la suciedad. Integrado en la carcasa del **GlueSaver** de Robatech existe un LED

multicolor el cual informa fiablemente al operario del estado de funcionamiento.

¡Robatech piensa con usted!

Sostenible

Los adhesivos hotmelt modernos son optimizados para las áreas de embalaje de final de línea de alta producción. Usted puede reducir el coste de adhesivo por caja con el **GlueSaver** de Robatech. Seleccionando el patrón de aplicación óptimo usted sólo aplica la cantidad de adhesivo realmente necesaria. ¡Menos es más!

Características:

- Aplicación intermitente de cordones de hotmelt sin programador de aplicación
- Fácilmente integrable en los sistemas de aplicación de hotmelt existentes
- Compatible con la serie de pistolas de aplicación SX Diamond
- 36 programas de aplicación pre-programados
- Ajustes fiablemente reproducibles
- Visualización del estado mediante LED
- Activación simultánea de dos pistolas de aplicación con un solo **GlueSaver** (opcional)

Beneficios:

- Sostenible económica y ecológicamente uso de adhesivo hotmelt
- Cierres de cartón seguros
- Sencilla solución de integración comprometidos con su inversión



Datos técnicos

Señal de entrada	1x 24 VDC del SPS
Señal de salida	1x 24 VDC (opcional 2 salidas)
Conexión	conector M8
Capacidad	20W
Tiempo de reacción	1 ms
Frecuencia de conmutación	150 Hz
Grados de protección	IP54
Número de programas	36
Variación en la longitud de aplicación	hasta 9 diferentes líneas de aplicación sucesivas
Compatibilidad	Serie de pistolas de aplicación SX Diamond de Robatech

Robatech AG, Headquarters
Pilatusring 10
CH-5630 Muri
Switzerland
Tel. +41 56 675 77 00
info@robatech.ch
www.robatech.com

Robatech España S.L.
C/Ciudad de Frías
11 y 13 Nave E
E-28021 Villaverde - Madrid
España
Phone +34 91 683 82 14
info@robatech.es
www.robatech.es

Robatech
Gluing Technology