

Técnica para lubricación

Técnica para talleres

Tecnología diesel

Tecnología urea



TÉCNICA QUE LIDERA



BGM TECNOELEVACION S.A.

Av. Granvia de l'Hospitalet, 3 Bajos
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. (+34) 932 170 990

pressol.es



Embudo catalizador PE

de polietileno, Ø 160 mm, capacidad 1,2 l

- Con extensión flexible bigradual (de dos escalones), desmontable
- Borde antiderrame protege contra salpicaduras
- Robusta empuñadura
- Filtro fino de latón de quitaipón
- Adecuada para aceite, ácidos y combustibles

Artículo nº: 02 674



Embudo combi de chapa

tubo metálico de descenso, Ø 160 mm, 1,3 l-filtro

- Extensión de salida flexible, con rosca
- Filtro fino de latón de quitaipón
- Borde antiderrame protege contra salpicaduras
- Superficies tratadas
- Resistente al aceite, ácidos y combustibles

Artículo nº: 02 645



Medidas graduadas en polietileno, transparente

1-5 l

- Con tapón y tapa de protección en el cuello
- Escalas según el sistema alemán, inglés y americano
- Extensión de salida
- Resistente al aceite, ácidos y combustibles
- Resistente a la fractura y estable

Artículo nº: 07 621 · 1 l, 07 622 · 2 l, 07 623 · 3 l, 07 625 · 5 l



Bidones para combustibles, 5 - 20 l

de PE con tubo de salida flexible

- Tubo de salida flexible con purga de aire integrada
- Extensión de salida se guarda en el bidón
- Tapadera de cierre con cinta de fijación para que no se pierda
- Robusto y resistente a golpes
- Licencia UN/BAM

Artículo nº: 21 131 · 5 l, 21 133 · 10 l, 21 137 · 20 l



Bomba bidón, acero

longitud del tubo de aspiración 480-900 mm, aprox. 16 l/min

- Para aceites hasta SAE 90, autolubricantes, fluidos no agresivos
- Indicada para usarla junto con aceites de motor de SAE 5 W a SAE 50, aceite de engranajes de SAE 75 W a SAE 90, gasóleo, diesel, aceite de maquinaria, aceite de corte, petróleo, anticongelante sin diluir

Artículo nº: 13 012



Bomba rotativa

Longitud del tubo de aspiración 980 mm, aprox. 25 l/min

- Con filtro de aspiración
- Adaptador de fijación sobre el bidón, ajustable en altura
- Embalado en caja de cartón
- Manivela de marcha suave para el uso fácil
- Para aceites hasta SAE 90, autolubricantes, fluidos no agresivos, fuel oil, gasóleo

Artículo n°: 13 055



Bomba rotativa

Longitud del tubo de aspiración 900 mm, aprox. 19 l/min

- Con filtro de aspiración
- Adaptador de fijación sobre el bidón, ajustable en altura
- AdBlue®, ácidos orgánicos, alcoholes orgánicos, detergentes y otros productos químicos inorgánicos solubles en agua que son compatibles
- Manivela de marcha suave para el uso fácil

Artículo n°: 13 065



Engrasadora estándar, HHFP (engrasadora de palanca a mano)

con accesorios, conexión M 10 x 1

- Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2
- Rendimiento constante, incluso después de 5.000 ciclos
- Esfuerzo mínimo, gracias a las características constructivas (dimensiones) de la palanca
- Puño antideslizante en la palanca de engrasadora

Artículo n°: 12 630



Engrasadora monomanual

con accesorios, conexión M 10 x 1

- Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2
- Manguito con ajuste hermético a grasa de granel o cartucho
- Pistón metálico de gran precisión (no hay pérdidas)
- Puño segura en la varilla de empuje

Artículo n°: 12 250



Engrasadora industrial modelo, HHFP (engrasadora de palanca a mano)

con accesorios, conexión M 10 x 1

- Variable Stroke System
- Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2
- Posibilidad de variar la presión de suministro sin mayor esfuerzo, incluso con alta contrapresión
- Diseñado para su uso en entornos difíciles

Artículo n°: 12 679



Engrasadora a dos manos

con accesorios, conexión M 10 x 1

- Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2
- Montaje sencillo por el principio de vacío
- Cambio de cartucho rápido y limpio
- Control permanente del nivel y del tipo de grasa
- Filoambiental, por el vaciado completo del cartucho

Artículo n°: 12 851



Engrasadora de pilas con accesorios

batería 18 V

- Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2
- Manguito con ajuste hermético a grasa de granel o cartucho
- La válvula de llenado está montada en un taladro separado
- Construcción estable

Artículo n°: 18 040



Engrasadora automática de aire comprimido

con accesorios, conexión M 10 x 1

- Relación compresión 50:1, automática
- Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2
- La válvula de llenado está montada en un taladro separado
- Rendimiento constante, incluso después de 5.000 ciclos
- Puño seguro en la varilla de empuje
- Manguito con ajuste hermético a grasa de granel o cartucho

Artículo n°: 18 077



Inyector-aspirador, 500 ml

galvanizado, con tapa de zinc

- Extensión flexible transparente
- Embalaje con EAN-Código

Artículo n°: 12 907



Cartucho grasa, 400 g

grasa multiuso, NLGI 2 DIN 1284, Ø 52 mm

Artículo n°: 12 511

Cartucho grasa de rosca, 500 g

grasa multiuso-NLGI 2

Artículo n°: 12524

Cartucho grasa, 550 g

grasa multiuso, NLGI 2, Ø 53 mm

Artículo n°: 12 513

Cartucho grasa, 600 g

grasa multiuso, NLGI 2, Ø 55 mm

Artículo n°: 12 512



Dispensador móvil de aceite

longitud del tubo de aspiración 860 mm, para contenedor de 200/220 l

- Bomba neumática para aceite 3:1
- Manguera de suministro de 4 m
- Con pistola contadora digital, rótula giratoria, extensión antigoteo, manguera de salida y cierre manual
- Carro de gran estabilidad, sencillo de manejar y silencioso

Artículo n°: 19 244 551



Dispensador grasa móvil

para bidón de 50 kg, Ø 335-385 mm

- Bomba neumática para grasa 50:1
- Manguera de alta presión, 4 m
- Mecanismo de succión adicional para aumentar el rendimiento de la bomba
- Pistola de engrase de alta presión
- Tapa antipolvo, fijación de bidón y plato prensador

Artículo n°: 18 766 051



Unidad de mantenimiento

juego completo

- Regulador de presión con manómetro, separador de agua y lubricador
- Soporte sujeción mural
- Set completo con rosca y conector rápido

Artículo n°: 20 218 950



Aspirador de aceite residual combinado, con embudo recuperador venturi, móvil, 75 l

venturi, móvil, 75 l

- El sistema Venturi permite crear un vacío en el depósito al conectar el aire
- La aspiración de aceite se realiza con una sonda
- Manguera de suministro transparente de 2 m con boquerel metálico y válvula de paso
- Manómetro / vacuómetro para la indicación de presión y vacío
- Vaciado con presión

Artículo n°: 27 622 680



Palet para exceso de material

para 2 bidones 200 l

- Para almacenaje sobre el suelo: Diesel, aceites (también usados) con origen conocido. Medios difícilmente inflamables (bidones de 200 á 220 l)
- Licencia de construcción admitida por la ley de protección de agua y conforme a la legislación 19 WHG (vigilado por LGA)

Artículo n°: 19 802



MOBIFlxx 35 I/min-12 V-DC

pinzas para conexión a batería, 4m

- Bomba de paletas, con „derivación“ integrado
- Manguera de suministro, 4 m, DN 19, G1“ a, G1“ i
- Debido a las estrechas tolerancias se consigue un alto rendimiento tanto en el desarrollo de la potencia de aspiración como en la de presión
- Pistola de suministro automático con articulación, homologada

Artículo n°: 23 006



Set de bomba de palas 60 I/min 230 V - 1~AC - 50 Hz

enchufe EU, 4 m

- Con euroconector
- Manguera de suministros, 4m DN 19, G1“ a, G1“ i
- Montada sobre placa base
- Contador de flujo NUMERlxx³, de tres cifras
- Pistola de suministro automático con articulación, homologada
- Filtro de Diesel, 30 µm

Artículo n°: 23 411 957



Set de bomba de palas 60 I/min 230 V - 1~AC - 50 Hz

enchufe EU, 4 m

- Con euroconector
- Montada sobre placa base
- Contador montaje/emisor de impulsos, digital
- Sistema de gestión gasóleo en una carcasa de aluminio
- Pistola de suministro automático con articulación, homologada
- Filtro de Diesel 30 µm

Artículo n°: 23 426 001



TANKFlxx-230 V-60 I/min-230-1~AC-50 Hz

con enchufe EU

- Bomba de paletas, con „derivación“ integrado
- Indicación digital, acceso a código
- Contador montaje / emisor de impulsos, digital
- Filtro de Diesel, 30 µm

Artículo n°: 23 370



mobiFITT-125 I

12 V-35 l/min

- Tanque de pared simple
- Móvil bajo carga
- Bomba de paletas, con „derivación“ integrado
- Pistola de suministro automático con articulación, manguera 4 m
- Contador montaje, digital

Artículo n°: 26 445



mobiFITT-200 I

12 V-35 l/min

- Tanque de pared simple
- Móvil bajo carga
- Bomba de paletas, con „derivación“ integrado
- Pistola de suministro automático con articulación, manguera 4 m
- Contador montaje, digital

Artículo n°: 26 465



mobiFITT-300 I

12 V-35 l/min

- Tanque de pared simple
- Móvil bajo carga
- Bomba de paletas, con „derivación“ integrado
- Pistola de suministro automático con articulación, manguera 4 m
- Contador montaje, digital

Artículo n°: 26 485



mobiMASTER-450 I

12 V-35 l/min

- Tanque de pared simple
- Móvil bajo carga
- Bomba de paletas, con „derivación“ integrado
- Pistola de suministro automático con articulación, manguera 4 m
- Contador montaje, digital

Artículo n°: 26 410



Fuelstation-1500 I

PE-230 V-100 l / min

- Espesor de la pared del tanque hasta 7 mm
- Indicador electrónico (en %) a través del sensor de ultrasonidos y control de fugas
- Manguera de suministro 6m
- Bomba celdas de ala con derivación integrado montado en la placa de montaje
- Contador mecánico Diesel, tres dígitos
- Pistola de suministro automático con articulación

Artículo n°: 26 720



Fuelstation-2500 I

PE-230 V-100 l / min

- Espesor de la pared del tanque hasta 7 mm
- Indicador electrónico (en %) a través del sensor de ultrasonidos y control de fugas
- Manguera de suministro 6m
- Bomba celdas de ala con derivación integrado montado en la placa de montaje
- Sistema de gestión gasóleo en una carcasa de aluminio
- Pistola de suministro automático con articulación

Artículo n°: 26 741



Fuelstation-5000 I

PE-230 V-100 l / min

- Espesor de la pared del tanque hasta 7 mm
- Indicador electrónico (en %) a través del sensor de ultrasonidos y control de fugas
- Manguera de suministro 6m
- Bomba celdas de ala con derivación integrado montado en la placa de montaje
- Sistema de gestión gasóleo en una carcasa de aluminio
- Pistola de suministro automático con articulación

Artículo n°: 26 761



mobiSTEEL-1000 I-doble pared

Acero-accesorios-12 V-60 l / min

- Tanque de acero de doble pared
- Móvil bajo carga
- 2 tanques apilados uno encima del otro en el estado lleno
- Certificación ADR de transporte de materias peligrosas por carretera para toda la Comunidad Europea
- Contador montaje digital


Artículo n°: 26 773



Urea-EMP-35 I/min-230 V-1~AC

- Bomba de membrana con derivación integrado
- Manguera de salida para urea, 6 m, DN 19
- Placa de base para montaje barril
- Válvula de drenaje mecánica para urea con junta giratoria

Artículo n°: 25 223



Urea-EMP-35 I/min-230 V-1~AC

adaptador SEC

- Bomba de membrana con derivación integrado
- Placa de montaje para depósito-IBC
- Manguera de salida para urea, 6 m, DN 19
- Adaptador SEC para contenedor IBC
- Válvula de drenaje automática para urea con junta giratoria

Artículo n°: 25 227



Urea-EMP-35 I/min-230 V-1~AC

- Bomba de membrana con derivación integrado
- Manguera de salida para urea, 6 m, DN 19
- Placa de base para montaje barril
- Contador montaje, digital, para urea
- Válvula de drenaje automática para urea con junta giratoria

Artículo n°: 25 225



Urea-EMP-35 I/min-230 V-1~AC

adaptador SEC

- Bomba de membrana con derivación integrado
- Placa de montaje para depósito-IBC
- Adaptador SEC para contenedor IBC
- Contador montaje, digital, para urea
- Válvula de drenaje automática para urea con junta giratoria

Artículo n°: 25 228



mobiBLUE-450 I

12 V-30 l/min

- Tanque de pared simple
- Móvil bajo carga
- Bomba de membrana, autosuccionadora
- Pistola de suministro automática de acero inoxidable para Urea con articulación

Artículo n°: 26 911



mobiBLUE-450 I

12 V-30 l/min

- Tanque de pared simple
- Móvil bajo carga
- Bomba de membrana, autosuccionadora
- Válvula de drenaje mecánica para urea con junta giratoria
- Contador montaje, digital, para urea

Artículo n°: 26 921



Ureastation-1500 I

230 V-35 l/min

- Tanque de doble pared
- Medidor de nivel neumático en %
- Bomba de membrana con derivación integrado, montado en la placa de montaje de acero inoxidable
- Contador montaje, digital, para urea

Artículo n°: 26 716



Ureastation-2500 I

230 V-35 l/min-calefacción

- Tanque de doble pared
- Ventilación mediante ventilador para asegurar el medio contra sobrecalentamiento
- Tanque interno con aislamiento frío y calor mediante alta calidad del aislamiento
- Contador montaje, digital, para urea

Artículo n°: 26 746



Ureastation-5000 I

230 V-35 l/min-calefacción

- Tanque de doble pared
- Ventilación mediante ventilador para asegurar el medio contra sobrecalentamiento
- Tanque interno con aislamiento frío y calor mediante alta calidad del aislamiento
- Sistema de gestión gasóleo en una carcasa de aluminio

Artículo n°: 26 767

DEPÓSITO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



mobiBOXX-300 l-25 kg

1200 x 600 x 550 mm

- Puede ser utilizado en la artesanía, la construcción y el paisajismo
- Para el almacenamiento seguro de las herramientas y materiales de construcción
- Estable y resistente a la intemperie
- Muy resistente a golpes

Artículo n°: 30 678



mobiBOXX-450 l-38 kg

1200 x 600 x 550 mm

- Puede ser utilizado en la artesanía, la construcción y el paisajismo
- Para el almacenamiento seguro de las herramientas y materiales de construcción
- Estable y resistente a la intemperie
- Muy resistente a golpes

Artículo n°: 30 679



Depósito transporte-1300 l-57kg

1800 x 800 x 900 mm

- Puede ser utilizado en la artesanía, la construcción y el paisajismo
- Para el almacenamiento seguro de las herramientas y materiales de construcción
- Estable y resistente a la intemperie
- Muy resistente a golpes

Artículo n°: 30 677



BGM TECNOELEVACION S.A.

Av. Granvia de l'Hospitalet, 3 Bajos
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. (+34) 932 170 990

pressol.es

