



TECYMACAN



MACHACADORAS TM

TM JAW CRUSHERS
CONCASSEURS TM

Para la trituración primaria de grandes bloques de piedra, y especialmente cuando ésta tiene entre sus características físicas una gran dureza o su abrasividad es elevada la mejor opción son las machacadoras de mandíbulas TM. TECYMACAN ofrece sus machacadoras TM con las premisas de robustez, fiabilidad y facilidad de mantenimiento..


For primary crushing of high hardness and high abrasiveness large stone blocks the best choice are TM jaw crushers. TECYMACAN offers its TM jaw crushers with the premises of robustness, reliability and ease of maintenance.

Pour la trituration primaire de grands blocs de pierre, et spécialement lorsque celle-ci présente une grande dureté comme caractéristiques physiques ou bien lorsque son abrasivité est élevée, la meilleure option ce sont les concasseurs à mâchoires TM. TECYMACAN offre des concasseurs TM dont les principales caractéristiques sont robustesse, fiabilité et facilité d'entretien.



MACHACADORAS TM

TM JAW CRUSHERS / CONCASSEURS TM



Modelo	Producción (Tn/h)	Boca de entrada (mm)	Potencia (Kw)	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) Size (mm) Dimensions (mm)			
Model	Production (Mt/h)	Input mouth (mm)	Power (Kw)	Weight (Kg)	A	B	C	D
Modèle	Production (t/h)	Bouche d'entrée (mm)	Puissance (Kw)	Poids (Kg)				
TM 0806	50-150	800 x 600	55	12500	2120	1270	2240	1590
TM 1075	90-220	1000 x 750	75	24800	2600	1590	2770	2000
TM 1290	120-400	1200 x 900	132	35000	3070	1820	3400	2460
TM 1512	200-900	1500 x 1200	160	53000	3070	1820	3400	2460
TM 1813	350-950	1800 x 1300	200	83000	4150	2490	3740	2680

Reglaje (mm)	Modelo de machacadora/Producción (Tn/h) Jaw Crusher Model/Production (Mt/h) Modèle / Production (Tn/h)				
Adjustment (mm)	TM 0806	TM 1075	TM 1290	TM 1512	TM 1813
Réglage (mm)					
80	70-90	-	-	-	-
100	75-105	-	-	-	-
125	95-125	120-140	-	-	-
150	120-150	130-160	150-200	-	-
175		150-180	240-250	300-400	-
200		160-220	250-300	350-450	400-500
225			310-350	450-600	500-700
260			350-400	550-700	650-850
300				700-900	750-950

- Altas producciones
- Alto índice de reducción
- Fácil mantenimiento
- Carcasa y castillete de acero electrosoldado y nervado
- Cuatro rodamientos de doble hilera de rodillos autoalineables
- Cámara en forma de V
- 22°-27° ángulo entre mandíbulas
- Reglaje mecánico mediante cuñas hidráulicas
- Piezas de acero al manganeso 14/16%

- High production
- High reduction ratio
- Easy maintenance
- High uptime
- Steel, welded and ribbed housing and frame
- Four double-row bearing rollers
- V-Shape
- 22°-27° angle between jaws
- Mechanical adjustment by hydraulic wedges
- Manganese steel 14/16% wearable pieces

- Hautes productions
- Indice de réduction élevé
- Entretien facile
- Carcasse et chevalement en acier électrosoudé et nervuré
- Quatre roulements à deux rangées de billes auto-alignées
- Caméra en forme de V
- 22°-27° angle entre les mâchoires
- Réglage mécanique au moyen de cales hydrauliques
- Pièces d'acier au manganèse 14/16%