

Datos técnicos

Duración de la mezcla:	45 minutos
Transitabilidad:	aprox. 24 horas
Puesta en servicio:	transcurridos 3 días, las superficies resisten los ataques químicos
Colores:	21 (véase tabla de colores)
Aplicación:	llana de goma Mapei
Acabado:	esponja de celulosa Mapei; kit de limpieza para juntas Mapei
Almacenamiento:	24 meses
Consumo:	en función de las dimensiones de la junta
Presentación:	unidades de 3 y 10 kg, según el color

Tabla de colores

100	BLANCO
111	GRIS PLATA
113	GRIS CEMENTO
114	ANTRACITA
120	NEGRO
130	JAZMÍN
132	BEIGE 2000
146	OSCURO
147	CAPUCHINO
151	MOSTAZA
160	MAGNOLIA
163	LILA
165	CEREZA
170	CROCUS CELESTE
173	OCÉANO
181	VERDE JADE
182	TURMALINA
183	LIMA
282	GRIS BARDIGLIO
283	AZUL MARINO
290	CREMA

**amplia
gama**

Los colores expuestos son indicativos y pueden variar por motivos de impresión. Para una correspondencia más exacta de los colores, consulte la carta de colores "Juntas Coloreadas" de Mapei.

Los colores pueden verse afectados por la superficie sobre la que se apliquen y por la luminosidad del entorno.



Documentación técnica

Desde el menú área técnica puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y tipo de documentación.

Calcule el consumo del rejuntable con la "Calculadora de Productos" en www.mapei.es

IBERMAPEI, S.A.
C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-933435050
Fax +34-933024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es



C.P. MK 740250 (E) 5/16

Kerapoxy CQ

MORTERO DE REJUNTADO EPOXÍDICO, BICOMPONENTE ANTIÁCIDO, DE FÁCIL APLICACIÓN Y ÓPTIMA LIMPIEZA, BACTERIOSTÁTICO, CON TECNOLOGÍA BIOBLOCK®, IDEAL PARA EL REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS



Kerapoxy CQ

Las máximas prestaciones

- Bacteriostático, con tecnología BioBlock®: previene la proliferación de bacterias y la formación de mohos en la superficie de las juntas, manteniendo las superficies embaldosadas higiénicas y saneadas.
- Indicado asimismo como adhesivo (clase R2 según la norma EN 12004)
- Fácil y rápido de mezclar
- Fácil de aplicar y extender
- Fácil de limpiar
- Agiliza las operaciones de rejuntado en grandes áreas
- Elevada resistencia a los ácidos
- Elevadísima resistencia mecánica
- Ausencia de retracción y fisuras
- Nula absorción
- Máxima higiene
- Baja retención de suciedad
- Apto para superficies en contacto directo con alimentos, de conformidad con el sistema HACCP-REG. CE 852/04
- Apto para todos los anchos de junta
- No merma en pavimento, incluso en juntas anchas
- Sin descuelgue en pared



Aplicación de **Kerapoxy CQ** con llana Mapei

Lo mejor de la Ecosostenibilidad

- Con bajísimas emisiones de sustancias orgánicas volátiles (VOC)
- Con certificado EMICODE EC1 R Plus
- Con clasificación A+ de conformidad con las directrices del Comité francés "GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT"
- Contiene materias primas recicladas
- Fabricado en plantas de producción respetuosas con el Medio Ambiente de conformidad con la norma ISO 14001
- Ayuda a proyectistas y contratistas a realizar proyectos innovadores LEED de acuerdo con el Green Building Council
- Producto certificado por la Universidad de Módena (Italia) según la norma ISO 22196:2007 como material de rejuntado protegido de la formación y proliferación de microorganismos. Indicado para el rejuntado de baldosas antibacterianas.



Aplicación en pared de **Kerapoxy CQ** con llana Mapei



Kerapoxy CQ se emulsiona con agua, utilizando una esponja de "Scotch Brite®"



Limpieza y acabado con esponja dura de celulosa

Lo máximo en estética

- Amplia gama cromática
- Colores de moda, en línea con las tendencias del diseño contemporáneo
- Estabilidad y solidez del color
- Ideal para baños, cocinas, piscinas, baños termales, industrias alimentarias, encimeras de trabajo, áreas comerciales, aplicaciones industriales

