

Encuadernadoras de cola caliente

Apueste por un acabado
limpio y profesional



OFIPACK

MÁQUINAS PARA LA OFICINA

Encuadernadoras

de cola caliente

Nuestras encuadernadoras de cola caliente le garantizan un acabado limpio y profesional en todos sus trabajos. A través de un proceso rápido y seguro (de hasta 600 ciclos/hora), usted puede acabar sus trabajos de impresión de forma elegante y práctica.

Elija el sistema de encuadernación por cola caliente para que sus encuadernaciones causen una impresión seria y profesional. Además, dependiendo de sus necesidades y del volumen del material a encuadernar, puede escoger entre varios sistemas (manuales y eléctricos) y entre distintos materiales y acabados.



- ✓ Encuadernadoras manuales y eléctricas
- ✓ Distintos sistemas y acabados
- ✓ Hasta 500 hojas de capacidad
- ✓ Hasta 420 mm de largo
- ✓ Proceso rápido y seguro
- ✓ Acabado limpio y profesional

LAMIBIND 340



Fácil de manejar, LAMIBIND 340 es una encuadernadora manual ideal para trabajar con documentos de oficina. Su rodillo especialmente diseñado facilita la adecuada distribución de la cola.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mordaza manual
- ✓ Fresado de lomo por rodillo dentado
- ✓ Alimentación de cubiertas y prensador manual
- ✓ Panel de control electrónico
- ✓ Mueble soporte
- ✓ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
- ✓ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200°C
- ✓ Velocidad teórica de encuadernación de 360 ciclos/hora

LAMIBIND 380



La encuadernadora manual LAMIBIND 380 está equipada con un soporte, es fácil de manejar y sencilla. Disponible con extractor de humos y restos de papel.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mordaza manual
- ✓ Fresado de lomo por cuchilla circular
- ✓ Extractor de humos y viruta opcional
- ✓ Alimentación de cubiertas y prensador manual
- ✓ Panel de control electrónico
- ✓ Mueble soporte
- ✓ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
- ✓ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200°C
- ✓ Velocidad teórica de encuadernación de 360 ciclos/hora

LAMIBIND 420



Encuadernadora semiautomática con unidad de encuadernación automática y sistema de extracción de humos y restos de papel.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mordaza eléctrica
- ✓ Rebaje de lomo por cuchilla circular de fresado
- ✓ Extractor de humos y viruta
- ✓ Alimentación de cubiertas manual
- ✓ Panel de control electrónico
- ✓ Prensador de cubiertas eléctrico con retroceso automático
- ✓ Panel de control electrónico
- ✓ Mueble soporte
- ✓ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
- ✓ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200°C
- ✓ Velocidad teórica de encuadernación de 450 ciclos/hora

MILLBIND 420



De carácter completamente profesional, la encuadernadora automática MILLBIND 420 dispone de panel de control electrónico.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mordaza eléctrica
- ✓ Rebaje de lomo por disco de sierra circular regulable de 0 a 3mm
- ✓ Extractor de humos y viruta
- ✓ Alimentación de cubiertas manual
- ✓ Prensador de cubiertas eléctrico con retroceso automático
- ✓ Panel de control electrónico
- ✓ Mueble soporte
- ✓ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
- ✓ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200°C
- ✓ Velocidad teórica de encuadernación de 450 ciclos/hora

MEGABIND 420S



Ideal para una imprenta de tamaño medio, MEGABIND 420S funciona de manera completamente automatizada.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mordaza eléctrica
- ✓ Rebaje de lomo por disco de sierra circular regulable de 0 a 3mm
- ✓ Extractor de humos y viruta
- ✓ Alimentación de cubiertas automática por succión (420S)
- ✓ Prensador de cubiertas eléctrico con retroceso automático
- ✓ Panel de control electrónico
- ✓ Mueble soporte
- ✓ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
- ✓ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200°C
- ✓ Velocidad teórica de encuadernación de 500 ciclos/hora

PERFECT BINDER 420




PERFECT BINDER 420 hace posible el encuadernado profesional de alta calidad para grandes imprentas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mordaza eléctrica con bandeja vibradora y desplazamiento neumático
- ✓ Rebaje de lomo por disco de sierra circular regulable de 0 a 3mm
- ✓ Extractor de humos y viruta
- ✓ Alimentación de cubiertas automática por succión y hendido
- ✓ Prensador de cubiertas eléctrico con retroceso automático
- ✓ Bandeja de salida automática
- ✓ Panel de control electrónico con pantalla digital tipo PC
- ✓ Mueble soporte
- ✓ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
- ✓ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200°C
- ✓ Velocidad teórica de encuadernación de 600 ciclos/hora

	LAMIBIND 340	LAMIBIND 380	LAMIBIND 420	MILLBIND 420	MEGABIND 420S	P.BINDER 420
CARACTERÍSTICAS						
Dimensiones (AlxAxAnxL) (mm)	960 x 460 x 1020	1250 x 1000 x 1100	1380 x 500 x 1080	1380 x 500 x 1080	2140 x 800 x 1080	2580 x 1040 x 1350
Peso (kg)	105	210	250	270	300	850
Potencia (voltios)	230V - 50HZ	230V - 50HZ	230V - 50HZ	400V - 50HZ	400V - 50HZ	400V - 50HZ
Mordaza	manual	manual	eléctrica	eléctrica	eléctrica	eléctrica
Bandeja vibradora	-	-	-	-	-	sí
Rebaje de lomo	rodillo dentado	cuchilla	cuchilla	disco de sierra	disco de sierra	disco de sierra
Alimentador de cubiertas	manual	manual	manual	manual	automático	automático
Prensador de cubiertas	manual	manual	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
Extractor de humos y viruta	no	opcional	sí	sí	sí	sí
Panel de control electrónico	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Mueble de soporte	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Tª de fundición cola	140 - 200 °C	140 - 200 °C	140 - 200 °C	140 - 200 °C	140 - 200 °C	140 - 200 °C
Tiempo de calentamiento	30 - 40 min.	30 - 40 min.	30 - 40 min.	30 - 40 min.	30 - 40 min.	30 - 40 min.
Longitud de encuadernación	340 mm	380 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Capacidad máx. encuadernación	35 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Velocidad encuadernación	360 ciclos/hora	360 ciclos/hora	450 ciclos/hora	450 ciclos/hora	500 ciclos/hora	600 ciclos/hora

Ref. ofi 300708 Especificaciones técnicas sujetas a posibles cambios sin previo aviso.



En caso de cualquier consulta o aclaración no dude en contactar con nosotros.



Para ventas, recambios y reparaciones póngase en contacto con su distribuidor **OFIPACK**