

CATALOGO DE PRODUCTOS

ALBIS IBERIA S.A.



 **ALBIS**

REPRESENTAMOS MARCAS LÍDERES

BASF

Ultramid® A, B, C, T
Ultradur®
Ultraform®
Ultrason® E
Ultrason® S
Ultrason® P

PA66, 6, 6/66, 6/6T, 6.10
PBT, PBT Blends
POM
PES
PSU
PPSU



Bayer MaterialScience

Makrolon®
Bayblend®
Makroblend®
Apec®
Lisa®
Desmopan®



PC
PC/ABS
PC/PBT
PC-HT
PC/PMMA
TPU



LANXESS

Durethan® A, B
Pocan®



PA66, 6
PBT, PBT Blends



MBA Polymers

Recycling ABS, PS, PP
Evosource

ABS, PS, PP
ABS, PS, PP



Solvay Advanced Polymers

Amodel®
Xydar®
KetaSpire®
AvaSpire®

PPA
LCP
PEEK
PAEK



Compounding bajo licencia: Para los productos marcados con ● ALBIS tiene licencia de fabricación.

LyondellBasell Industries *		
Moplen® Lupolen® ● Hostalen® ● Clyrell® Metocene® Adstif® Lucalen® Stretchene® Pristene® Purell® ● * solo en España		PP (Homo, Heco, Raco) PE-LD, PE-MD, PE-HD PE-HD, PP PP (Heco, Raco) impacto Metallocen PP (Homo, Copo, Raco) PP (Homo, Copo, Raco) alta rigidez PE Copolymer PP (Raco) PP alta transparencia PE, PP para healthcare
UTEKSOL		
Solplast®		TPS
Romira *		
Luranyl® * solo en Portugal		PPE, PPS + PPE
KOREA ENGINEERING PLASTICS		
Kepital®		POM
TECNARO		
Arboform® Arboblend® Arbofill®		Lignina con fibras naturales Biopolímeros con aditivos naturales y fibras naturales Combinación de plástico y materiales naturales

Compounding bajo licencia: Para los productos marcados con ● ALBIS tiene licencia de fabricación.

MARCAS ALBIS

ALCOM® Todos los polimeros	 • Materiales a medida • Efecto metálico • Guia de luz, bloqueo a la luz y difusión de luz • Conductividad térmica • Tribología, optimización al desgaste y a la fricción • Conductividad eléctrica
ALTECH® Todos los polimeros	 • Compuestos técnicos • Fibra de vidrio, carga mineral, refuerzos de origen renovable • Blends • Aditivos específicos • Colores
TEDUR® PPS Lineal	 • Elevado resistencia térmica (HDT > 260°C) • Elevada resistencia térmica de uso en continuo (hasta 240°C) • Elevada rigidez y dureza • Excelente comportamiento inifugo UL94V-0 para 0.8mm • Excelente resistencia química y a la hidrólisis
ALFATER XL® Cross Linked TPV – (PP+EPDM)	 • Fácil de transformar • Buena resistencia a soluciones acuosas y sustancias alcalinas • Buena resistencia a aceites, grasas, solventes y ácidos • Excelente resistencia al ozono y la exposición externa (Humedad y UV)
MasterBatch	 • ALCOLOR® (Color) • ALCOLOR® FUNCTION (Color y función) • Aditivación funcional • Lupolen-PE concentrado • Novolen-PP concentrado
cellídor® CAB, CP	 • Material prima de origen natural (celulosa) • Alta resistencia al rayado • Superficie brillante duradera • Self-polishing
Ultramid® S PA6.10	 • Baja absorción de humedad • Buena estabilidad dimensional • Buena resistencia al impacto • Buena resistencia al desgaste
Shelfplus® O₂ Oxygen scavenger – Absorción activa de O ₂	 • Extendido self life • Eliminación del flujo de gas: - Aumento del ratio en envasado - Absorción del oxígeno sobrante • Reducción o eliminación de estabilizantes y preservantes

Todos los productos marcados con ® son marcas registradas.

SECTORES DE APLICACIÓN

Automóvil

Productos especialmente modificados para la aplicación:

- Sistemas de iluminación
- Interior
- Exterior
- Bajo capó



Healthcare

- USP-Class VI
- ISO10993
- Esterilización
- DMF-Listing
- Biocompatibilidad
- Propiedades antimicrobiales



Electric and Electronics (E+E)

Compuestos con propiedades especiales para:

- Carcasas
- Piezas funcionales
- Displays
- Elementos operativos
- Montajes con pesos elevados
- Substitución de metal



Packaging

- Active packaging, absorción de oxígeno
- Transparencia
- tapas, tapones y botellas
- Films



ALBIS

PERSPECTIVAS EN PLÁSTICOS

Instalaciones de producción

D-Hamburg

D-Zülpich

GB-Knutsford

ALBIS internacional

Austria · Alemania · España · EE.UU. · Francia

Gran Bretaña · Hungría · Hong Kong Países Bajos

Polonia · República Checa República Popular de China

Rumania · Rusia Suecia · Suiza · Turquía

Contacto:

ALBIS IBERIA S.A.

C/Frederic Mompou 4A,2º,1ª

ES-08960 Sant Just Desvern - Barcelona

Tel.: +34/93/201 49 77 · Fax: +34/93/202 36 24

albisspain@albis.com · www.albis.com



Empresa matriz

ALBIS PLASTIC GmbH

Mühlenhagen 35 · D-20539 Hamburg

Tel: +49 (0)40 7 81 05-0 · Fax: +49 (0)40 7 81 05-361

info@albis.com · www.albis.com