

# **JUNIORFLUX/COMBIFLUX**

## **Para trasvasar pequeñas cantidades**



### **NOVEDAD**

Ahora también con motor a batería, para olvidarnos del cable

La pequeña bomba FLUX JUNIORFLUX y COMBIFLUX son especialmente indicadas para vaciar garrafas o bidones y también para contenedores IBC en cantidades modestas. El tubo estrecho le permite entrar en garrafas de boca estrecha.



## JUNIORFLUX

El motor está fijo con la caña formando un conjunto.

El cuerpo de bombeo puede ser en polipropileno con cierre mecánico, en PVDF sin cierre, o en acero inoxidable sin cierre.

Datos técnicos: El motor monofásico 230V. de colector. Potencia de 230W. con 2 velocidades

| Bomba tipo JuniorFlux | F 310 PP      |          | F314 PVDF    | F 314 S (inox) |
|-----------------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| Cierre                | mecánico      |          | Sin cierre   | Sin cierre     |
| Material              | Polipropileno |          | PVDF         | Inox AISI316   |
| Largo tubo            | 700mm         | 1000mm   | 700/1000 mm. | 700/1000 mm.   |
| Ø tubo/rotor          | 25/19         | 32/25    | 25/19        | 28/25          |
| Viscosidad máx.       | 250 mPas.     |          | 250 mPas     | 250 mPas       |
| Caudal max.           | 30 l/min      | 45 l/min | 30 l/min     | 50 l/min       |
| Altura max.           | 4m.           | 6m.      | 4m.          | 6m.            |

## COMBIFLUX

Motor y caña se acoplan por acople rápido (ver portada) permitiendo tener varias cañas con un solo motor, así podemos dejar la caña en el depósito solo cambiando el motor, y el producto no se contamina ni tenemos que limpiar. La opción del motor a batería nos da autonomía en lugares alejados de la red eléctrica.

Datos técnicos:

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Motor FEM 3070<br>230V. 230W. 2 velocidades | Motor FBM 3100<br>con batería. Selector de velocidad |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| Bomba tipo CombiFlux | FP 314 PP     |          | FP314 PVDF   |        | FP 314 S (inox) |        |
|----------------------|---------------|----------|--------------|--------|-----------------|--------|
| Cierre               | Sin cierre    |          | Sin cierre   |        | Sin cierre      |        |
| Material             | Polipropileno |          | PVDF         |        | Inox AISI316    |        |
| Largo tubo           | 700/1000 mm.  |          | 700/1000 mm. |        | 700/1000 mm.    |        |
| Ø tubo/rotor         | 32/25         |          | 25/19        |        | 28/25           |        |
| Viscosidad máx.      | 250 mPas.     |          | 250 mPas     |        | 250 mPas        |        |
| Caudal max.          | 45 l/min      | 55 l/min | 30 l/m       | 40 l/m | 50 l/m          | 60 l/m |
| Altura max.          | 5m.           | 7m.      | 4m.          | 5m     | 6m.             | 7m     |

LA NOVEDAD AL DETALLE:

## MOTOR BATERIA FBM 3100 PARA BOMBA COMBIFLUX FP 314



### Ventajas

- Puede utilizarse inmediatamente, sin conectar cables, independientemente de la corriente que haya en el local, incluso en el exterior.
- Sin mantenimiento, sin desgaste. Ahorro en costes.
- Puede vaciar un bidón de 200-litros en 3 minutos (seleccionando 15.000 rpm)
- Duración de la batería hasta 120 min. (seleccionando 5.000rpm = 15 l/m)
- Diez bidones de 200 ltr. Pueden ser vaciados con una sola carga (seleccionando 5.000 rpm)
- El caudal no disminuye hasta la finalización de la carga.
- La última velocidad seleccionada se mantiene cuando se arranca el motor
- Mínima pérdida de tiempo al cambiar de batería por su fácil acople.
- Batería reemplazable. – recarga en 30 minutos
- Motor de acople rápido a la bomba sistema COMBIFLUX.
- Varias bombas pueden trabajar con un solo motor gracias al sistema COMBIFLUX.
- También muy adecuada para bombear pequeñas cantidades.
- Permite extracciones en garrafones de cuello estrecho.



Ajuste rápido de velocidad

- Tipo: Motor DC sin escobillas
- Alimentación: batería
- Protección clase: IP44
- Ajuste velocidad infinitesimal.
- Peso: 1.2 kg

### Datos técnicos batería + cargador



- Tipo Batería : litio-ion  
Battery + charger  
BCH-3100
- Voltaje batería: 18 V
- Capacidad batería: 1.5 Ah
- Cargador:  
100 - 120 V, 50 - 60 Hz  
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Tipo: Carga rápida.
- Tiempo de recarga: 30 min



Motor a batería FBM-B 3100 –La solución cuando el cable es un problema no deseado.



Alta movilidad debido al motor de batería.



Rápida sustitución de la batería gastada por otra, que espera en el cargador.