

CAMPANAS AUDIONPACK H18, H18-E, H22 y H22-E

Las retractiladoras de campana **AUDIONPACK** son adecuadas para producciones moderadas. La soldadura y el retractilado pueden hacerse en una sola operación. Estas máquinas son ideales para retractilar: libros, marcos de foto, CD, cajas de bombones, puzzles,... casi cualquier producto que deba envasarse en material retráctil, para protegerlo del polvo o mejorar su presentación.

Características standard en los modelos AUDIONPACK

- Soldadura y retractilado simultáneos bajo campana transparente.
- Reapertura automática de la campana.
- Tiempo de soldadura controlado por microprocesador.
- Resistencia de soldadura y corte refrigerada por un circuito cerrado de refrigeración con radiador.
- Resistencia teflonada para uso con PE/Poliolefina/PVC.
- Temperatura y tiempo de retracción controlados por microprocesador
- Selección del modo de trabajo: Solo soldadura o soldadura y retractilado.

Opciones adicionales en los modelos • AUDIONPACK

- Doble soporte para bobina.
- Bandeja de introducción en acero inoxidable.



Especificaciones técnicas:	H-18	H-18E	H-22	H-22E
Medidas máquina mm(L x An x Al):	1230 x 680 x 1350	954 x 564 X 1120	1450 x 780 x 1430	1144 x 701 x 1160
Altura máxima (campana cerrada):	980 mm.	954 mm.	1040 mm.	998 mm
Peso máquina :	97 Kg.	63 Kg.	131 Kg.	83 Kg
Dimensiones de soldadura:	440 x 300 mm	440 x 300 mm.	560 x 430 mm	560 x 430 mm
Medida máxima producto:	410 x 250 x 210 mm.	410 x 250 x 150 mm.	520 x 380 x 260 mm.	520 x 390 x 200 mm
Medidas embalaje:	1160 x 750 x 710 mm.	1020 x 640 x 571 mm.	1420 x 900 x 820 mm.	1230 x 910 x 815 mm
Diámetro máx. Bobina:	300 mm.	300 mm.	300 mm.	300 mm
Ancho máximo bobina:	500 mm.	400 mm.	600 mm.	500 mm
Altura máxima paquete:	210 mm.	150 mm.	260 mm.	200 mm
Máximo peso paquete:	10 Kg.	15 Kg.	15 Kg.	15 Kg
Máxima producción:	200/300 p/h.	150/200 p/h.	200/300 p/h.	150-200 p/h
Voltaje:	230 V 1ph. 50/60 Hz.	230 V.-1p-50/60 Hz.	230 V 1ph. 50/60 Hz.	230 V 1 ph. 50/60 Hz
Consumo:	máx. 2300 W. (12 A).	máx. 1650 W. (7 A)	máx. 3640 W. (16 A).	max. 2400 W (12 A).