

ENVASADORAS VERTICALES PENTA 2100 TS – PENTA 2100 INCLINADA – PENTA 3100 TS

CALIDAD DE ACABADO

FIABILIDAD

VELOCIDAD

La PENTA se fabrica con elementos de calidad de manera a conseguir elevadas cadencias y una gran flexibilidad con un mantenimiento inferior al de otras máquinas del mercado.



Penta 2100 TS con cinta de apoyo y expulsión

Accesorios Opcionales:

- Sistema de perforación del plástico para colgar la bolsa en expositores (euroslot).
- Bolsa con fondo cuadrado.
- Mordazas biactivas (con calor por ambos lados).
- Pequeña cinta de salida que sirve de apoyo para productos pesados.
- Célula fotoeléctrica para trabajar con lámina pre-impresa y centrar la impresión.
- Electrodos estriados de 10 mm. de ancho para complejos
- Sistemas de alimentación automática (pesadoras, cuenta-piezas, cintas transportadoras,...)
- Sistema de impresión para marcar información alfanumérica, gráficos o códigos de barra directamente sobre la bolsa.
- Envasado al vacío.
- Versión en acero inoxidable

- Cambio de tubo formador rápido y sencillo sin herramientas.
- PLC VIPA versátil y fiable, compatible con software SIEMENS.
- Correas de arrastre del plástico neumatizadas (el cambio de tubo formador resulta mucho más rápido y las correas de arrastre se desgastan menos).
- Freno de desbobinado motorizado para lograr una mejor tensión del film.
- Pantalla táctil de uso intuitivo.

La gama **PENTA** consta de 3 modelos. La **Penta 2100** es el modelo base que responde a las necesidades de la mayor parte de los clientes. La **Penta 2100 inclinada** está orientada al envasado de productos pesados. La **Penta 3100** permite envasar en bolsas de gran tamaño.



PENTA 3100 TS inox

Opciones Incluidas:

	PENTA 2100 TS	PENTA 2100 INCLINADA	PENTA 3100 TS
Ancho de bolsa	Entre 50 mm y 290 mm	Entre 50 mm y 250 mm	Entre 50 mm y 380 mm
Largo de bolsa	Entre 60 mm y 500 mm	Entre 60 mm y 450 mm	Entre 60 mm y 600 mm
Medidas máq. (AnchoxProfxAlt)	1100x1400x1320mm	1135x2200x1550 mm	1400x2450x1750 mm
Cadencia	Hasta 60 bolsas/minuto	Hasta 25 bolsas/minuto	Hasta 50 bolsas/minuto
Potencia	3800 W	3800 W	4400 W
Suministro de aire/Voltaje	6 bar / 380 V trifásico con neutro y tierra		