

CB - CANNIBAL

HP 220/400 - kW 162/294

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 950 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 950 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 50 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención para la selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación HIDRÁULICA de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter en ambos lados
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

Notas equipamiento tractores

- Cambio vario o super reductora
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6


TS_1:3,10_FA
660-35

| MODELLO | POTENZA | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO TOTALE | DENTI** | PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI | PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO | ROTORE | PESO* | |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--|--|--------|----------------------|------|
| MODELO | POTENCIA | ANCHO DE TRABAJO | DIMENSIÓN TOTAL | DIENTES** | PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPES | PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO | ROTOR | PESO* | |
| | HP | kW | mm | mm | n° | cm | cm | giri/min - GIROS/MIN | Kg |
| 1800 | 220 / 400 | 162 / 294 | 1745 | 2210 | 66 | 27 | 50 | 258 | 4320 |
| 2000 | 260 / 400 | 191 / 294 | 1995 | 2460 | 76 | 27 | 50 | 258 | 4800 |
| 2300 | 280 / 400 | 206 / 294 | 2245 | 2710 | 86 | 27 | 50 | 258 | 5520 |
| 2500 | 300 / 400 | 221 / 294 | 2495 | 2960 | 96 | 27 | 50 | 258 | 6000 |
| 2800 | 320 / 400 | 235 / 294 | 2745 | 3210 | 106 | 27 | 50 | 258 | 6480 |
| 3000 | 330 / 400 | 243 / 294 | 2995 | 3460 | 116 | 27 | 50 | 258 | 6960 |
| 3300 | 340 / 400 | 250 / 294 | 3245 | 3710 | 126 | 27 | 50 | 258 | 7440 |
| 3500 | 350 / 400 | 257 / 294 | 3495 | 3960 | 136 | 27 | 50 | 258 | 7920 |

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Sin los dientes adicionales para balancear el rotor