

# DE - DEMONIO

## HP 180/340 - kW 132/250

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

### Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

### INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 800 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 50 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

### Notas equipamiento tractores

- Cambio vario o super reductora
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6



T1\_1:4,08\_ER

508-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSION TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPPOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - GIROS/MIN	Kg	
<b>1800</b>	180 / 340	132 / 250	1825	2265	66	22	40	305	3300
<b>2000</b>	200 / 340	147 / 250	2075	2515	76	22	40	305	3600
<b>2300</b>	220 / 340	162 / 250	2325	2765	86	22	40	305	4000
<b>2500</b>	230 / 340	169 / 250	2575	3015	96	22	40	305	4300
<b>2800</b>	250 / 340	184 / 250	2825	3265	106	22	40	305	4600
<b>3000</b>	270 / 340	199 / 250	3075	3515	116	22	40	305	4900
<b>3300</b>	290 / 340	213 / 250	3325	3765	126	22	40	305	5200

\* approssimativo | \* approximate weight