

# DE - DEMONIO

## HP 110/190 - kW 81/140

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini 4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 800 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 50 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini 4G"
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato MECÁNICO
- Transportadores anteriores regulables con gato MECÁNICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio vario o super reductora
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6

**T1\_1:4,08\_ER****508-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPES	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	Kg	
<b>1000</b>	110/190	81/140	1075	1515	36	22	40	305	1950
<b>1300</b>	130/190	96/140	1325	1765	46	22	40	305	2300
<b>1500</b>	140/190	103/140	1575	2015	56	22	40	305	2550

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor