

FA-N - ATILA - N

HP 220/400 - kW 162/294



T5_1:3,10_FA

670-30

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 910 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Grupo monovelocity 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 910 con picos
- Rotor con picos Ø 35 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación HIDRÁULICA de las corderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter en ambos lados
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

Notas equipamiento tractores

- Cambio vario o super reductora
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	n°	cm	cm	gir/min - GIROS/MIN	Kg	
1800	220 / 400	162 / 294	1745	2210	170	27	50	258	5300
2000	240 / 400	176 / 294	1995	2460	185	27	50	258	5800
2300	280 / 400	206 / 294	2245	2710	220	27	50	258	6400
2500	320 / 400	235 / 294	2495	2960	238	27	50	258	6800
2800	340 / 400	250 / 294	2745	3210	256	27	50	258	7200
3000	360 / 400	265 / 294	2995	3460	274	27	50	258	7600

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Sin los dientes adicionales para balancear el rotor