

## FI - IVAN

HP 180/300 - kW 132/221



T1\_1:4,08\_ER

457-30

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 670 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 670 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio vario o super reductora
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6

| MODELLO     | POTENZA  | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO TOTALE | PICCHI** | PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA | PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO   | ROTORE              | PESO* |      |
|-------------|----------|------------------|-----------------|----------|---|--|---------------------|-------|------|
| MODELO      | POTENCIA | ANCHO DE TRABAJO | DIMENSION TOTAL | PICOS**  | PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA  | PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO | ROTOR               | PESO* |      |
|             | HP       | kW               | mm              | n°       | cm  | cm                                     | giri/min- GIROS/MIN | Kg    |      |
| <b>1800</b> | 180/300  | 132/221          | 1825            | 2265     | 168                                       | 19                                     | 35                  | 245   | 3300 |
| <b>2000</b> | 200/300  | 147/221          | 2075            | 2515     | 186                                       | 19                                     | 35                  | 245   | 3600 |
| <b>2300</b> | 220/300  | 162/221          | 2325            | 2765     | 198                                       | 19                                     | 35                  | 245   | 4000 |
| <b>2500</b> | 230/300  | 169/221          | 2575            | 3015     | 215                                       | 19                                     | 35                  | 245   | 4300 |
| <b>2500</b> | 250/300  | 184/221          | 2825            | 3265     | 232                                       | 19                                     | 35                  | 245   | 4600 |

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor