

# SC - SCORPION

## HP 70/110 - kW 51/81

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

### Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

### INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 500 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDEGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato mecánico
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDEGASTE"

### Notas equipamiento tractores

- Cambio vario o super reductora
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4


**T2\_1:2,26\_JG**
**273-17,5**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPPOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	Kg
<b>1000</b>	70/110	51/81	1075	1295	36	7	15	323	790
<b>1300</b>	80/110	59/81	1325	1545	46	7	15	323	940
<b>1500</b>	90/110	66/81	1575	1795	56	7	15	323	1150

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor